



Wartungsintervallverlängerung (WIV) / LongLife-Service für Audi

Welches Motorenöl für welche Baureihe und Motorisierung?

Baureihe / Motorisierung	WIV ab Fahrzeug-Ident-Nummer	Wartungsintervall	Volkswagen-Motorölnormen	Viskositätsklassen (*1)	zugelassene BP-Qualität
mit WIV					
Audi A2 1.4 (Ottomotor)	8Z 1N 000 001	flexibel bis 30.000 km/2 Jahre	50300 ¹	SAE 0W-30	Visco 7000 LongLife II
Audi A2 1.2/1.4 TDI (Dreiliterauto)	8Z 1N 000 001	flexibel bis 50.000 km/2 Jahre	50601 ¹	SAE 0W-30	
Audi A3 (außer Pumpe-Düse-TDI)	8L YA 000 001	flexibel bis 30.000 (Otto) bzw. 50.000 km (Diesel)/jew. 2 Jahre	503.00 (Otto) und 506.00 (Diesel) ¹	SAE 0W-30	Visco 7000 LongLife II
Audi A3 (mit Pumpe-Düse-TDI)	8L 1A 102 981	flexibel bis 50.000 km/2 Jahre	506 01 ²	SAE 0W-30	
Audi S3	8L YA 000 001	flexibel bis 30.000 km/2 Jahre	503 01 ³	SAE 5W-30, 0W-30 und 0W-40	Visco 7000 Special Visco 7000 LongLife II
Audi A4/S4 (außer Pumpe-Düse-TDI)	8D YA 000 001	flexibel bis 30.000 (Otto), 35.000 (V6-Diesel) bzw. 50.000 km (R4-Diesel)/jew. 2 Jahre	503.00 (Otto) und 506.00 (Diesel) ¹	SAE 0W-30	
Audi A4 (mit Pumpe-Düse-Motoren)	8E 2A 000 001	flexibel bis 50.000 km/2 Jahre	506 01 ²	SAE 0W-30	Visco 7000 LongLife II
Audi RS4	8D YA 000 001	flexibel bis 30.000 km/2 Jahre	503 01 ³	SAE 5W-30, 0W-30 und 0W-40	Visco 7000 Special
Audi A6 (außer Pumpe-Düse-TDI), S6	4B YN 002 888	flexibel bis 30.000 (Otto), 35.000 (V6-Diesel) bzw. 50.000 km/jew. 2 Jahre (R4-Diesel)	503.00 (Otto) und 506.00 (Diesel) ¹	SAE 0W-30	Visco 7000 LongLife II
Audi A6 (mit Pumpe-Düse-Motoren)	4B 2N 000 001	flexibel bis 50.000 km/2 Jahre (Diesel)	506 01 ²	SAE 0W-30	
Audi A8/S8 (außer Common-Rail-TDI)	4D YN 000 181	flexibel bis 30.000 (Otto) bzw. 50.000 km (Diesel)/jew. 2 Jahre	503.00 (Otto) und 506.00 (Diesel) ¹	SAE 0W-30	Visco 7000 LongLife II
Audi TT (110 kW/132 kW)	8N Y1 050 000	flexibel bis 30.000 km/2 Jahre	503 00 ¹	SAE 0W-30	Visco 7000 LongLife II Visco 7000 Special
Audi TT (165 kW)	8N Y1 050 000	flexibel bis 30.000 km/2 Jahre	503 01 ³	SAE 5W-30, 0W-30 und 0W-40	

Fußnoten:

- 1 mit abgesenkter HTHS-Viskosität und auf die längere Verweildauer abgestimmtem Additivpaket
Achtung: aus technischen Gründen nicht rückwärts kompatibel!
- 2 mit auf die längere Verweildauer und auf die höhere Flächenpressung im Nockenwellenbereich abgestimmtem Additivpaket
- 3 mit der bisherigen HTHS-Viskosität von mindestens 3,5mPas

Stand: Juni 2001

Service-Hotline: 0800 101 0167

BP Schmierstoff GmbH · Neuhöfer Brückenstr. 127-152 · 21107 Hamburg · Tel.: (0 40) 75 197-0 · Fax: (0 40) 75 197-161 · www.bpvisco.de · Visco-Motorenoele@bp.com





Wartungsintervallverlängerung (WIV) / LongLife-Service für Skoda und VW

Welches Motorenöl für welche Baureihe und Motorisierung?

Baureihe / Motorisierung	WIV ab Fahrzeug-Ident-Nummer	Wartungsintervall	Volkswagen-Motorölnormen	Viskositätsklassen (*1)	zugelassene BP-Qualität
mit WIV					
Skoda Octavia (außer Pumpe-Düse-TDI)	eine Ziffer an der achtletzten Stelle ⁷	flexibel bis 30.000 (Otto) bzw. 50.000 km (Diesel)/jew. 2 Jahre	503.00 (Otto) und 506.00 (Diesel) ³	SAE 0W-30	Visco 7000 LongLife II
VW Golf/Bora (außer Cabriolet und Pumpe-Düse-TDI)	1J YW 228 162; 1J YB 015 525; 1J YP 058 200; 1J YD 040 654	flexibel bis 30.000 (Otto) bzw. 50.000 km/ 2 Jahre (Diesel)	503.00 (Otto) und 506.00 (Diesel) ³	SAE 0W-30	Visco 7000 LongLife II
VW Golf/Bora (mit Pumpe-Düse-TDI)	1J 2...000 001	flexibel bis 50.000 km/2 Jahre (Diesel)	506 01 ⁴	SAE 0W-30	Visco 7000 LongLife II
VW New Beetle (außer RSi)	9C YM 600 378	flexibel bis 30.000 (Otto) bzw. 50.000 km /jew.2 Jahre (Diesel)	503.00 (Otto) und 506.00 (Diesel) ³	SAE 0W-30	Visco 7000 LongLife II
VW Passat (außer Pumpe-Düse-TDI)	3B YE 026 213; 3B YP 048 300	flexibel bis 30.000 (Otto), 35.000 (V6-Diesel) bzw. 50.000 km (R4-Diesel)/ jew. 2 Jahre	503.00 (Otto) und 506.00 (Diesel) ³	SAE 0W-30	Visco 7000 LongLife II
VW Passat (mit Pumpe-Düse-TDI)	3B 2...000 001	flexibel bis 50.000 km/2 Jahre (Diesel)	506 01 ⁴	SAE 0W-30	Visco 7000 LongLife II
VW Sharan (außer Pumpe-Düse-TDI)	7M 1V 000 001	flexibel bis 30.000 (Otto) bzw. 50.000 km (Diesel)/jew. 2 Jahre	503.00 (Otto) und 506.00 (Diesel) ³	SAE 0W-30	Visco 7000 LongLife II
VW Sharan (mit Pumpe-Düse-TDI)	7M 2V 000 001	flexibel bis 50.000 km/2 Jahre (Diesel)	506 01 ⁴	SAE 0W-30	Visco 7000 LongLife II
VW T4 (TDI)	7D YH 000 001	flexibel bis 30.000 km/2 Jahre	506 00 ³	SAE 0W-30	Visco 7000 LongLife II
VW T4 (V6)	7D 1H 000 001	flexibel bis 30.000 km/2 Jahre	503 00 ³	SAE 0W-30	Visco 7000 LongLife II
ohne WIV					
ältere Fahrzeuge	-	fest bis 15.000 km / 1 Jahr	501 01/500.00 (Otto) und 505.00 (Diesel)	SAE 15W-40 oder 10W-40	Visco 2000/Visco 3000
jüngere Fahrzeuge	-	fest bis 15.000 km / 1 Jahr	502.00 (Otto) und 505.00 (Diesel)	SAE 0W-30, 0W-40 oder 5W-40	Visco 7000/Visco 5000
Fahrzeuge mit Pumpe-Düse- oder Common-Rail-TDI ¹	-	fest bis 15.000 km / 1 Jahr	50501 ²	SAE 5W-40	Visco Special V
VW Lupo 1.2 TDI (Dreiliterauto)		fest bis 15.000 km / 1 Jahr	50600 (aus FE-Gründen, kein WIV!)	SAE 0W-30	Visco 7000 LongLife II

Fußnoten:

- 1 Ausnahme: VW Lupo 1.2 TDI
- 2 mit auf die höhere Flächenpressung im Nockenwellenbereich abgestimmtem Additivpaket
- 3 mit abgesenkter HTHS-Viskosität und auf die längere Verweildauer abgestimmtem Additivpaket; Achtung: aus technischen Gründen nicht rückwärts kompatibel!
- 4 mit auf die längere Verweildauer und auf die höhere Flächenpressung im Nockenwellenbereich abgestimmtem Additivpaket

Stand: Juni 2001

VW- und Skoda-Fahrzeuge mit LongLife-Service sind am Code "QG1" im Fahrzeugdatenträger zu identifizieren z.B.:



Visco
Motorenöle