

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD



RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

1.1 Productidentificatie

| | |
|---------------------|--|
| Productnaam | BP Euro 95 |
| UFI: | 93J1-M09A-T007-8HCD |
| Vervoersnaam | Regels van MARPOL Bijlage 1 zijn van toepassing voor bulkverzending per schip. Categorie: benzine en spiritus |
| SDS-nr. | SBX2123 |
| Producttype | Vloeistof. |

1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Aanbevolen gebruik

- Formuleren en (opnieuw) inpakken van stoffen en mengsels (Benzeen 0-1%)
- Gebruik in brandstof - Professioneel (Benzeen 0-1%)
- Gebruik in brandstof - Consumenten (Benzeen 0-1%)
- Gebruik in brandstof - Industrieel (Benzeen 0-1%)
- Gebruik als een intermediair (Benzeen 0-1%)

Gebruik van de stof of het mengsel Alleen gebruiken als motorbrandstof voor vonkontstekingsmotoren. NIET geschikt voor toepassingen in de luchtvaart. Dient NIET te worden gebruikt als oplosmiddel of schoonmaakmiddel.
Voor specifieke aanwijzingen inzake toepassingen: zie technisch informatieblad of raadpleeg een vertegenwoordiger van onze firma.

1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

| | |
|---------------------|---|
| Leverancier | BP Europa SE – BP Nederland d'Arcyweg 76 Havennummer 6425 3198 NA Europoort-Rotterdam NETHERLANDS Tel: +31 10 – 713 3000 |
| E-mail adres | MSDSadvice@bp.com |

1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen

| | |
|----------------------------------|---|
| TELEFOONNR. | Netherlands: BP: +31 10 - 713 3000 |
| NOODGEVALLEN | NVIC (030-2748888) (Uitsluitend bestemd om professionele hulpverleners te informeren bij acute vergiftigingen.) |
| Netherlands Poison Center | NVIC (030-2748888) (Uitsluitend bestemd om professionele hulpverleners te informeren bij acute vergiftigingen.) |

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

2.1 Indeling van de stof of het mengsel

Productomschrijving Mengsel

Classificatie volgens de Verordening (EG) Nr.1272/2008 [CLP/GHS]

Flam. Liq. 1, H224
 Skin Irrit. 2, H315
 Muta. 1B, H340
 Carc. 1B, H350
 Repr. 2, H361d
 STOT SE 3, H336
 Asp. Tox. 1, H304
 Aquatic Chronic 2, H411

Zie Rubriek 16 voor de volledige tekst van de H-zinnen die hierboven staan vermeld.

Zie secties 11 en 12 voor gedetailleerdere informatie over gezondheidseffecten en -symptomen en risico's voor het milieu.

| | | |
|--|--|---|
| Productnaam BP Euro 95 | Productcode SBX2123 | Pagina: 1/50 |
| Versie 6 | Datum van uitgave 27 april 2023 | Opmaak Nederland |
| Datum vorige uitgave 3 augustus 2022. | | Taal NEDERLANDS (Netherlands) |

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

2.2 Etiketteringselementen

UFI: 93J1-M09A-T007-8HCD

Gevaarsymbolen



Signaalwoord

Gevaar

Gevenaanduidingen

H224 - Zeer licht ontvlambare vloeistof en damp.
H304 - Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terecht komt.
H315 - Veroorzaakt huidirritatie.
H336 - Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
H340 - Kan genetische schade veroorzaken.
H350 - Kan kanker veroorzaken.
H361d - Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden.
H411 - Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelen

Algemeen

P102 - Buiten het bereik van kinderen houden.
P101 - Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

Preventie

P201 - Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen.
P280 - Draag beschermende handschoenen, beschermende kleding, oogbescherming, gelaatsbescherming of gehoorbescherming.
P210 - Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
P271 - Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
P273 - Voorkom lozing in het milieu.
P261 - Inademing van damp vermijden.
P264 - Na het werken met dit product de handen grondig wassen.

Reactie

P391 - Gelekte/gemorste stof opruimen.
P308 + P313 - NA (mogelijke) blootstelling: Raadpleeg een arts.
P304 + P312 - NA INADEMING: Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of arts raadplegen.
P301 + P310, P331 - NA INSLIKKEN: Raadpleeg onmiddellijk een VERGIFTIGINGSCENTRUM of een arts. GEEN braken opwekken.
P362 + P364 - Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.

Opslag

P405 - Achter slot bewaren.
P403 + P233 - Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.
P403 + P235 - Koel bewaren.

Verwijdering

P501 - Inhoud en container afvoeren in overeenstemming met lokale, regionale, nationale en internationale regelgeving.

Gevaarlijke bestanddelen

Benzine

Aanvullende

etiketonderdelen

Niet van toepassing.

EU Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH)

Bijlage XVII -

Beperkingen met betrekking tot de productie, het op de markt brengen en het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen, mengsels en producten

Uitsluitend voor gebruik door professionele gebruiker.

Speciale verpakkingseisen

Recipiënten die van een kinderveilige sluiting moeten zijn voorzien

Ja, is van toepassing.

Voelbare gevaarsaanduiding

Ja, is van toepassing.

2.3 Andere gevaren

Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Product voldoet niet aan de criteria voor PBT of zPzB conform Verordening (EG) Nr. 1907/2006, Bijlage XIII.

Productnaam BP Euro 95

Productcode SBX2123

Pagina: 2/50

Versie 6

Datum van uitgave 27 april 2023

Opmaak Nederland

Taal NEDERLANDS

Datum vorige uitgave

3 augustus 2022.

(Netherlands)

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

Product voldoet aan de criteria voor PBT of zPzB volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, Bijlage XIII

Dit mengsel bevat geen enkele substantie die wordt beoordeeld als een PBT of een zPzB.

Statische lading opbouwende brandbare vloeistoffen kunnen elektrostatich geladen worden, zelfs in geaarde en goed geaarde apparatuur. Vonken kunnen vloeistof doen ontbranden en damp kan een wolkbrand of een explosie veroorzaken.

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

3.2 Mengsels

Productomschrijving Mengsel

Een complex mengsel van vluchtige koolwaterstoffen die paraffinen, naftenen, olefinen en aromaten bevatten met een koolstofgetal tussen C4 en C12. Bevat Benzene, ≤1% door volume. Kan organische zuurstofverbindingen bevatten. Kan ook kleine hoeveelheden geselecteerde toevoegingen bevatten. Methyl tert-butylether + ethyl tert-butyl ether (ETBE) ≤22% door volume.

| Product- / ingrediëntennaam | Identificatiemogelijkheden | % | Classificatie | Specifieke conc.-limieten, M-factoren en ATE's | Type |
|--------------------------------|---|-----|--|--|---------|
| Benzine | REACH #: 01-2119471335-39 EC: 289-220-8 CAS-nummer: 86290-81-5 Index: 649-378-00-4 | ≤95 | Flam. Liq. 1, H224 Skin Irrit. 2, H315 Muta. 1B, H340 Carc. 1B, H350 Repr. 2, H361d STOT SE 3, H336 Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Chronic 2, H411 | - | [1] [2] |
| 2-ethoxy-2-methylpropan (ETBE) | REACH #: 01-2119452785-29 EC: 211-309-7 CAS-nummer: 637-92-3 | ≤15 | Flam. Liq. 2, H225 STOT SE 3, H336 | - | [1] |
| (tert-butyl)methylether | REACH #: 01-2119452786-27 EC: 216-653-1 CAS-nummer: 1634-04-4 Index: 603-181-00-X | ≤15 | Flam. Liq. 2, H225 Skin Irrit. 2, H315 | - | [1] [2] |
| Ethanol | REACH #: 01-2119457610-43 EC: 200-578-6 CAS-nummer: 64-17-5 Index: 603-002-00-5 | ≤10 | Flam. Liq. 2, H225 Eye Irrit. 2, H319 | Eye Irrit. 2, H319: C ≥ 50% | [1] [2] |
| methanol | REACH #: 01-2119433307-44 EC: 200-659-6 CAS-nummer: 67-56-1 Index: 603-001-00-X | <1 | Flam. Liq. 2, H225 Acute Tox. 3, H301 Acute Tox. 3, H311 Acute Tox. 3, H331 STOT SE 1, H370 (centraal zenuwstelsel (CNS), gezichtszenew) | ATE [Oraal] = 100 mg/kg ATE [Dermaal] = 300 mg/kg ATE [Inademing (dampen)] = 3 mg/l STOT SE 1, H370: C ≥ 10% STOT SE 2, H371: 3% ≤ C < 10% | [1] [2] |

Zie Rubriek 16 voor de volledige tekst van de H-zinnen die hierboven staan vermeld.

Type

[1] Stof ingedeeld met een gezondheids- of milieugevaar

[2] Stof met een werkplaats blootstellingslimiet

Arbeidshygiënische blootstellingsgrenzen, indien beschikbaar, zijn weergegeven in rubriek 8.

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

Oogcontact

In geval van contact met de ogen onmiddellijk spoelen met ruime hoeveelheid water gedurende tenminste 15 minuten. De oogleden moeten van het oog verwijderd gehouden worden om grondige spoeling te verzekeren. Ga aanwezigheid van contactlenzen na en verwijder ze. Raadpleeg een arts.

Productnaam BP Euro 95

Productcode SBX2123

Pagina: 3/50

Versie 6

Datum van uitgave 27 april 2023

Opmaak Nederland

Taal NEDERLANDS

Datum vorige uitgave

3 augustus 2022.

(Netherlands)

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

| | |
|---|---|
| Huidcontact | In geval van contact, huid onmiddellijk spoelen met veel water gedurende tenminste 15 minuten, met verwijdering van verontreinigde kleding en schoenen. Maak besmette kleding voor verwijdering grondig nat met water. Dit is nodig om het risico van vonken als gevolg van statische elektriciteit te voorkomen. Besmette kleding is een brandgevaar. Besmet leer, vooral schoeisel, moet weggegooid worden. Was kleding alvorens ze opnieuw te gebruiken. Maak schoenen grondig schoon voor hergebruik. Raadpleeg een arts. |
| Inademing | In geval van inademing aan de frisse lucht brengen. Raadpleeg onmiddellijk een arts. Als blootstelling aan damp, nevel of rook slaperigheid, hoofdpijn, onscherp zien of irritatie van de ogen, neus of keel veroorzaakt, onmiddellijk in de frisse lucht brengen. Houd de patiënt warm en rustig. Zoek medische hulp als enig symptoom aanhoudt. |
| Inslikken | Niet tot braken aanzetten. Geef een bewusteloos iemand nooit iets via de mond. Plaats in stabiele zijligging en roep onmiddellijk medische hulp in, indien de persoon bewusteloos is. Gevaar voor inzuiging bij inslikken. Kan de longen binnendringen en schade veroorzaken. Raadpleeg onmiddellijk een arts. |
| Bescherming van eerste-hulpverleners | Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training. Als vermoed wordt dat nog steeds dampen aanwezig zijn moet de reddingswerker een geschikt masker of onafhankelijke ademhalingsapparatuur dragen. Dit kan gevaarlijk zijn voor degene die mond-op-mondbeademing toepast. Was verontreinigde kleding grondig met water voordat u die uittrekt of draag handschoenen. |

4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Zie rubriek 11 voor meer informatie over gezondheidseffecten en symptomen.

Mogelijke acute gevolgen voor de gezondheid

| | |
|--------------------|--|
| Inademing | Kan verzwakking van het centrale zenuwstelsel veroorzaken. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. |
| Inslikken | Veroorzaakt irritatie aan mond, keel en maag. Indien door inname of braken vloeistof in de longen terecht komt kan dit gevaarlijk of zelf fataal zijn. |
| Huidcontact | Veroorzaakt huidirritatie. |
| Oogcontact | Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend. |

Uitgestelde en onmiddellijke effecten alsook chronische effecten van kortstondige en langdurige blootstelling

| | |
|--------------------|---|
| Inademing | Het "opsnuiven" (misbruiken) van oplosmiddelen of opzettelijke te lange blootstelling aan dampen kan ernstige gevolgen hebben voor het centrale zenuwstelsel, met inbegrip van bewusteloosheid en mogelijk overlijden. Kan schadelijk zijn bij inademen als blootstelling aan damp, nevels of rook het gevolg is van thermische ontleding. Damp, nevel of rook kan irriterend zijn voor de neus, mond en ademwegen. |
| Inslikken | Kan irriterend zijn voor de mond, keel en spijsverteringskanaal indien ingeslikt. Kan bij inslikken buikpijn, maagkrampen, misselijkheid, braken, diarree duizeligheid en slaperigheid veroorzaken. |
| Huidcontact | Langdurende of herhaald contact kan vet aan de huid onttrekken en irritatie en/of dermatitis tot gevolg hebben. |
| Oogcontact | Damp, nevel of rook kunnen oogirritatie veroorzaken. Blootstelling aan damp, nevel of rook kan stekende, rode of waterende ogen veroorzaken. |

4.3 Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

| | |
|------------------------------|---|
| Opmerkingen voor arts | Behandeling dient voornamelijk plaats te vinden op basis van symptomen en gericht te zijn op het verlichten van de klachten. Aspiratie van het produkt kan plaatsvinden na opname door de mond of na regurgitatie van de maaginhoud en kan ernstige en potentieel fatale chemische pneumonitis tot gevolg hebben waarbij behandeling dringend noodzakelijk is. Doordat er gevaar voor aspiratie bestaat, dient het opwekken van braken en maagspoeling vermeden te worden. Maagspoeling dient alleen te worden toegepast na endotracheale intubatie. Patiënt bewaken met het oog op eventuele hartritme stoornissen. |
|------------------------------|---|

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

5.1 Blusmiddelen

| | |
|---------------------------------|---|
| Geschikte blusmiddelen | In geval van brand, waternevel (mist), schuim, poederblusser of koolstofdioxide-blusser. |
| Ongeschikte blusmiddelen | Gebruik geen waterstraal. Door een waterstraal te gebruiken kan de brand zich verspreiden doordat brandend product wegspat. |

5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

| | | | |
|--|--|-------------------------|------------------------|
| Productnaam BP Euro 95 | Productcode SBX2123 | Pagina: 4/50 | |
| Versie 6 | Datum van uitgave 27 april 2023 | Opmaak Nederland | Taal NEDERLANDS |
| Datum vorige uitgave 3 augustus 2022. | | (Netherlands) | |

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

Risico's van de stof of het mengsel

Zeer licht ontvlambare vloeistof en damp. Bij brand of verhitting loopt de druk op en kan de houder barsten en eventueel exploderen. Wegvloeien in riool kan gevaar voor brand of explosie veroorzaken. Dampen kunnen explosieve mengsels vormen met lucht. Dampen zijn zwaarder dan lucht en kunnen zich langs de vloer verspreiden of boven wateroppervlakken zweven en zo zich op een afstand bevindende ontstekingsbronnen aansteken. Dampen kunnen zich ophopen in lage of besloten ruimten, een aanzienlijke afstand overbruggen naar een ontstekingsbron en vervolgens terugslaan. Vloeistof zal blijven drijven en kan opnieuw ontbranden op het wateroppervlak.

Gevaarlijke verbrandingsproducten

Onder de verbrandingsproducten kunnen zich de volgende stoffen bevinden: Koolstofdioxide (CO, CO₂)

5.3 Advies voor brandweerlieden

Speciale voorzorgsmaatregelen voor brandbestrijders

Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training. In geval van brand, isoleer het terrein direct door alle personen uit de buurt van het incident te verwijderen. Verplaats de reservoirs uit het brandgebied als dat zonder risico kan. Gebruik waternevel om aan het vuur blootgestelde vaten koel te houden. Dit materiaal is giftig voor waterorganismen. Met dit materiaal verontreinigd bluswater dient te worden opgevangen, zodat het niet in het oppervlaktewater, riool of afvoer terecht komt.

Speciale beschermende uitrusting voor brandweerlieden

Brandbestrijders dienen geschikte kleding te dragen en een onafhankelijk ademhalingstoestel (SCBA) dat een volledig gelaatsdeel heeft en met een overdrukmodus werkt. Kleding voor brandweerlieden (inclusief helmen, beschermende laarzen en handschoenen), overeenkomstig Europese norm EN 469, geeft een basis beschermingsniveau voor incidenten met chemische stoffen.

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

Voor andere personen dan de hulpdiensten

Onmiddellijk hulpdiensten waarschuwen. Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training. Verwijder alle ontstekingsbronnen. Evacueer omliggende gebieden. Zorg dat onbeschermd en overbodig personeel niet binnenkomt. Raak gemorst materiaal niet aan en loop er niet doorheen. Vloeren kunnen glad zijn; wees voorzichtig en zorg dat u niet valt. Geen open vuur en niet roken in het gevarengedebied. Vermijd inademen van damp of nevel. Zorg voor voldoende ventilatie. Draag geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen.

Voor de hulpdiensten

Het betreden van een met damp, mist of rook gecontamineerde besloten ruimte of een gebied met gebrekkige ventilatie zonder de juiste beschermende ademapparatuur en een veilig werksysteem is uiterst gevaarlijk. Draag onafhankelijke ademhalingsapparatuur. Draag een geschikt chemicaliënbestendig beschermend pak. Tegen chemicaliën bestendige laarzen. Zie ook de informatie onder de hoofding "Voor andere personen dan de hulpdiensten".

6.2 Milieuvoorzorgsmaatregelen

Vermijd verspreiding van gemorst materiaal en afvalmateriaal en voorkom dat dit in contact komt met bodem, waterwegen, afvoerleidingen en riool. Informeer de betreffende autoriteiten wanneer het product het milieu heeft vervuild (riolering, waterwegen, bodem of lucht). Watervervuילend materiaal. Dit product kan schadelijk zijn voor het milieu wanneer het in grote hoeveelheden vrijkomt. Gelekte/gemorste stof opruimen. In het geval van kleine lekkages in afgesloten water (bijv. havens), beheerst u het product met drijvende barrières of andere uitrusting. Verzamel het gemorste product door het te absorberen met specifieke drijvende absorbeermiddelen. Indien mogelijk moeten grote lekkages in open water worden beheerst met drijvende barrières of andere mechanische middelen. Als dit niet mogelijk is, houdt u de verspreiding van de lekkage onder controle en verzamelt u het product door de toplaag te verwijderen of op een andere geschikte mechanische manier. Voor het gebruik van dispergeermiddelen moet het advies van een expert worden verkregen en dit moet, indien vereist, worden goedgekeurd door lagere overheid. Verzamel het teruggewonnen product en andere verontreinigde materialen in geschikte tanks of containers voor recyclen, terugwinnen of veilige afvoer.

6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Gering morsen

Verwijder alle ontstekingsbronnen. Dicht het lek als dat zonder risico kan. Verwijder verpakkingen uit het gebied waar gemorst is. Absorbeer met een inert materiaal en plaats in een geschikte afvalcontainer. Gebruik vonkvrije gereedschappen en explosievrije apparatuur. Af laten voeren door een vergunninghoudend afvalverwerkingsbedrijf. De gebruikte methode en apparatuur moeten voldoen aan de van toepassing zijnde regels en industriële praktijken voor explosieve atmosferen.

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

Uitgebreid morsen

Verwijder alle ontstekingsbronnen. Dicht het lek als dat zonder risico kan. Verwijder verpakkingen uit het gebied waar gemorst is. Benader de uitstoot met de wind in de rug. Vermijd toegang tot riolen, waterwegen, kelders of gesloten ruimten. Dam het gebied waar gemorst is in en zorg ervoor dat het product de riolering en het oppervlakte- of grondwater niet bereikt. Neem gemorst preparaat op met niet-brandbare absorberende materialen, bijvoorbeeld zand, aarde, vermiculiet of diatomeeënaarde en doe dit in een afvoercontainer in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften. Gebruik vonkvrije gereedschappen en explosievrije apparatuur. Vervuld absorberend materiaal kan dezelfde risico's met zich meebrengen als het gemorste product. De gebruikte methode en apparatuur moeten voldoen aan de van toepassing zijnde regels en industriële praktijken voor explosieve atmosferen. Af laten voeren door een vergunninghoudend afvalverwerkingsbedrijf.

6.4 Verwijzing naar andere rubrieken

Zie Rubriek 1 voor contactgegevens voor noodgevallen.
Zie deel 5 voor brandbestrijdingsmaatregelen.
Zie Rubriek 8 voor informatie over geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen.
Zie rubriek 12 voor milieuvorzorgsmaatregelen.
Zie Rubriek 13 voor aanvullende informatie over afvalbehandeling.

RUBRIEK 7: Hantering en opslag

De informatie in deze rubriek bevat algemene adviezen en richtlijnen. De lijst van Aanbevolen toepassingen in Rubriek 1 moet worden geraadpleegd voor eventueel beschikbare gebruiksspecifieke informatie die gegeven wordt in de Blootstellingscenario('s).

7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Beschermende maatregelen

Draag geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen. Blootstelling vermijden - vóór gebruik speciale aanwijzingen raadplegen. Vermijd blootstelling tijdens zwangerschap. Pas gebruiken nadat u alle veiligheidsvoorschriften gelezen en begrepen heeft. Zorg dat het product niet in de ogen of op de huid of kleding terecht komt. Niet inslikken. Gevaar voor inzuiging bij inslikken; kan de longen binnendringen en schade veroorzaken. Nooit overhevelen via de mond. Vermijd inademen van damp of nevel. Zorg dat gemorst en wegstromend materiaal niet in aanraking komt met aarde en oppervlaktewateren. Alleen gebruiken bij voldoende ventilatie. Draag het daartoe geëigende ademhalingsmasker bij onvoldoende ventilatie. Bewaren in de originele verpakking, of in een goedgekeurd alternatief dat is gemaakt van compatibel materiaal; goed gesloten houden wanneer het niet in gebruik is. Opbergen en gebruiken uit de buurt van hitte, vonken, open vuur en elke andere mogelijke ontstekingsbron. Gebruik explosie veilige elektrische apparatuur (ventilatie, verlichting en materiaalbehandeling). Uitsluitend vonkvrij gereedschap gebruiken. Neem voorzorgsmaatregelen tegen elektrostatische ontladingen. Vat niet hergebruiken. Lege verpakkingen bevatten restproduct en kunnen gevaarlijk zijn.

Advies inzake algemene arbeidshygiëne

In de ruimte waar dit materiaal wordt gebruikt, opgeslagen of verwerkt, moet eten, drinken en roken verboden worden. Grondig wassen na omgang met het product. Verwijder verontreinigde kleding en beschermingsmiddelen voordat u kantines, e.d. binnengaat. Zie ook Rubriek 8 voor aanvullende informatie over hygiënische maatregelen.

7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Overeenkomstig de plaatselijke regelgeving bewaren. Bewaar in een afzonderlijk, goedgekeurd gebied. Bewaar het product in een droge, koele en goed geventileerde ruimte, verwijderd van onverenigbare stoffen (zie paragraaf 10). Achter slot bewaren. Verwijderd houden van hitte en direct zonlicht. Verwijder alle ontstekingsbronnen. Gescheiden houden van oxiderende stoffen. Bewaar de verpakking goed afgesloten en verzegeld tot aan gebruik. Geopende verpakkingen dienen zorgvuldig opnieuw te worden afgesloten en dienen rechtop te worden bewaard om lekkage te voorkomen. Alleen in voor dit product bedoelde apparatuur/containers opslaan en gebruiken. Niet opslaan in verpakkingen zonder etiket. Neem passende maatregelen om verspreiding in het milieu te voorkomen.

Lichte koolwaterstofdampen kunnen zich in de vrije top ruimte van de tanks ophopen. Deze kunnen brand/explosiegevaar opleveren, zelfs bij temperaturen die onder het normale vlampunt van de brandstof liggen (NB: vlampunt dient niet te worden beschouwd als betrouwbare indicatie van de potentiële ontvlambaarheid van de in de vrije top ruimten van de stookolietanks aanwezige damp). Vrije top ruimten van tanks dienen altijd te worden beschouwd als zijnde potentieel ontvlambaar. Maatregelen tegen statische elektrische ontladingen moeten worden genomen en alle ontstekingsbronnen moeten worden verwijderd vóór vullen, peilen en monsternamen. Ga opslag tanks niet binnen. Als het nodig is om tanks binnen te gaan moeten procedures voor werkvergunning opgevolgd worden. Het betreden van een met damp, mist of rook gecontamineerde besloten ruimte of een gebied met gebrekkige ventilatie zonder de juiste beschermende ademapparatuur en een veilig werksysteem is uiterst gevaarlijk. Wanneer het product wordt verpompt (bijv. tijdens het vullen, aftappen of peilen) en wanneer er monsters worden genomen, bestaat er gevaar voor statische ontladingen. Zorg ervoor dat de apparatuur op de juiste wijze is geaard of elektrisch is verbonden met de constructie van de tank. Elektrische apparatuur mag niet worden gebruikt tenzij ze intrinsiek veilig is (dus geen vonken produceert). Er kunnen zich explosieve lucht/dampmengsels vormen bij

Productnaam BP Euro 95

Productcode SBX2123

Pagina: 6/50

Versie 6

Datum van uitgave 27 april 2023

Opmaak Nederland

Taal NEDERLANDS

Datum vorige uitgave

3 augustus 2022.

(Netherlands)

RUBRIEK 7: Hantering en opslag

omgevingstemperatuur. Indien de brandstof in aanraking komt met hete oppervlakken of weglekt uit hogedrukbrandstofleidingen, kan de aldus gevormde damp of nevel brand- of explosiegevaar opleveren. Alle met dit produkt doordrenkte lappen, papier of materiaal die zijn gebruikt voor het absorberen van gemorst materiaal, zijn brandgevaarlijk. Opeenhoping dient derhalve te worden vermeden; ze dienen direct na gebruik op veilige wijze te worden verwijderd.

Opslag PGS

Opslag volgens PGS 15 of 16

7.3 Specifiek eindgebruik

Aanbevelingen

Zie sectie 1.2 en Blootstellingsscenario's in bijlage, indien van toepassing.

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

De informatie in deze rubriek bevat algemene adviezen en richtlijnen. De lijst van Aanbevolen toepassingen in Rubriek 1 moet worden geraadpleegd voor eventueel beschikbare gebruiksspecifieke informatie die gegeven wordt in de Blootstellingsscenario('s).


8.1 Controleparameters

Beroepsmatige blootstellingslimieten

| Product- /ingrediëntennaam | Grenswaarden voor blootstelling |
|---|---|
|  Benzine | MinSZW Wettelijke Grenswaarden (Nederland). Wettelijke grenswaarde TGG, 8 uur: 240 mg/m ³ 8 uren. Uitgegeven/ Gereviseerd: 10/2008 Wettelijke grenswaarde TGG, 15 min.: 480 mg/m ³ 15 minuten. Uitgegeven/Gereviseerd: 10/2008 |
| (tert-butyl)methylether | MinSZW Wettelijke Grenswaarden (Nederland). Wettelijke grenswaarde TGG, 15 min.: 360 mg/m ³ 15 minuten. Uitgegeven/Gereviseerd: 12/2011 Wettelijke grenswaarde TGG, 8 uur: 180 mg/m ³ 8 uren. Uitgegeven/ Gereviseerd: 12/2011 |
| Ethanol | MinSZW Wettelijke Grenswaarden (Nederland). Opgenomen via de huid. Wettelijke grenswaarde TGG, 8 uur: 260 mg/m ³ 8 uren. Uitgegeven/ Gereviseerd: 10/2008 Wettelijke grenswaarde TGG, 15 min.: 1900 mg/m ³ 15 minuten. Uitgegeven/Gereviseerd: 10/2008 |
| methanol | MinSZW Wettelijke Grenswaarden (Nederland). Opgenomen via de huid. Wettelijke grenswaarde TGG, 8 uur: 133 mg/m ³ 8 uren. Uitgegeven/ Gereviseerd: 1/2011 |

Hoewel specifieke blootstellingslimieten voor bepaalde componenten in deze sectie getoond worden, is het mogelijk dat andere componenten aanwezig zijn in eventueel geproduceerde mist, damp of stof. Daarom is het mogelijk dat de specifieke blootstellingslimieten niet van toepassing zijn op het hele product en worden ze alleen als richtlijn verstrekt

Aanbevolen monitoring procedures

 Er moet gebruik worden gemaakt van monitoringsnormen, zoals de volgende: Europese Norm EN 689 (Werkplekatmosfeer - Leidraad voor de beoordeling van de blootstelling bij inademing van chemische stoffen voor de vergelijking met de grenswaarden en de meetstrategie) Europese norm EN 14042 (Werkplekatmosfeer - Richtlijn voor de toepassing en het gebruik van procedures voor de beoordeling van blootstelling aan chemische en biologische stoffen) Europese norm EN 482 (Werkplekatmosfeer - Algemene eisen voor de uitvoering van de procedures voor het meten van chemische stoffen) Bovendien is raadpleging van nationale richtlijnen voor methoden voor de bepaling van gevaarlijke stoffen vereist.

Biologische blootstellingsindexen

Product- /ingrediëntennaam

Exposure indices

No exposure indices known.

Afgeleide dosis zonder effect

Productnaam BP Euro 95

Productcode SBX2123

Pagina: 7/50

Versie 6

Datum van uitgave 27 april 2023

Opmaak Nederland

Taal NEDERLANDS

Datum vorige uitgave

3 augustus 2022.

(Netherlands)

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

| Product- / ingrediëntennaam | Type | Blootstelling | Waarde | Populatie | Effecten | |
|--------------------------------|-------------------------|------------------------|--|-------------------------|----------------------------------|------------|
| Benzine | DNEL | Kortetermijn Inademing | 15 minuten | 1300 mg/m ³ | Werknemers | Systemisch |
| | DNEL | Kortetermijn Inademing | 15 minuten | 1100 mg/m ³ | Werknemers | Lokaal |
| | DNEL | Langetermijn Inademing | 8 uren TGG | 840 mg/m ³ | Werknemers | Lokaal |
| | DNEL | Kortetermijn Inademing | 15 minuten | 1200 mg/m ³ | Algemene bevolking [Verbruikers] | Systemisch |
| | DNEL | Kortetermijn Inademing | 15 minuten | 640 mg/m ³ | Algemene bevolking [Verbruikers] | Lokaal |
| | DNEL | Langetermijn Inademing | 24 uren TGG | 180 mg/m ³ | Algemene bevolking [Verbruikers] | Lokaal |
| 2-ethoxy-2-methylpropan (ETBE) | DNEL | Kortetermijn Inademing | - | 2800 mg/m ³ | Werknemers | Systemisch |
| | DNEL | Langetermijn Dermaal | TGG, Toxiciteit bij herhaalde toediening | 6767 mg/kg bw/dag | Werknemers | Systemisch |
| | DNEL | Langetermijn Inademing | TGG, Toxiciteit bij herhaalde toediening | 352 mg/m ³ | Werknemers | Systemisch |
| | DNEL | Langetermijn Inademing | TGG | 105 mg/m ³ | Werknemers | Lokaal |
| | DNEL | Kortetermijn Inademing | - | 1680 mg/m ³ | Algemene bevolking [Verbruikers] | Systemisch |
| | DNEL | Langetermijn Dermaal | TGG, Toxiciteit bij herhaalde toediening | 4060 mg/kg bw/dag | Algemene bevolking [Verbruikers] | Systemisch |
| | DNEL | Langetermijn Inademing | TGG, Toxiciteit bij herhaalde toediening | 105 mg/m ³ | Algemene bevolking [Verbruikers] | Systemisch |
| | DNEL | Langetermijn Oraal | TGG, Toxiciteit bij herhaalde toediening | 6 mg/kg bw/dag | Algemene bevolking [Verbruikers] | Systemisch |
| | DNEL | Langetermijn Inademing | TGG | 63 mg/m ³ | Algemene bevolking [Verbruikers] | Lokaal |
| | (tert-butyl)methylether | DNEL | Kortetermijn Inademing | - | 357 mg/m ³ | Werknemers |
| DNEL | | Langetermijn Dermaal | TGG, Toxiciteit bij herhaalde toediening | 5100 mg/kg bw/dag | Werknemers | Systemisch |
| DNEL | | Langetermijn Inademing | TGG, Toxiciteit bij herhaalde toediening | 178.5 mg/m ³ | Werknemers | Systemisch |
| DNEL | | Kortetermijn Inademing | - | 214 mg/m ³ | Algemene bevolking [Verbruikers] | Lokaal |
| DNEL | | Langetermijn Dermaal | TGG, Toxiciteit bij herhaalde toediening | 3570 mg/kg bw/dag | Algemene bevolking [Verbruikers] | Systemisch |
| DNEL | | Langetermijn Inademing | TGG | 53.6 mg/m ³ | Algemene bevolking [Verbruikers] | Systemisch |
| DNEL | | Langetermijn Oraal | TGG | 7.1 mg/kg bw/dag | Algemene bevolking [Verbruikers] | Systemisch |

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

| | | | | | | |
|----------|------|------------------------|---|-----------------------|--------------------|------------|
| Ethanol | DNEL | Langetermijn Inademing | Carcinogeniciteit | 950 mg/m ³ | Werknemers | Systemisch |
| | DNEL | Langetermijn Dermaal | Toxiciteit bij herhaalde toediening (oraal) | 343 mg/kg | Werknemers | Systemisch |
| | DNEL | Langetermijn Inademing | Carcinogeniciteit | 114 mg/m ³ | Algemene bevolking | Systemisch |
| | DNEL | Langetermijn Dermaal | Toxiciteit bij herhaalde toediening (oraal) | 206 mg/kg | Algemene bevolking | Systemisch |
| | DNEL | Langetermijn Oraal | Toxiciteit bij herhaalde toediening | 87 mg/kg | Algemene bevolking | Systemisch |
| methanol | DNEL | Kortetermijn Dermaal | - | 4 mg/kg bw/dag | Algemene bevolking | Systemisch |
| | DNEL | Langetermijn Dermaal | - | 4 mg/kg bw/dag | Algemene bevolking | Systemisch |
| | DNEL | Kortetermijn Dermaal | - | 20 mg/kg bw/dag | Werknemers | Systemisch |
| | DNEL | Langetermijn Dermaal | - | 20 mg/kg bw/dag | Werknemers | Systemisch |
| | DNEL | Kortetermijn Inademing | - | 26 mg/m ³ | Algemene bevolking | Lokaal |
| | DNEL | Langetermijn Inademing | - | 26 mg/m ³ | Algemene bevolking | Lokaal |
| | DNEL | Kortetermijn Inademing | - | 26 mg/m ³ | Algemene bevolking | Systemisch |
| | DNEL | Langetermijn Inademing | - | 26 mg/m ³ | Algemene bevolking | Systemisch |
| | DNEL | Kortetermijn Inademing | - | 130 mg/m ³ | Werknemers | Lokaal |
| | DNEL | Langetermijn Inademing | - | 130 mg/m ³ | Werknemers | Lokaal |
| | DNEL | Kortetermijn Inademing | - | 130 mg/m ³ | Werknemers | Systemisch |
| | DNEL | Langetermijn Inademing | - | 130 mg/m ³ | Werknemers | Systemisch |
| | DNEL | Kortetermijn Oraal | - | 4 mg/kg bw/dag | Algemene bevolking | Systemisch |
| | DNEL | Langetermijn Oraal | - | 4 mg/kg bw/dag | Algemene bevolking | Systemisch |

Voorspelde geen effect concentratie

| Product- /ingrediëntennaam | Detail compartiment | Waarde | Detailmethode |
|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|--------------------------|
| 2-ethoxy-2-methylpropan (ETBE) | Zoetwater | 0.51 mg/l | Beoordelingsfactoren |
| | Zeewatersediment | 0.02 mg/kg ww | Evenwichtspartitionering |
| | Intermitterend vrijkomen | 1.1 mg/l | Beoordelingsfactoren |
| | Zoetwatersediment | 0.62 mg/kg ww | Evenwichtspartitionering |
| | Marien(e) | 0.017 mg/l | Beoordelingsfactoren |
| (tert-butyl)methylether | Bodem | 0.24 mg/kg ww | Evenwichtspartitionering |
| | Rioolwaterzuiveringsinstallatie | 12.5 mg/l | Beoordelingsfactoren |
| | Zoetwater | 5.1 mg/l | Beoordelingsfactoren |
| | Marien(e) | 0.26 mg/l | Beoordelingsfactoren |
| | Intermitterend vrijkomen | 47.2 mg/l | Beoordelingsfactoren |
| Ethanol | Rioolwaterzuiveringsinstallatie | 71 mg/l | Beoordelingsfactoren |
| | Zoetwatersediment | 23 mg/kg dwt | Evenwichtspartitionering |
| | Zeewatersediment | 1.62 mg/kg dwt | Evenwichtspartitionering |
| | Bodem | 1.62 mg/kg dwt | Evenwichtspartitionering |
| | Zoetwater | 0.96 mg/l | Beoordelingsfactoren |
| | Marien(e) | 0.79 mg/l | Beoordelingsfactoren |
| | Zoetwater | 2.75 mg/l | Beoordelingsfactoren |
| | Zoetwatersediment | 3.6 mg/kg dwt | Evenwichtspartitionering |
| | Bodem | 0.63 mg/kg dwt | Beoordelingsfactoren |
| | Rioolwaterzuiveringsinstallatie | 580 mg/l | Beoordelingsfactoren |
| Secundaire vergiftiging | 720 mg/kg | Beoordelingsfactoren | |

8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling

| | | |
|--|--|-------------------------|
| Productnaam BP Euro 95 | Productcode SBX2123 | Pagina: 9/50 |
| Versie 6 | Datum van uitgave 27 april 2023 | Opmaak Nederland |
| Datum vorige uitgave 3 augustus 2022. | Taal NEDERLANDS | (Netherlands) |

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

Passende technische maatregelen

Zorg voor een afzuigventilatie of andere technische controle om de relevante in de lucht aanwezige concentraties beneden de toegestane professionele blootstellingslimieten te houden. Alle activiteiten die te maken hebben met chemicaliën moeten worden beoordeeld op hun risico voor de gezondheid om ervoor te zorgen dat blootstellingen op de juiste manier in de hand worden gehouden. Persoonlijke beschermingsmiddelen dienen pas te worden overwogen nadat andere vormen van toepasselijke controlemechanismen (bijv. technische regelingsmechanismen) zijn geëvalueerd. Persoonlijke beschermingsapparatuur moet in overeenstemming zijn met de van toepassing zijnde normen, geschikt zijn voor gebruik, in goede conditie gehouden en op de juiste wijze onderhouden worden. U dient uw leverancier van persoonlijke beschermingsapparatuur om advies te vragen met betrekking tot selectie en van toepassing zijnde normen. Voor nadere informatie dient u contact op te nemen met uw nationale organisatie voor normen. Welke beschermende apparatuur uiteindelijk gekozen wordt hangt af van een risicobeoordeling. Het is belangrijk te verzekeren dat alle persoonlijke beschermingsapparaten compatibel zijn.

Individuele beschermingsmaatregelen

Hygiënische maatregelen

Was na het hanteren van chemische producten uw handen, onderarmen en gezicht grondig voordat u eet, drinkt of naar het toilet gaat en aan het eind van de werkdag. Zorg ervoor dat de oogwasstations en veiligheidsdouches zich dicht bij de werkplek bevinden.

Bescherming van de ademhalingswegen

Indien plaatselijke afvoerventilatie of andere ventilatiemethoden niet mogelijk of onvoldoende zijn, dient geschikte ademhalingsapparatuur gedragen te worden. Draag geschikte apparatuur voor adembescherming als er gevaar bestaat dat blootstellingslimieten overschreden worden. De keuze van geschikte ademhalingsapparatuur hangt af van een risico-evaluatie van het werkplaats milieu en de uit te voeren taak. Indien vereist moet het ademhalingsapparaat gecertificeerd zijn als veilig in gedefinieerde explosieve atmosferen (EX label). Apparaten voor adembescherming moeten elke keer dat ze gedragen worden, gecontroleerd worden om te verzekeren dat ze goed passen. Gelieve Europese norm EN 529 te raadplegen voor nader advies over de keuze, het gebruik, het verzorgen en het onderhoud van apparatuur voor adembescherming.

Geschikte ademhalingsapparatuur (onafhankelijk van de omringende atmosfeer) dient gedragen te worden indien een van de onderstaande situaties van toepassing zijn:

- Indien de atmosfeer in de werkplaats beschouwd wordt als een onmiddellijk gevaar voor leven en gezondheid.
- Indien er een risico bestaat dat er een gebrek aan zuurstof is in de atmosfeer van de werkplaats.
- Indien de atmosfeer in de werkplaats ongecontroleerd is.
- Indien de atmosfeer van de werkplaats onbekend is.
- Indien er een risico bestaat van bewusteloosheid of verstikking.
- Indien de persoon zich in een beperkte ruimte moet begeven.
- Indien er een risico bestaat dat gassen vrij kunnen komen die brand- of explosiegevaar kunnen vormen.
- Indien de concentratie van contaminerende stoffen in de atmosfeer hoger is dan het beschermingsniveau (maximum toegestane concentratie) dat geboden wordt door een filterapparaat.
- Indien de contaminerende stoffen een zwakke geur hebben die niet door de drager van een filterapparaat ontdekt zou worden als de filter uitgeput of verzadigd zou raken.
- Indien er een risico bestaat dat de blootstellingslimieten van waterstofsulfide overschreden worden

Gebruiken bij voldoende ventilatie.

Als er een vereiste is voor het gebruik van een apparaat voor adembescherming, maar het gebruik van ademhalingsapparatuur (onafhankelijk van de omringende atmosfeer) niet vereist is, dan moet een geschikt filterapparaat gedragen worden.

De filterklasse moet geschikt zijn voor de maximum concentratie van de contaminerende stof (gas/damp/aërosol/deeltjes) die zich kan voordoen bij het hanteren van het product.

Aanbevolen: Gasfilter geschikt voor gassen en dampen. Filtertype: AX
Gasfilter geschikt voor gassen en dampen. Filtertype: A
Gecombineerd filter geschikt voor gassen, dampen en deeltjes (stof, rook, mist, aërosol). Filtertype: AP

Productnaam BP Euro 95

Productcode SBX2123

Pagina: 10/50

Versie 6

Datum van uitgave 27 april 2023

Opmaak Nederland

Taal NEDERLANDS

Datum vorige uitgave

3 augustus 2022.

(Netherlands)

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

**Bescherming van de ogen/
het gezicht** Chemische spatbril.

Bescherming van de huid

**Bescherming van de
handen**

Algemene informatie:

Omdat specifieke gebruiksomstandigheden kunnen variëren moeten veiligheidsprocedures hierop worden ontwikkeld of aangepast. De juiste keuze van de handschoenen hangt af van de chemicaliën waarmee gewerkt wordt, de werkomstandigheden en het gebruik. De meeste handschoenen bieden maar voor een bepaalde tijd bescherming waarna ze vervangen en verwijderd moeten worden. (zelfs de meest chemisch resistente handschoenen verslijten en bieden geen bescherming meer na herhaaldelijk blootstellen aan chemicaliën).

Handschoenen dienen altijd in overeenstemming met leverancier gekozen te worden waarbij de van toepassing zijnde werkomstandigheden volledig onderzocht zijn.

Draag tegen chemicaliën bestendige handschoenen.

Handschoenen niet opnieuw gebruiken.

Beschermende handschoenen zullen na verloop van tijd verslijten als gevolg van fysische en chemische schade. Handschoenen moeten regelmatig geïnspecteerd en vervangen worden.

Beschermende handschoenen moeten geschikte bescherming bieden tegen mechanische risico's (zoals schaafwonden, snijwonden en steekwonden).

Hoe dikwijls ze vervangen moeten worden hangt af van de gebruiksomstandigheden.

Doorbraaktijd:

Doorbraaktijden opgegeven door handschoenfabrikanten komen tot stand onder laboratorium condities en staan voor de verwachting hoe lang een handschoen weerstand kan bieden tegen permeatie. Het is belangrijk dat bij opvolging van de aanbevelingen dat de werkomstandigheden mede in acht worden genomen. Neem contact op met de handschoenleverancier voor up-to-date technische informatie m.b.t. doorbraaktijden voor de aanbevolen handschoenen.

Onze aanbeveling voor de te gebruiken handschoenen zijn als volgt:

Langdurig/herhaaldelijk contact:

Handschoenen met een minimale doorbraaktijd van 240 minuten of > 480 minuten als geschikte handschoenen beschikbaar zijn.

Als er geen geschikte handschoenen aanwezig zijn die een dergelijke bescherming kunnen bieden, mogen handschoenen met kortere doorbraaktijd gebruikt worden, mits men zich houdt aan het onderhoud van de handschoenen en aan het vervangingsvoorschrift houdt zoals voorgeschreven.

Kortstondig contact / bescherming tegen spatten:

Aanbevolen doorbraaktijd zoals hierboven genoemd.

In het algemeen worden voor kortstondig contact handschoenen met een kortere doorbraaktijd gebruikt. Hierbij moeten de instructies/specificatie voor wat betreft het gebruik en vervanging, strikt worden opgevolgd.

Handschoen dikte:

Voor algemene toepassingen adviseren wij handschoenen met een dikte groter dan 0,35 mm.

Benadrukt moet worden dat de dikte van een handschoen niet altijd een goede maat is om de doorbraak tijden van handschoenen ten opzichte van een chemische substantie te voorspellen.

De doorbraak tijd is mede afhankelijk van het handschoenmateriaal. Daarom moet de handschoen keuze mede gebaseerd zijn op de te verrichten werkzaamheden, de omstandigheden als ook op de kennis van doorbraak tijden.

Handschoen dikte kan per fabrikant, handschoen type en model variëren. Daarom dient altijd de technische informatie van de handschoenfabrikant geraadpleegd te worden om zeker te zijn dat voor iedere taak de meest geschikte handschoen gekozen wordt.

Note: Afhankelijk van de uit te voeren taken kunnen handschoenen van verschillende dikte nodig zijn.

Bijvoorbeeld:

- Dunne handschoenen (tot 0,1 mm of minder) kunnen noodzakelijk zijn wanneer een hoge "vingergevoeligheid" vereist is. Echter deze handschoenen bieden waarschijnlijk voor een korte duur bescherming en zijn maar éénmalig te gebruiken.

Productnaam BP Euro 95

Productcode SBX2123

Pagina: 11/50

Versie 6 **Datum van** 27 april 2023

Opmaak Nederland

Taal NEDERLANDS

Datum vorige uitgave

3 augustus 2022.

(Netherlands)

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

• Dikkere handschoenen (tot 3 mm of meer) kunnen noodzakelijk zijn wanneer er mechanische (snijden, schuren) en chemische risico's zijn.

Aanbevolen: Nitril handschoenen. De aanwezigheid van aromatische koolwaterstoffen in het product zal de tijd gedurende welke nitril handschoenen bescherming bieden aanzienlijk verkorten. Nitril handschoenen mogen niet hergebruikt worden na blootstelling aan aromatische koolwaterstoffen.
Handschoenen gemaakt van fluorelastomeer bestand tegen koolwaterstoffen en een grote verscheidenheid aan chemicaliën.
Draag een multigelaagde gelamineerde binnenhandschoen die bestand is tegen chemicaliën in een buitenhandschoen van nitril. Het doel van de buitenhandschoen is om de binnenhandschoen tegen sneden en mechanische schade te beschermen.

Huid en lichaam

Draag geschikte beschermende kleding.
Uiterst chemicaliënbestendig schoeisel.
Als er een ontstekingsgevaar is moeten inherent vuurbestendige handschoenen en kleding gedragen worden.
Raadpleeg norm: ISO 11612
Wanneer er een gevaar van ontsteking bestaat door statische elektriciteit, dan moet antistatische beschermende kleding gedragen worden. Voor de grootste doeltreffendheid tegen statische elektriciteit moeten overalls, laarzen en handschoenen allemaal antistatisch zijn.
Raadpleeg norm: EN 1149
Overalls van katoen of polyesterkatoen zullen alleen bescherming bieden tegen lichte oppervlakkige contaminatie.
Wanneer het risico van blootstelling van de huid groot is (gebaseerd op ervaring dit zou van toepassing kunnen zijn bij de volgende taken: reinigingswerk, onderhoudswerk en reparatie, vullen en transfer, monsters nemen en het verwijderen van gemorste vloeistof) dan moeten een tegen chemicaliën bestendige laarzen en kleding gedragen worden.
Werkkleding / overalls moeten regelmatig gewassen worden. Het wassen van gecontamineerde werkkleding moet door een professionele reinigingsfirma uitgevoerd worden die informatie ontvangen hebben over de risico's van de contaminatie. Gecontamineerde werkkleding moet altijd verwijderd gehouden worden van niet gecontamineerde werkkleding en niet gecontamineerde persoonlijke kleding.

Raadpleeg normen:

Bescherming van de ademhalingswegen: EN 529
Handschoenen: EN 420, EN 374
Bescherming van de ogen: EN 166
Filterend halfmasker: EN 149
Filterend halfmasker met automaat: EN 405
Halfmasker: EN 140 plus filter
Volgelaatsmasker: EN 136 plus filter
Deeltjesfilter: EN 143
Gas-/combinatiefilters: EN 14387

Beheersing van milieublootstelling

Uitstoot van ventilatie of bewerkingsapparatuur moet worden gecontroleerd om er zeker van te zijn dat deze voldoet aan de eisen van de milieubeschermingswetgeving. In sommige gevallen zijn gaswassers, filters of technische modificaties van de procesapparatuur nodig om de emissie terug te brengen tot een aanvaardbaar niveau.

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

De meetomstandigheden van alle eigenschappen zijn bij standaardtemperatuur en -druk tenzij anders is vermeld.

9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Voorkomen

| | |
|-------------------------------------|--|
| Fysische toestand | Vloeistof. |
| Kleur | Kleurloos tot lichtgeel. |
| Geur | Benzine |
| Geurdrempelwaarde | 0.025 ppm (Gebaseerd op Benzine) |
| pH | Niet van toepassing. Gebaseerd op Oplosbaarheid in water (Zeer licht oplosbaar in water) |
| Smelt-/vriespunt | <-60°C (<-76°F) (Gebaseerd op Benzine) |
| Beginkookpunt en kooktraject | 30 tot 210°C (86 tot 410°F) |
| Vlampunt | Open kroes: <-20°C (<-4°F) [Cleveland] |
| Verdampingssnelheid | Niet beschikbaar. |
| Ontvlambaarheid (vast, gas) | Niet van toepassing. Gebaseerd op de fysische toestand. |

Productnaam BP Euro 95

Productcode SBX2123

Pagina: 12/50

Versie 6

Datum van uitgave 27 april 2023

Opmaak Nederland

Taal NEDERLANDS

Datum vorige uitgave

3 augustus 2022.

(Netherlands)

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

| | |
|---|---|
| Onderste en bovenste explosiegrens | Onder: 0.6% Boven: 8% |
| Dampspanning | 45 tot 95.1 kPa (337.35 tot 713 mm Hg) [37.8°C (100°F)] |
| Relatieve dampdichtheid | >1 [Lucht = 1] |
| Relatieve dichtheid | 0.72 tot 0.775 |
| Dichtheid | 720 tot 775 kg/m ³ (0.72 tot 0.775 g/cm ³) op 15°C |
| Oplosbaarheid | |

| Media | Resultaat |
|-------|-----------------------|
| Water | Zeer slecht oplosbaar |

| | |
|---|--|
| Mengbaar met water | Nee. |
| Verdelingscoëfficiënt: n-octanol/water | Niet van toepassing. Gebaseerd op Nafta met laag kookpunt - Stof is een koolwaterstof-UVCB. Standaardtesten voor dit eindpunt zijn bedoeld voor enkelvoudige stoffen en zijn niet geschikt voor deze samengestelde stof. |
| Zelfontbrandingstemperatuur | 280 tot 470°C (536 tot 878°F) (Gebaseerd op Concawe Categorie: Nafta met laag kookpunt (Gasoline)) |
| Ontledingstemperatuur | Volgens waarneming niet-ontledend bij het uiteindelijke kookpunt: 210°C (410°F) |
| Viscositeit | Kinematisch: <7 mm ² /s (<7 cSt) op 40°C |
| Ontploffingseigenschappen | Gebaseerd op Nafta met laag kookpunt - Wordt op basis van structuur- en zuurstofbalansoverwegingen niet beschouwd als explosief. |
| Oxiderende eigenschappen | Gebaseerd op Nafta met laag kookpunt - Wordt op basis van structuuroverwegingen niet beschouwd als oxiderend. |

Deeltjeskenmerken

Mediaan van deeltjesgrootte Niet van toepassing.

9.2 Overige informatie

Geen aanvullende informatie.

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

| | |
|--|---|
| 10.1 Reactiviteit | Er zijn geen specifieke testgegevens beschikbaar voor dit product. Raadpleeg Te vermijden omstandigheden en incompatibele materialen voor meer informatie. |
| 10.2 Chemische stabiliteit | Het product is stabiel. |
| 10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties | Onder normale opslagomstandigheden en bij normaal gebruik zullen geen gevaarlijke reacties optreden. Onder normale opslagcondities en bij normaal gebruik vindt geen gevaarlijke polymerisatie plaats. |
| 10.4 Te vermijden omstandigheden | Vermijd alle mogelijke ontstekingsbronnen (vonk of vlam). Vermijd buitensporige hitte. |
| 10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen | Reactief of niet verenigbaar met de volgende materialen: oxyderende stoffen. |
| 10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten | Onder normale omstandigheden van opslag en gebruik worden normaal geen gevaarlijke afvalproducten gevormd. |

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

11.1 Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008

Acute toxiciteit

| Product- / ingrediëntennaam | Resultaat / Route | Testautoriteit / Nummer | Soorten | Dosis | Blootstelling | Opmerkingen |
|-----------------------------|-------------------|-------------------------|---------|-------|---------------|-------------|
|-----------------------------|-------------------|-------------------------|---------|-------|---------------|-------------|

Productnaam BP Euro 95

Productcode SBX2123

Pagina: 13/50

Versie 6 **Datum van uitgave** 27 april 2023

Opmaak Nederland

Taal NEDERLANDS

Datum vorige uitgave 3 augustus 2022.

(Netherlands)

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

| | | | | | | | |
|--------------------------------|---------------------|---------------------|-----|--------|------------------------------------|--------|-----------------------|
| Benzine | LC50 Inademing Damp | Equivalent met OECD | 403 | Rat | >7630 mg/m ³ Nominaal | 4 uren | Gebaseerd op Benzine |
| | LC50 Inademing Damp | Equivalent met OECD | 403 | Rat | >5610 mg/m ³ analytisch | 4 uren | Gebaseerd op Benzine |
| | LD50 Dermaal | OECD | 402 | Konijn | >2000 mg/kg | - | Gebaseerd op Benzine |
| | LD50 Oraal | Equivalent met OECD | 401 | Rat | >5000 mg/kg | - | Gebaseerd op Benzine |
| 2-ethoxy-2-methylpropan (ETBE) | LC50 Inademing Damp | OECD | 403 | Rat | >5.88 mg/l | 4 uren | - |
| | LD50 Dermaal | OECD | 402 | Rat | >2000 mg/kg | - | - |
| | LD50 Oraal | OECD | 401 | Rat | >2003 mg/kg | - | - |
| (tert-butyl)methylether | LC50 Inademing Damp | OECD | 403 | Rat | 85 mg/l | 4 uren | - |
| | LD50 Dermaal | OECD | 402 | Rat | >2000 mg/kg | - | - |
| | LD50 Oraal | OECD | 401 | Rat | >2000 mg/kg | - | - |
| Ethanol | LC50 Inademing Damp | Equivalent met OECD | 403 | Rat | 124.7 mg/l | 4 uren | Gebaseerd op Ethanol |
| | LC50 Inademing Damp | Equivalent met OECD | 403 | Rat | 116.9 mg/l | 4 uren | Gebaseerd op Ethanol |
| | LC50 Inademing Damp | Equivalent met OECD | 403 | Rat | 133.8 mg/l | 4 uren | Gebaseerd op Ethanol |
| | LD50 Oraal | OECD | 401 | Rat | 10470 mg/kg | - | Gebaseerd op Ethanol |
| methanol | LC50 Inademing Damp | geen richtlijn | - | Rat | 128.2 mg/l | 4 uren | Gebaseerd op methanol |
| | LC50 Inademing Damp | geen richtlijn | - | Rat | 130.7 mg/l | 4 uren | Gebaseerd op methanol |
| | LC50 Inademing Damp | geen richtlijn | - | Rat | >115.9 mg/l | 4 uren | Gebaseerd op methanol |
| | LC50 Inademing Damp | geen richtlijn | - | Rat | 87.5 mg/l | 6 uren | Gebaseerd op methanol |
| | LC50 Inademing Damp | geen richtlijn | - | Rat | 92.6 mg/l | 6 uren | Gebaseerd op methanol |
| | LC50 Inademing Damp | geen richtlijn | - | Rat | 82.1 mg/l | 6 uren | Gebaseerd op methanol |
| | LD50 Oraal | geen richtlijn | - | Rat | >1187 mg/kg | - | Gebaseerd op methanol |

Conclusie/Samenvatting Niet geclassificeerd. Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de indelingscriteria.

| | | |
|--|--|-------------------------|
| Productnaam BP Euro 95 | Productcode SBX2123 | Pagina: 14/50 |
| Versie 6 | Datum van uitgave 27 april 2023 | Opmaak Nederland |
| Datum vorige uitgave 3 augustus 2022. | Taal NEDERLANDS | (Netherlands) |

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

Schattingen van acute toxiciteit

| Product- / ingrediëntennaam | Oraal (mg/kg) | Dermaal (mg/kg) | Inhalatie (gassen) (ppm) | Inhalatie (dampen) (mg/l) | Inhalatie (stof en aerosolen) (mg/l) |
|-----------------------------|---------------|-----------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------------------|
| methanol | 100 | 300 | N/A | 3 | N/A |

Irritatie/corrosie

| Product- / ingrediëntennaam | Testautoriteit / Testnummer | Soorten | Route / Resultaat | Testconcentratie | Opmerkingen | |
|--------------------------------|-----------------------------|---------|-------------------|--------------------------------------|-------------|-----------------------|
| Benzine | Equivalent met OECD | 405 | Konijn | Ogen - Niet irriterend voor de ogen. | - | Gebaseerd op Benzine |
| | OECD | 404 | Konijn | Huid - Irriterend | - | Gebaseerd op Benzine |
| 2-ethoxy-2-methylpropan (ETBE) | OECD | 405 | Konijn | Ogen - Niet irriterend voor de ogen. | - | - |
| | OECD | 404 | Konijn | Huid - Niet irriterend voor de huid. | - | - |
| (tert-butyl)methylether | OECD | 405 | Konijn | Ogen - Niet irriterend voor de ogen. | - | - |
| | OECD | 404 | Konijn | Huid - Irritatie | - | - |
| Ethanol | OECD | 405 | Konijn | Ogen - Troebeling van het hoornvlies | - | Gebaseerd op Ethanol |
| | OECD | 405 | Konijn | Ogen - Laesie in de iris | - | Gebaseerd op Ethanol |
| | OECD | 405 | Konijn | Ogen - Irriterend | - | Gebaseerd op Ethanol |
| | OECD | 404 | Konijn | Huid - Niet irriterend voor de huid. | - | Gebaseerd op Ethanol |
| methanol | geen richtlijn | - | Konijn | Ogen - Niet irriterend voor de ogen. | - | Gebaseerd op methanol |
| | geen richtlijn | - | Konijn | Huid - Niet irriterend voor de huid. | - | Gebaseerd op methanol |

Huid

Veroorzaakt huidirritatie.

Ogen

Niet geclassificeerd. Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de indelingscriteria.

Overgevoeligheid veroorzakend

| Product- / ingrediëntennaam | Route | Testautoriteit / Testnummer | Soorten | Resultaat | Opmerkingen | |
|--------------------------------|-------|-----------------------------|---------|---------------------|----------------------|----------------------|
| Benzine | huid | Equivalent met OECD | 406 | Cavia (Guinese big) | Niet sensibiliserend | Gebaseerd op Benzine |
| 2-ethoxy-2-methylpropan (ETBE) | huid | OECD | 406 | Cavia (Guinese big) | Niet sensibiliserend | - |
| (tert-butyl)methylether | huid | OECD | 406 | Cavia (Guinese big) | Niet sensibiliserend | - |

Productnaam BP Euro 95

Productcode SBX2123

Pagina: 15/50

Versie 6

Datum van uitgave 27 april 2023

Opmaak Nederland

Taal NEDERLANDS

Datum vorige uitgave

3 augustus 2022.

(Netherlands)

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

| | | | | | | |
|----------|------|------|-----|---------------------|----------------------|-----------------------|
| methanol | huid | OECD | 406 | Cavia (Guinese big) | Niet sensibiliserend | Gebaseerd op methanol |
|----------|------|------|-----|---------------------|----------------------|-----------------------|

Huid Niet geclassificeerd. Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de indelingscriteria.

MUTAGENITEIT IN GESLACHTSCELLEN

| Product- / ingrediëntennaam | Testautoriteit / Testnummer | Cel | Type | Resultaat | Opmerkingen | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--|-------------|---|
| Benzine | Equivalent met OECD 476 | - | Proef: In vitro | Proeforganisme: Zoogdier - soort niet gespecificeerd | Negatief | Gebaseerd op Benzine |
| | Equivalent met OECD 471 | - | Proef: In vitro | Proeforganisme: Niet-zoogdiersoort | Negatief | Gebaseerd op Benzine |
| | EPA OPPTS 870.5395 | Cel: Kiemcellen | Proef: In vivo | Proeforganisme: Niet gespecificeerd | Negatief | Gebaseerd op Condensaat van benzinedamp |
| | Equivalent met OECD 475 | Cel: Kiemcellen | Proef: In vivo | Proeforganisme: Niet gespecificeerd | Negatief | Gebaseerd op Benzine |
| 2-ethoxy-2-methylpropan (ETBE) | Equivalent met OECD 476 | - | Proef: In vitro | Proeforganisme: Zoogdier - soort niet gespecificeerd | Negatief | - |
| | Equivalent met OECD 473 | - | Proef: In vitro | Proeforganisme: Zoogdier - soort niet gespecificeerd | Negatief | - |
| | OECD 471 | - | Proef: In vitro | Proeforganisme: Niet-zoogdiersoort | Negatief | - |
| | Equivalent met OECD 474 | Cel: Somatisch | Proef: In vivo | Proeforganisme: Niet gespecificeerd | Negatief | - |
| (tert-butyl)methylether | EU B 13/14 | - | Proef: In vitro | Proeforganisme: Niet-zoogdiersoort | Negatief | - |
| | OECD 471 | - | Proef: In vitro | Proeforganisme: Niet-zoogdiersoort | Negatief | - |
| | OECD 476 | - | Proef: In vitro | Proeforganisme: Niet-zoogdiersoort | Negatief | - |
| | Equivalent met OECD 473 | - | Proef: In vitro | Proeforganisme: Niet-zoogdiersoort | Negatief | - |
| | Equivalent met OECD 486 | Cel: Somatisch | Proef: In vivo | Proeforganisme: Niet gespecificeerd | Negatief | - |
| | Equivalent met EPA OPPTS 870.5385 | Cel: Somatisch | Proef: In vivo | Proeforganisme: Niet gespecificeerd | Negatief | - |
| Equivalent met EPA OPPTS 798.5385 | Cel: Somatisch | Proef: In vivo | Proeforganisme: Niet gespecificeerd | Negatief | - | |

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

| | | | | | | |
|----------|-------------------------|-----------------|-----------------|--|----------|-----------------------|
| Ethanol | Equivalent met OECD 476 | - | Proef: In vitro | Proeforganisme: Zoogdier - soort niet gespecificeerd | Negatief | Gebaseerd op Ethanol |
| | Equivalent met OECD 473 | - | Proef: In vitro | Proeforganisme: Niet-zoogdiersoort | Negatief | Gebaseerd op Ethanol |
| | Equivalent met OECD 478 | Cel: Kiemcellen | Proef: In vivo | Proeforganisme: Niet gespecificeerd | Negatief | Gebaseerd op Ethanol |
| methanol | OECD 471 | - | Proef: In vitro | Proeforganisme: Zoogdier-dier | Negatief | Gebaseerd op methanol |
| | OECD 476 | - | Proef: In vitro | Proeforganisme: Zoogdier-dier | Negatief | Gebaseerd op methanol |
| | - | Cel: Somatisch | Proef: In vitro | Proeforganisme: Zoogdier-dier | Negatief | Gebaseerd op methanol |
| | OECD 474 | Cel: Somatisch | Proef: In vivo | Proeforganisme: Zoogdier-dier | Negatief | Gebaseerd op methanol |
| | OECD 473 | Cel: Somatisch | Proef: In vivo | Proeforganisme: Zoogdier-dier | Negatief | Gebaseerd op methanol |

Conclusie/Samenvatting Kan genetische schade veroorzaken.

Kankerverwekkendheid

| Product- / ingrediëntennaam | Testautoriteit / Testnummer | Soorten | Route | Blootstelling | Resultaat | Opmerkingen | |
|-----------------------------|-----------------------------|----------------|-------|---------------|------------|-------------|---------------------------------|
| Benzine | Equivalent met OECD | 451 | Muis | Dermaal | 102 weken | Negatief | Gebaseerd op Benzine |
| | Equivalent met OECD | 451 | Rat | Inademing | 113 weken | Negatief | Gebaseerd op Benzine |
| (tert-butyl)methylether | EPA | OTS 798.3300 | Rat | Inademing | 2 jaren | Positief | bepaalde relevantie voor mensen |
| Ethanol | Equivalent met OECD | - | Rat | Oraal | 104 weken | Negatief | Gebaseerd op Ethanol |
| | EPA | OPPTS 870.4200 | Muis | Oraal | 105 weken | Positief | Gebaseerd op Ethanol |
| methanol | OECD | 453 | Muis | Inademing | 24 maanden | Negatief | Gebaseerd op methanol |
| | OECD | 453 | Rat | Inademing | 24 maanden | Negatief | Gebaseerd op methanol |

Conclusie/Samenvatting Kan kanker veroorzaken

Giftigheid voor de voortplanting

| Product- / ingrediëntennaam | Testautoriteit / Testnummer | Soorten | Route | Blootstelling | Ontwikkelings- | Maternale toxiciteit | Vruchtbaarheid | Opmerkingen |
|--------------------------------|-----------------------------|---------|-------|---------------|----------------|----------------------|----------------|--|
| Benzine | OECD | 414 | Rat | Inademing | 14 dagen | Negatief | - | Gebaseerd op Benzine |
| | OECD | 416 | Rat | Inademing | 2 generatie | - | - | Negatief Gebaseerd op Condensaat van benzinedamp |
| 2-ethoxy-2-methylpropan (ETBE) | OECD | 414 | Rat | Oraal | 2 weken | Negatief | - | Geen effecten waargenomen |

Productnaam BP Euro 95

Productcode SBX2123

Pagina: 17/50

Versie 6

Datum van uitgave 27 april 2023

Opmaak Nederland

Taal NEDERLANDS

Datum vorige uitgave 3 augustus 2022.

(Netherlands)

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

| | | | | | | | | | |
|-------------------------|---------------------|-----|------|-----------|-------------|----------|---|----------|---------------------------|
| | OECD | 416 | Rat | Oraal | 2 generatie | - | - | Negatief | Geen effecten waargenomen |
| (tert-butyl)methylether | geen richtlijn | - | Rat | Inademing | 2 generatie | - | - | Negatief | Geen effecten waargenomen |
| | Equivalent met OECD | 414 | Rat | Inademing | 9 dagen | Negatief | - | - | Geen effecten waargenomen |
| Ethanol | Equivalent met OECD | 414 | Rat | Inademing | 18 dagen | Negatief | - | - | Gebaseerd op Ethanol |
| | Equivalent met OECD | 416 | Rat | Oraal | 2 generatie | - | - | Positief | Gebaseerd op Ethanol |
| methanol | Equivalent met OECD | 414 | Muis | Inademing | 2 generatie | - | - | Negatief | Gebaseerd op methanol |
| | Equivalent met OECD | 414 | Muis | Inademing | 5 dagen | Negatief | - | Negatief | Gebaseerd op methanol |
| | Equivalent met OECD | 414 | Rat | Inademing | 10 dagen | Negatief | - | Negatief | Gebaseerd op methanol |
| | Equivalent met OECD | 414 | Rat | Inademing | 2 generatie | - | - | Negatief | Gebaseerd op methanol |

Conclusie/Samenvatting Ontwikkeling: Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden.
 Vruchtbaarheid: Niet geclassificeerd. Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de indelingscriteria.
 Effecten op of via lactatie: Niet geclassificeerd. Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de indelingscriteria.

Toxiciteit van het specifieke doelorgaan

| Product- / ingrediëntennaam | Gevaar | Testautoriteit / Testnummer | Soorten | Route | Type | Dosis | Blootstelling | Doelorganen | Opmerkingen | |
|--------------------------------|-----------|-----------------------------|----------------|-------|-----------|-------|-----------------|-------------------------|----------------------------------|----------------------|
| Benzine | STOT - RE | Equivalent met OECD | 453 | Rat | Inademing | NOAEC | >1 mg/l /6 uren | 2 jaren | - | Gebaseerd op Benzine |
| | STOT - RE | Equivalent met EPA | OPPTS 870.3465 | Rat | Inademing | NOAEC | >1 mg/l /6 uren | 90 dagen | - | Gebaseerd op Benzine |
| 2-ethoxy-2-methylpropan (ETBE) | STOT - RE | EPA | OTS 798.2450 | Muis | Inademing | NOAEC | >250 ppm | 90 dagen; 6 uur per dag | lever | - |
| | STOT - RE | EPA | OTS 798.2450 | Rat | Inademing | NOAEC | >250 ppm | 90 dagen; 6 uur per dag | testikels, beenmerg | - |
| | STOT - RE | EPA | OTS 798.2450 | Rat | Inademing | NOAEC | >250 ppm | 90 dagen; 6 uur per dag | - | - |
| (tert-butyl)methylether | STOT - SE | Equivalent met OECD | 402 | Rat | Dermaal | LOAEL | >2000 mg/kg bw | - | - | - |
| | STOT - SE | OECD | 401 | Rat | Oraal | LOAEL | >2000 mg/kg bw | - | - | - |
| | STOT - RE | Equivalent met OECD | 403 | Rat | Inademing | LOAEL | >20 mg/l | 4 uren | - | - |
| | STOT - RE | EPA | OTS 798.2450 | Rat | Inademing | NOAEC | >1 mg/l /6 uren | 13 weken | nieren, lever, adrenaal, klieren | - |

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

| | | | | | | | | | | |
|----------|-----------|---------------------|-----|--------------------------------------|-----------|-------|-------------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------|
| | STOT - RE | Equivalent met OECD | 408 | Rat | Oraal | NOAEL | >100 mg/kg bw/dag | 13 weken | nieren | - |
| Ethanol | STOT - SE | OECD | 401 | Rat | Oraal | LOAEL | >2000 mg/kg | - | - | Gebaseerd op Ethanol |
| | - | - | - | Rat | Inademing | LOAEL | >2000 ppmV | 4 uren | - | Gebaseerd op Ethanol |
| | STOT - RE | Equivalent met OECD | 408 | Rat | Oraal | NOAEL | >100 mg/kg | 14 weken | maagdarmkanaal lever nieren | Gebaseerd op Ethanol |
| | - | - | - | Rat | Inademing | NOAEL | >1 mg/l 6 uren | 18 dagen | - | - |
| methanol | STOT - SE | - | - | Zoogdier - soort niet gespecificeerd | Oraal | LOAEL | 2000 mg/kg | - | Ogen | Gebaseerd op methanol |
| | STOT - RE | OECD | 453 | Zoogdier - soort niet gespecificeerd | Inademing | NOAEL | 0.13 mg/l | 20 uren / dagen | hart hersenen lever | Gebaseerd op methanol |

Conclusie/Samenvatting

STOT - SE: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Doelorganen: Centraal zenuwstelsel (CNS). Gebaseerd op Acute effecten voor mensen.
 STOT - RE: Niet geclassificeerd. Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de indelingscriteria. Beoordeling is uitgevoerd met gebruikmaking van een model inzicht dat suggereert dat effecten die in proefdiermodellen worden waargenomen, niet relevant zijn voor de mens.

Informatie over waarschijnlijke blootstellingsrouten

☑e verwachten opnameroutes: Dermaal, Inademing, Ogen.

Mogelijke acute gevolgen voor de gezondheid

Inademing

Kan verzwakking van het centrale zenuwstelsel veroorzaken. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

Inslikken

Veroorzaakt irritatie aan mond, keel en maag. Indien door inname of braken vloeistof in de longen terecht komt kan dit gevaarlijk of zelf fataal zijn.

Huidcontact

Veroorzaakt huidirritatie.

Oogcontact

☑Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.

Symptomen die verband houden met de fysische, chemische en toxicologische eigenschappen

Inademing

Ongewenste symptomen kunnen de volgende zijn:
 misselijkheid of braken
 hoofdpijn
 slaperigheid/moeheid
 duizeligheid/draaierigheid
 bewusteloosheid

Inslikken

Ongewenste symptomen kunnen de volgende zijn:
 misselijkheid of braken

Huidcontact

Ongewenste symptomen kunnen de volgende zijn:
 irritatie
 roodheid

Oogcontact

Ongewenste symptomen kunnen de volgende zijn:
 pijn of irritatie
 tranenvloed
 roodheid

Uitgestelde en onmiddellijke effecten alsook chronische effecten van kortstondige en langdurige blootstelling

Inademing

Het "opsnuiven" (misbruiken) van oplosmiddelen of opzettelijke te lange blootstelling aan dampen kan ernstige gevolgen hebben voor het centrale zenuwstelsel, met inbegrip van bewusteloosheid en mogelijk overlijden. Kan schadelijk zijn bij inademen als blootstelling aan damp, nevels of rook het gevolg is van thermische ontleding. Damp, nevel of rook kan irriterend zijn voor de neus, mond en ademwegen.

Inslikken

Kan irriterend zijn voor de mond, keel en spijsverteringskanaal indien ingeslikt. Kan bij inslikken buikpijn, maagkrampen, misselijkheid, braken, diarree duizeligheid en slaperigheid veroorzaken.

Productnaam BP Euro 95

Productcode SBX2123

Pagina: 19/50

Versie 6 Datum van uitgave 27 april 2023

Opmaak Nederland

Taal NEDERLANDS

Datum vorige uitgave 3 augustus 2022.

(Netherlands)

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

| | |
|---|--|
| Huidcontact | Langduring of herhaald contact kan vet aan de huid onttrekken en irritatie en/of dermatitis tot gevolg hebben. |
| Oogcontact | Damp, nevel of rook kunnen oogirritatie veroorzaken. Blootstelling aan damp, nevel of rook kan stekende, rode of waterende ogen veroorzaken. |
| Mogelijke chronische gevolgen voor de gezondheid | |
| Algemeen | Het "opsnuiven" (misbruiken) van oplosmiddelen of opzettelijke te lange blootstelling aan dampen kan ernstige gevolgen hebben voor het centrale zenuwstelsel, met inbegrip van bewusteloosheid en mogelijk overlijden. |
| Kankerverwekkendheid | Kan kanker veroorzaken. Kankerrisico hangt af van de duur en mate van blootstelling. Blootstelling aan benzeen kan bloedarmoede en andere bloedziekten veroorzaken, waaronder leukemie. Benzeen wordt geclassificeerd door de EU als categorie 1 kankerverwekkend - stoffen waarvan bekend is dat zij voor de mens kankerverwekkend zijn. IARC beoordeling: benzeen - kankerverwekkend voor mensen (Groep 1) |
| Mutageniciteit | Kan genetische schade veroorzaken. |
| Effecten op de ontwikkeling | Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden. |
| Effecten op de vruchtbaarheid | Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend. |

11.2 Informatie over andere gevaren

11.2.1 Hormoonontregelende eigenschappen

Niet beschikbaar.

Opmerkingen - Hormoonontregelaar - Gezondheid Niet beschikbaar.

11.2.2 Overige informatie

Niet beschikbaar.

RUBRIEK 12: Ecologische informatie

12.1 Toxiciteit

| Product- / ingrediëntennaam | Testautoriteit / Testnummer | Soorten | Type / Resultaat | Blootstelling | Effecten | Opmerkingen |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------|---|---------------|-----------------|--|
| Benzine | Gemodelleerde gegevens - | Micro-organisme | Acuut EC50 15.41 mg/l Nominaal Zoetwater | 40 uren | groeiremming | - |
| | OECD 201 | Algen | Acuut EL50 3.1 mg/l Nominaal Zoetwater | 72 uren | (groeisnelheid) | Gebaseerd op Benzine |
| | OECD 201 | Algen | Acuut EL50 3.7 mg/l Nominaal Zoetwater | 96 uren | (groeisnelheid) | Gebaseerd op Benzine |
| | OECD 202 | Daphnia | Acuut EL50 4.5 mg/l Nominaal Zoetwater | 48 uren | Mobiliteit | Gebaseerd op direct verkregen lichte benzine |
| | OECD 203 | Vis | Acuut LL50 10 mg/l Nominaal Zoetwater | 96 uren | Sterfelijkheid | Gebaseerd op Nafta (aardolie), isomerisatie- |
| | EPA 66013-75-009 | Vis | Acuut LL50 8.2 mg/l Nominaal Zoetwater | 96 uren | Sterfelijkheid | Gebaseerd op Nafta (aardolie), licht gealkyleerd |
| | OECD 201 | Algen | Acuut NOELR 0.5 mg/l Nominaal Zoetwater | 72 uren | (groeisnelheid) | Gebaseerd op Benzine |
| | OECD 202 | Daphnia | Acuut NOELR 0.5 mg/l Nominaal Zoetwater | 48 uren | Mobiliteit | Gebaseerd op Directe gasolie |

Productnaam BP Euro 95

Productcode SBX2123

Pagina: 20/50

Versie 6 **Datum van uitgave** 27 april 2023

Opmaak Nederland

Taal NEDERLANDS

Datum vorige uitgave 3 augustus 2022.

(Netherlands)

RUBRIEK 12: Ecologische informatie

| | | | | | | | |
|--------------------------------|------------------------|-----|----------------|--|----------|----------------|---|
| | OECD | 211 | Daphnia | Chronisch EL50 10 mg/l Nominaal Zoetwater | 21 dagen | Reproductie | Gebaseerd op Nafta (aardolie), licht gealkyleerd |
| | OECD | 211 | Daphnia | Chronisch EL50 >40 mg/l Nominaal Zoetwater | 21 dagen | Mobiliteit | Gebaseerd op Nafta (aardolie), licht gealkyleerd |
| | OECD | 211 | Vis | Chronisch EL50 10 mg/l Nominaal Zoetwater | 21 dagen | Reproductie | Gebaseerd op: Nafta (aardolie), licht gealkyleerd; read-across (interpolatie van gegevens) tussen soorten |
| | OECD | 204 | Vis | Chronisch LL50 5.2 mg/l Nominaal Zoetwater | 14 dagen | Sterfelijkheid | Gebaseerd op Nafta (aardolie), licht katalytisch gekraakt |
| | OECD | 211 | Daphnia | Chronisch NOELR 2.6 mg/l Nominaal Zoetwater | 21 dagen | Reproductie | Gebaseerd op Nafta (aardolie), licht gealkyleerd |
| | OECD | 211 | Daphnia | Chronisch NOELR 16 mg/l Nominaal Zoetwater | 21 dagen | Mobiliteit | Gebaseerd op Nafta (aardolie), licht gealkyleerd |
| | OECD | 204 | Vis | Chronisch NOELR 2.6 mg/l Nominaal Zoetwater | 14 dagen | Sterfelijkheid | Gebaseerd op Nafta (aardolie), licht katalytisch gekraakt |
| | OECD | 211 | Vis | Chronisch NOELR 2.6 mg/l Nominaal Zoetwater | 21 dagen | Reproductie | Gebaseerd op: Nafta (aardolie), licht gealkyleerd; read-across (interpolatie van gegevens) tussen soorten |
| | Gemodelleerde gegevens | - | grond, planten | Chronisch PNEC >0.4 mg/kg | - | - | - |
| 2-ethoxy-2-methylpropan (ETBE) | OECD | 202 | Daphnia | Acuut EC50 110 mg/l Nominaal Zoetwater | 48 uren | immobilisatie | - |
| | OECD | 203 | Vis | Acuut LC50 >974.1 mg/l Zoetwater | 96 uren | Sterfelijkheid | - |

Productnaam BP Euro 95

Productcode SBX2123

Pagina: 21/50

Versie 6

Datum van uitgave 27 april 2023

Opmaak Nederland

Taal NEDERLANDS

Datum vorige uitgave 3 augustus 2022.

(Netherlands)

RUBRIEK 12: Ecologische informatie

| | | | | | | | |
|-------------------------|------------------------|-------------------|--------------|--|----------------------------|-----------------|-----------------------|
| | OECD | 201 | Algen | Acuut NOEC 7.5 mg/l Gemeten Zoetwater | 72 uren | (groeisnelheid) | - |
| | EPA | OTS 797.1930 | Crustaceeën | Acuut NOEC 25 mg/l Zeewater | 96 uren | - | - |
| | EPA | OPPTS 850.1350 | Crustaceeën | Chronisch NOEC 3.39 mg/l Gemeten Zeewater | 28 dagen | Reproductie | - |
| | EPA | OPPTS 850.1300 | Daphnia | Chronisch NOEC 51 mg/l Gemeten Zoetwater | 21 dagen | Reproductie | - |
| | ASTM | E1241-92 | Vis | Chronisch NOEC 299 mg/l Gemeten Zoetwater | 31 dagen Sterfelijkheid | Sterfelijkheid | - |
| (tert-butyl)methylether | EPA | OPPTS 850.1010 | Daphnia | Acuut EC50 472 mg/l Zoetwater | 48 uren | - | - |
| | EPA | OPPTS 850.1010 | Crustaceeën | Acuut LC50 200 mg/l Zeewater | 96 uren | - | - |
| | EPA | 1981 | Vis | Acuut LC50 672 mg/l Zoetwater | 96 uren | - | - |
| | OECD | 203 | Vis | Acuut LC50 574 mg/l Zeewater | 96 uren | - | - |
| | EPA | OPPTS 850.1010 | Crustaceeën | Chronisch NOEC 26 mg/l Zeewater | 28 dagen | - | - |
| | EPA | OPPTS 850.1010 | Daphnia | Chronisch NOEC 51 mg/l Zoetwater | 21 dagen | - | - |
| Ethanol | Equivalent met OECD | 201 | Algen | EC50 675 mg/l | 4 dagen | - | Gebaseerd op Ethanol |
| | EPA | OTS 797.1160 | Waterplanten | EC50 4432 mg/l | 7 dagen | - | Gebaseerd op Ethanol |
| | ASTM | E729 - 80 | Daphnia | Acuut LC50 5012 mg/l | 48 uren | - | Gebaseerd op Ethanol |
| | EPA | E03 - 05 | Vis | Acuut LC50 153 g/l | 96 uren | - | Gebaseerd op Ethanol |
| | EPA | E03 - 05 | Vis | Acuut LC50 14.2 g/l | 96 uren | - | Gebaseerd op Ethanol |
| | geen richtlijn | - | Daphnia | Chronisch LC50 2 mg/l | 10 dagen | - | Gebaseerd op Ethanol |
| | geen richtlijn | - | Daphnia | Chronisch LC50 9.6 mg/l | 9 dagen | - | Gebaseerd op Ethanol |
| methanol | OECD | 201 | Algen | Acuut EC50 22000 mg/l Zoetwater | 96 uren | - | Gebaseerd op methanol |
| | EPA | 850.54 | Algen | Acuut EC50 22000 mg/l Zoetwater | 96 uren | - | Gebaseerd op methanol |
| | DIN | 38412 Teil 11 | Overige | Acuut EC50 >10000 mg/l Zoetwater | 48 uren | - | Gebaseerd op methanol |
| | EPA | 660/3-75-009 | Vis | Acuut LC50 15400 mg/l Zoetwater | 96 uren | - | Gebaseerd op methanol |

Milieugevaren

Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Productnaam BP Euro 95

Productcode SBX2123

Pagina: 22/50

Versie 6

Datum van uitgave 27 april 2023

Opmaak Nederland

Taal NEDERLANDS

Datum vorige uitgave

3 augustus 2022.

(Netherlands)

RUBRIEK 12: Ecologische informatie

12.2 Persistentie en afbreekbaarheid

Volgens de verwachtingen biologisch afbreekbaar. Niet-persistent overeenkomstig IMO-criteria

| Product- / ingrediëntennaam | Testautoriteit / Testnummer | Resultaat - Blootstelling | Opmerkingen |
|---------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--|
| 2-ethoxy-2-methylpropaan (ETBE) | geen richtlijn | 100 % - 1.25 dagen | Snelle afbraak door aangepaste microben. |
| | geen richtlijn | 66 tot 71 % - 151 dagen | Biologische afbraak in de bodem |
| | geen richtlijn | 0 % - 244 dagen | Sediment / Water |
| | OECD 301 D | 6.6 % - Niet goed - 7 dagen | - |
| (tert-butyl)methylether | geen richtlijn | 100 % - 1.25 dagen | Snelle afbraak door aangepaste microben. |
| | Gemodelleerde gegevens | 61 tot 69 % - 151 dagen | Biologische afbraak in de bodem-Aeroob |
| | OECD 301 D | 9.24 % - Niet goed - 28 dagen | - |
| | OECD 301 D | 1.8 % - Niet goed - 28 dagen | - |
| | OECD 301 D | 0 % - Niet goed - 28 dagen | - |
| Ethanol | Gemodelleerde gegevens | 0 % - 250 dagen | Biologische afbraak in de bodem-Anaeroob |
| | EPA | 95 % - Gemakkelijk - 15 dagen | Gebaseerd op Ethanol |
| | EPA | 84 % - Gemakkelijk - 20 dagen | Gebaseerd op Ethanol |
| | EPA | 74 % - Gemakkelijk - 5 dagen | Gebaseerd op Ethanol |
| methanol | EPA | 74 % - Gemakkelijk - 10 dagen | Gebaseerd op Ethanol |
| | geen richtlijn | 82.7 % - Gemakkelijk - 5 dagen | Gebaseerd op methanol |
| | geen richtlijn | 82.7 % - Gemakkelijk - 10 dagen | Gebaseerd op methanol |
| | geen richtlijn | 82.7 % - Gemakkelijk - 15 dagen | Gebaseerd op methanol |
| | geen richtlijn | 82.7 % - Gemakkelijk - 20 dagen | Gebaseerd op methanol |

12.3 Bioaccumulatie

Van dit product wordt geen bioaccumulatie via voedselketens verwacht in het milieu.

| Product- / ingrediëntennaam | LogP _{ow} | BCF | Potentieel |
|-----------------------------|--------------------|-----|------------|
| benzine | 2 tot 7 | - | hoog |
| 2-ethoxy-2-methylpropaan | 1.48 | - | laag |
| (tert-butyl)methylether | 1.04 | 1.5 | laag |
| ethanol | -0.35 | - | laag |
| methanol | -0.77 | <10 | laag |

12.4 Mobiliteit in de bodem

Scheidingscoëfficiënt aarde/water (K_{oc})

Niet beschikbaar.

Mobiliteit

Gemorst materiaal kan in de grond doordringen en zodoende het grondwater verontreinigen.

12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Product voldoet niet aan de criteria voor PBT of zPzB conform Verordening (EG) Nr. 1907/2006, Bijlage XIII.

| | | | | | |
|----------------------|------------------|-------------------|---------------|---------|---------------|
| Productnaam | BP Euro 95 | Productcode | SBX2123 | Pagina: | 23/50 |
| Versie | 6 | Datum van uitgave | 27 april 2023 | Opmaak | Nederland |
| Datum vorige uitgave | 3 augustus 2022. | | | Taal | NEDERLANDS |
| | | | | | (Netherlands) |

RUBRIEK 12: Ecologische informatie

| | |
|--|---|
| 12.6 Hormoonontregelende eigenschappen | Niet beschikbaar. |
| Opmerkingen - Hormoonontregelaar - Milieu | <input checked="" type="checkbox"/> Niet beschikbaar. |
| Andere ecologische informatie | Gemorst materiaal kan een film op het wateroppervlak vormen, waardoor er fysieke schade aan organismen kan ontstaan en de overdracht van zuurstof kan worden belemmerd. |
| 12.7 Andere schadelijke effecten | Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend. |

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

De informatie in deze rubriek bevat algemene adviezen en richtlijnen. De lijst van Aanbevolen toepassingen in Rubriek 1 moet worden geraadpleegd voor eventueel beschikbare gebruiksspecifieke informatie die gegeven wordt in de Blootstellingsscenario('s).

13.1 Afvalverwerkingsmethoden

Product

Verwijderingsmethoden Indien mogelijk, produkt laten recycleren. Afvoeren van het produkt mag enkel gebeuren door hiertoe gemachtigd, gespecialiseerd personeel.

Gevaarlijke Afvalstoffen Ja.

Europese Afvalcatalogus (EAK)

| Afvalcode | Afvalnotatie |
|-----------|--------------|
| 13 07 02* | Benzine |

Elke afwijking van het doelmatig gebruik en/of de aanwezigheid van eventuele verontreinigingen kunnen de toekenning van een andere afvalverwerkingscode door de eindgebruiker noodzakelijk maken.

Verpakking

Verwijderingsmethoden Indien mogelijk, produkt laten recycleren. Afvoeren van het produkt mag enkel gebeuren door hiertoe gemachtigd, gespecialiseerd personeel.








Speciale voorzorgsmaatregelen

Deze stof en de verpakking op veilige wijze afvoeren. Wees voorzichtig met het hanteren van lege verpakkingen/containers die nog niet schoongemaakt of omgespoeld zijn. Lege vaten of binnenzak kunnen enig restproduct bevatten. Dampen afkomstig van productresten kunnen leiden tot een zeer licht ontvlambare of explosieve atmosfeer binnenin de verpakking/container. Lege containers leveren brandgevaar op aangezien zij ontvlambare resten en dampen van het produkt kunnen bevatten. Lege containers nooit lassen, solderen of harden. Vermijd verspreiding van gemorst materiaal en afvalmateriaal en voorkom dat dit in contact komt met bodem, waterwegen, afvoerleidingen en riool. Lege verpakking kan resten van het produkt bevatten. Gevaarsetiketten zijn een leidraad bij het op veilige wijze hanteren van lege verpakking en dienen derhalve niet verwijderd te worden.

Referenties

Commissie 2014/955/EU
Richtlijn 2008/98/EG

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

| | ADR/RID | ADN | IMDG | IATA |
|--|--|--|---|--|
| 14.1 VN-nummer of ID-nummer | UN1203 | UN1203 | UN1203 | UN1203 |
| 14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN | GASOLINE of BENZINE | GASOLINE of BENZINE | GASOLINE of BENZINE. Marien verontreiniger | GASOLINE of BENZINE |
| 14.3 Transportgevaarklasse (n) | 3   | 3   | 3   | 3  |
| 14.4 Verpakkingsgroep | II | II | II | II |
| 14.5 Milieugevaren | Ja. | Ja. | Ja. | Ja. De kenmerking voor milieugevaarlijke stoffen is niet vereist. |

Productnaam BP Euro 95

Productcode SBX2123

Pagina: 24/50

Versie 6

Datum van uitgave 27 april 2023

Opmaak Nederland

Taal NEDERLANDS

Datum vorige uitgave 3 augustus 2022.

(Netherlands)

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

| | | | | |
|-------------------------------|--|--|--|--|
| Aanvullende informatie | De markering voor een milieugevaarlijke stof is niet vereist bij vervoer van hoeveelheden ≤ 5 L of ≤ 5 kg. Gevaarsidentificatienummer 33 Tunnelcode D/E | De markering voor een milieugevaarlijke stof is niet vereist bij vervoer van hoeveelheden ≤ 5 L of ≤ 5 kg. Opmerkingen Tabel: C. Gevaar: 3+N2+CMR+F | De markering voor een stof die vervuילend is voor zee en zeeleven is niet vereist bij vervoer van hoeveelheden ≤ 5 L of ≤ 5 kg. Noodschema's F-E, S-E | De markering voor een milieugevaarlijke stof kan aanwezig zijn indien dit vereist is door andere transportvoorschriften. |
|-------------------------------|--|--|--|--|

14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker Niet beschikbaar.

ADR/RID Classificatiecode: F1

ADN Classificatiecode: F1

14.7 Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten **Vervoersnaam**

Regels van MARPOL Bijlage 1 zijn van toepassing voor bulkverzending per schip.
Categorie: benzine en spiritus

RUBRIEK 15: Regelgeving

15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

EU Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH)

Bijlage XIV - Lijst van stoffen die aan toelating zijn onderworpen

Bijlage XIV

Geen van de bestanddelen zijn gereguleerd.

Zeer zorgwekkende stoffen

Geen van de bestanddelen zijn gereguleerd.

EU Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH)

Bijlage XVII - Beperkingen met betrekking tot de productie, het op de markt brengen en het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen, mengsels en producten

Uitsluitend voor gebruik door professionele gebruiker.

Andere wetgeving

REACH status

De in Deel 1 genoemde firma verkoopt dit product in de EU in overeenstemming met de vereisten van REACH.

V.S. Inventaris (TSCA 8b)

Ten minste één bestanddeel komt niet op de inventaris voor.

Australische inventaris (AIIIC)

Ten minste één bestanddeel komt niet op de inventaris voor.

Canadese inventaris

Ten minste één bestanddeel komt niet op de inventaris voor.

Chinese inventaris (IECSC)

Ten minste één bestanddeel komt niet op de inventaris voor.

Japane inventaris (CSCL)

Alle bestanddelen worden vermeld tenzij ze daarvan zijn vrijgesteld.

Koreaanse inventaris (KECI)

Alle bestanddelen worden vermeld tenzij ze daarvan zijn vrijgesteld.

Lijst Chemische stoffen op de Filipijnen (PICCS)

Alle bestanddelen worden vermeld tenzij ze daarvan zijn vrijgesteld.

Taiwanese inventarislijst van chemische stoffen (TCSI)

Alle bestanddelen worden vermeld tenzij ze daarvan zijn vrijgesteld.

Ozonafbrekende stoffen (1005/2009/EU)

Niet vermeld.

Voorafgaande geïnformeerde toestemming (PIC) (649/2012/EU)

| Naam bestanddeel | Annex | Status |
|------------------|--------------------|--------------------|
| Benzeen | Bijlage I - Deel 1 | In lijst opgenomen |

Productnaam BP Euro 95

Productcode SBX2123

Pagina: 25/50

Versie 6 **Datum van uitgave** 27 april 2023

Opmaak Nederland

Taal NEDERLANDS

Datum vorige uitgave 3 augustus 2022.

(Netherlands)

RUBRIEK 15: Regelgeving

persistente organische verontreinigende

Niet vermeld.

EU - Kaderrichtlijn water - Prioriteitsstoffen

De volgende bestanddelen zijn opgenomen in een lijst gereguleerde stoffen:

Benzene

Seveso directief

Dit product valt onder de Seveso-richtlijn.

Genoemde stoffen

| Naam |
|---|
| Aardolieproducten en alternatieve brandstoffen a) benzines en nafta's, b) kerosines (inclusief vliegtuigbrandstoffen), c) gasoliën (inclusief diesel, huisbrandolie en gasoliemengstromen) d) zware stookolie e) alternatieve brandstoffen met dezelfde toepassing en met gelijkaardige eigenschappen op het vlak van ontvlambaarheid en milieugevaren als de onder a) tot en met d) bedoelde producten |

Gevaarscriteria

| Categorie |
|-----------|
| P5a E2 |

15.2

Chemischeveiligheidsbeoordeling

Er is een chemische veiligheidsbeoordeling uitgevoerd voor een of meer van de stoffen in dit mengsel. Er is geen chemische veiligheidsbeoordeling uitgevoerd voor het mengsel zelf.

RUBRIEK 16: Overige informatie

Afkortingen en acroniemen

ADN = Europese wetgeving met betrekking tot het vervoer van gevaarlijke goederen over binnewateren
ADR = Europese overeenkomst met betrekking tot het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg
ATE = Acut toxiciteitschatting
BCF = Bioconcentratie Factor
CAS = Chemical Abstracts Service
CLP = Indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels [Verordening (EG) No. 1272/2008]
Chemische Veiligheidsbeoordeling
CSR = rapporten over de chemische veiligheid (CSR - Chemical Safety Reports)
DMEL = afgeleide minimaal effect dosis
DNEL = De afgeleide dosis zonder effect
EINECS = European Inventory of Existing Commercial Substances
ES = blootstellingsscenario
EUH zin = CLP-specifieke gevaarszin
EWC = Europese Afval Catalogoog
GHS = Globaal geharmoniseerd systeem voor indeling, kenmerking en etikettering van chemische stoffen en mengsels
IATA = Internationaal Lucht Transport Vereniging
IBC = Tussentijdse bulk container
IMDG = Internationaal Maritiem Transport voor Gevaarlijke goederen
LogPow = Logaritme van de octaan/water partitie coëfficiënt
MARPOL = Internationale conventie voor de preventie van vervuiling door schepen, 1973 en aangepast door het protocol van 1978. ("Marpol" = zee vervuiling)
OECD = organisatie voor Economische samenwerking en Ontwikkeling
PBT = Persistent, Bioaccumulatief en Toxisch
PNEC = Voorspelde geen effect concentratie
REACH = Registratie, Evaluatie, Authorisatie en Restrictie van Chemische stoffen [Verordening (EG) No. 1907/2006]
RID = Regelgeving met betrekking tot het vervoer van gevaarlijke goederen over het spoor
RRN = REACH registratie nummer
SADT = zelf-versnellende ontbindingstemperatuur
SVHC = Zeer zorgwekkende stoffen
STOT -RE = specifieke doelorgaan toxiciteit - herhaalde blootstelling
STOT -SE = specifieke doelorgaan toxiciteit - enkelvoudige blootstelling
TGG = Tijd gewogen gemiddelde
VN = Verenigde Naties
UVCB = Samengesteld koolwaterstofmateriaal

Productnaam BP Euro 95

Productcode SBX2123

Pagina: 26/50

Versie 6 Datum van uitgave 27 april 2023

Opmaak Nederland

Taal NEDERLANDS

Datum vorige uitgave 3 augustus 2022.

(Netherlands)

RUBRIEK 16: Overige informatie

VOS = Vluchtige Organische Stoffen
 zPzB = zeer persistent en zeer bioaccumulatief
 Varieert = kan een of meer van de volgende bevatten 64741-88-4 / RRN 01-2119488706-23, 64741-89-5 / RRN 01-2119487067-30, 64741-95-3 / RRN 01-2119487081-40, 64741-96-4 / RRN 01-2119483621-38, 64742-01-4 / RRN 01-2119488707-21, 64742-44-5 / RRN 01-2119985177-24, 64742-45-6, 64742-52-5 / RRN 01-2119467170-45, 64742-53-6 / RRN 01-2119480375-34, 64742-54-7 / RRN 01-2119484627-25, 64742-55-8 / RRN 01-2119487077-29, 64742-56-9 / RRN 01-2119480132-48, 64742-57-0 / RRN 01-2119489287-22, 64742-58-1, 64742-62-7 / RRN 01-2119480472-38, 64742-63-8, 64742-65-0 / RRN 01-2119471299-27, 64742-70-7 / RRN 01-2119487080-42, 72623-85-9 / RRN 01-2119555262-43, 72623-86-0 / RRN 01-2119474878-16, 72623-87-1 / RRN 01-2119474889-13

Procedure gebruikt voor het afleiden van de indeling in overeenstemming met Verordening (EG) nr.1272/2008 [CLP/GHS]

| Classificatie | Rechtvaardiging |
|--|--|
| Flam. Liq. 1, H224 Skin Irrit. 2, H315 Muta. 1B, H340 Carc. 1B, H350 Repr. 2, H361d STOT SE 3, H336 Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Chronic 2, H411 | Op basis van testgegevens Calculatiemethode Calculatiemethode Calculatiemethode Calculatiemethode Calculatiemethode Calculatiemethode Calculatiemethode |

Volledige tekst van afgekorte H-zinnen

| | |
|-------|--|
| H224 | Zeer licht ontvlambare vloeistof en damp. |
| H225 | Licht ontvlambare vloeistof en damp. |
| H301 | Giftig bij inslikken. |
| H304 | Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terecht komt. |
| H311 | Giftig bij contact met de huid. |
| H315 | Veroorzaakt huidirritatie. |
| H319 | Veroorzaakt ernstige oogirritatie. |
| H331 | Giftig bij inademing. |
| H336 | Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. |
| H340 | Kan genetische schade veroorzaken. |
| H350 | Kan kanker veroorzaken. |
| H361d | Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden. |
| H370 | Veroorzaakt schade aan organen. |
| H411 | Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. |

Volledige tekst van indelingen [CLP/GHS]

| | |
|-------------------|---|
| Acute Tox. 3 | ACUTE TOXICITEIT - Categorie 3 |
| Aquatic Chronic 2 | (CHRONISCH) AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN - Categorie 2 |
| Asp. Tox. 1 | ASPIRATIEGEVAAR - Categorie 1 |
| Carc. 1B | KANKERVERWEKKENDHEID - Categorie 1B |
| Eye Irrit. 2 | ERNSTIG OOGLETSEL/OOGIRRITATIE - Categorie 2 |
| Flam. Liq. 1 | ONTVLAMBARE VLOEISTOFFEN - Categorie 1 |
| Flam. Liq. 2 | ONTVLAMBARE VLOEISTOFFEN - Categorie 2 |
| Muta. 1B | MUTAGENITEIT IN GESLACHTSCELLEN - Categorie 1B |
| Repr. 2 | VOORTPLANTINGSTOXICITEIT - Categorie 2 |
| Skin Irrit. 2 | HUIDCORROSIE/-IRRITATIE - Categorie 2 |
| STOT SE 1 | SPECIFIEKE DOELORGAANTOXICITEIT BIJ EENMALIGE BLOOTSTELLING - Categorie 1 |
| STOT SE 3 | SPECIFIEKE DOELORGAANTOXICITEIT BIJ EENMALIGE BLOOTSTELLING - Categorie 3 |

Historie

Datum van uitgave/ Revisie datum 27/04/2023.
Datum vorige uitgave 03/08/2022.
Samengesteld door Product Stewardship

Geeft informatie aan die gewijzigd is sinds de voorgaande uitgave.

Kennisgeving aan de lezer

| | | |
|--|--|--------------------------------------|
| Productnaam BP Euro 95 | Productcode SBX2123 | Pagina: 27/50 |
| Versie 6 | Datum van uitgave 27 april 2023 | Opmaak Nederland |
| Datum vorige uitgave 3 augustus 2022. | | Taal NEDERLANDS (Netherlands) |

RUBRIEK 16: Overige informatie

Alle redelijke, uitvoerbare stappen zijn ondernomen om te verzekeren dat dit gegevensblad en de erin vermelde informatie met betrekking tot de gezondheid, veiligheid en het milieu op de hieronder gespecificeerde datum juist is. Er wordt geen garantie gegeven of bewering gemaakt met betrekking tot de juistheid of volledigheid van de in dit gegevensblad bevatte gegevens en informatie.

De verstrekte gegevens en het advies zijn van toepassing wanneer het product wordt verkocht voor de opgegeven toepassing (en). Gebruik het product niet voor andere toepassingen dan de vermelde toepassing(en) zonder hiervoor advies bij BP Group aan te vragen.

De gebruiker verplicht zich om dit product te evalueren en op een veilige manier te gebruiken, en zich aan alle toepasselijke wetgeving en voorschriften te houden. De BP-groep is niet verantwoordelijk voor enige en alle schade of letsel die het gevolg is van het gebruik, anders dan het aangegeven productgebruik van het materiaal, van enige nalatigheid om zich aan de aanbevelingen te houden of voor het vermijden van enige en alle gevaren die aan de wezenlijke aard van het materiaal verbonden zijn. Kopers van het product voor levering aan derden voor gebruik op het werk, zijn verplicht alle benodigde stappen te ondernemen om te verzekeren dat iedereen die het product hanteert of gebruikt van de informatie in dit blad op de hoogte wordt gesteld. Werkgevers moeten hun werknemers en anderen die erbij betrokken zijn over alle in dit blad beschreven gevaren informeren, en over alle te nemen voorzorgmaatregelen. U kunt contact opnemen met BP Group om u ervan te verzekeren dat dit document de meest recente versie is. Wijzigen van dit document is ten strengste verboden.

Productnaam BP Euro 95

Productcode SBX2123

Pagina: 28/50

Versie 6 **Datum van uitgave** 27 april 2023

Opmaak Nederland

Taal NEDERLANDS

Datum vorige uitgave 3 augustus 2022.

(Netherlands)



Bijlage bij het uitgebreid veiligheidsinformatieblad (eSDS)

Verbruiker

Identificatie van de stof of het mengsel

| | |
|---------------------|------------|
| Productomschrijving | Mengsel |
| Code | SBX2123 |
| Productnaam | BP Euro 95 |

Sectie 1: Titel

| | |
|--|--|
| Korte titel van het blootstellingsscenario | Gebruik in brandstof (Nafta met laag kookpunt) - Verbruiker |
| Lijst van gebruiksoomschrijvingen | Naam geïdentificeerd gebruik: Gebruik in brandstof - Consumenten (Benzeen 0-1%) Verdere levensduur relevant voor dat gebruik: Nee. Milieu Vrijgave Categorie: ERC09a, ERC09b Marktsector per soort chemisch product: PC13 Specific Environmental Release Category (Categorie Specifieke milieulozing): ESVOC SpERC 9.12c.v1 |

| | |
|--|---|
| Processen en activiteiten die zijn opgenomen in het blootstellingsscenario | Omvat het consumentengebruik in vloeibare brandstoffen. |
| Beoordelingsmethode | Zie sectie 3 |

Sectie 2: Operationele omstandigheden en risicobeheersmaatregelen

Sectie 2.1: Beheersing van blootstelling van consument

| | |
|---|--|
| Concentratie van de stof in mengsel of artikel | Omvat een stofgehalte in het product tot 100%. (tenzij anders vermeld) |
| Fysische toestand: | Omvat concentraties tot <1% Benzeen (tenzij anders vermeld) |
| Gebruikte hoeveelheden: | Vloeistof, dampdruk > 10 kPa bij standaardtemperatuur en -druk Omvat voor elk gebruik gebruikshoeveelheden tot 37500g Omvat een huidcontactgebied tot 420cm ² Indien anders vermeld. |
| Frequentie en duur van gebruik: | Omvat gebruik tot 1 maal per dag. |
| Andere gegeven operationele omstandigheden die van invloed zijn op blootstelling van consumenten: | Omvat gebruik bij omgevingstemperaturen. Omvat gebruik in een ruimte van 20 m ³ . veronderstelt gebruik met gebruikelijke ventilatie. Indien anders vermeld. |

Bijdragende scenario's: Operationele omstandigheden en risicobeheersmaatregelen

Algemene maatregelen (huidirriterende stoffen): Voorkom direct contact van de huid met het product. Spoel elke huidbesmetting onmiddellijk af.

Algemene maatregelen (Ontvlambaarheid) (Vlampunt: ≤60°C): Raadpleeg voor maatregelen om de risico's van fysisch-chemische eigenschappen te beheersen het hoofdgedeelte van het VIB, paragraaf 7 en/of 8.

Algemene maatregelen (Gevaar bij inademing) (Kinematische viscositeit bij 40°C (cSt): ≤20.5): Niet innemen. Als het product is ingeslikt, raadpleeg dan onmiddellijk een arts.

Productcategorie(ën) 13: Brandstoffen Vloeistof: tanken van auto's
Operationele omstandigheden (consument): Omvat voor elk gebruik gebruikshoeveelheden tot 37500 g Omvat gebruik buitenshuis. Omvat blootstelling tot 0.05 uren per gebeurtenis Veronderstelt dat mogelijk huidcontact beperkt is to de binnenkant van de handen / een hand / handpalmen.

Proces Categorie 13: Brandstoffen Vloeistof: tanken van scooters
Operationele omstandigheden (consument): Omvat voor elk gebruik gebruikshoeveelheden tot 7500.00 g Omvat gebruik buitenshuis. Omvat blootstelling tot 0.017 uren per gebeurtenis Palm van één hand

Productcategorie(ën) 13: Brandstoffen Vloeistof: tuingereedschap - gebruik
Operationele omstandigheden (consument): Omvat concentraties tot <0.1% Benzeen Omvat concentraties tot <3% n-Hexaan. Omvat concentraties tot <3% Tolueen. Omvat voor elk gebruik gebruikshoeveelheden tot 750g Omvat blootstelling tot 0.033 uren per gebeurtenis Veronderstelt dat mogelijk huidcontact beperkt is to de binnenkant van de handen / een hand / handpalmen.

Sectie 2.2: Beheersing van milieublootstelling

| Producteigenschappen: | Stof is complex UVCB (onbekend, van variabele samenstelling, of van biologische oorsprong). Voornamelijk hydrofoob | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| Frequentie en duur van gebruik: | Continu vrijkomen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Omstandigheden en maatregelen gerelateerd aan rioolwaterzuiveringsinstallaties: | Niet van toepassing omdat er geen emissie naar afvalwater plaatsvindt. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aan externe behandeling van afval voor verwijdering gerelateerde omstandigheden en maatregelen: | Verbrandingsemissies beperkt door vereiste emissiebeheersmaatregelen. Verbrandingsemissies meegenomen in regionale blootstellingsbeoordeling. Externe behandeling en verwijdering van afval moet voldoen aan van toepassing zijnde lokale en/of nationale regelgeving. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aan externe terugwinning van afval gerelateerde omstandigheden en maatregelen: | Deze stof wordt verbruikt tijdens het gebruik en er ontstaat geen afval van de stof. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RCR - Luchtkamergestuurd: | <table border="0"><thead><tr><th>EC nummer ... Waarde</th><th>EC nummer ... Waarde</th></tr></thead><tbody><tr><td>265-041-0 ... 1.5E-03</td><td>265-042-6 ... 3.6E-03</td></tr><tr><td>265-046-8 ... 9.9E-04</td><td>265-055-7 ... 2.1E-04</td></tr><tr><td>265-056-2 ... 4.6E-04</td><td>265-065-1 ... 5.5E-04</td></tr><tr><td>265-070-9 ... 3.8E-04</td><td>265-073-5 ... 7.2E-04</td></tr><tr><td>265-085-0 ... 6.7E-05</td><td>265-086-6 ... 8.0E-04</td></tr><tr><td>265-089-2 ... 4.0E-04</td><td>265-150-3 ... 6.2E-04</td></tr><tr><td>265-178-6 ... 1.4E-03</td><td>265-192-2 ... 3.7E-04</td></tr><tr><td>270-690-8 ... 2.1E-04</td><td>271-267-0 ... 2.6E-04</td></tr><tr><td>271-635-0 ... 7.3E-05</td><td>272-186-3 ... 8.8E-04</td></tr><tr><td>273-271-8 ... 2.0E-03</td><td>289-220-8 ... 3.6E-02</td></tr><tr><td>295-279-0 ... 1.9E-05</td><td>295-433-7 ... 4.1E-04</td></tr><tr><td>297-401-8 ... 2.7E-04</td><td></td></tr></tbody></table> | EC nummer ... Waarde | EC nummer ... Waarde | 265-041-0 ... 1.5E-03 | 265-042-6 ... 3.6E-03 | 265-046-8 ... 9.9E-04 | 265-055-7 ... 2.1E-04 | 265-056-2 ... 4.6E-04 | 265-065-1 ... 5.5E-04 | 265-070-9 ... 3.8E-04 | 265-073-5 ... 7.2E-04 | 265-085-0 ... 6.7E-05 | 265-086-6 ... 8.0E-04 | 265-089-2 ... 4.0E-04 | 265-150-3 ... 6.2E-04 | 265-178-6 ... 1.4E-03 | 265-192-2 ... 3.7E-04 | 270-690-8 ... 2.1E-04 | 271-267-0 ... 2.6E-04 | 271-635-0 ... 7.3E-05 | 272-186-3 ... 8.8E-04 | 273-271-8 ... 2.0E-03 | 289-220-8 ... 3.6E-02 | 295-279-0 ... 1.9E-05 | 295-433-7 ... 4.1E-04 | 297-401-8 ... 2.7E-04 | |
| EC nummer ... Waarde | EC nummer ... Waarde | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 265-041-0 ... 1.5E-03 | 265-042-6 ... 3.6E-03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 265-046-8 ... 9.9E-04 | 265-055-7 ... 2.1E-04 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 265-056-2 ... 4.6E-04 | 265-065-1 ... 5.5E-04 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 265-070-9 ... 3.8E-04 | 265-073-5 ... 7.2E-04 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 265-085-0 ... 6.7E-05 | 265-086-6 ... 8.0E-04 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 265-089-2 ... 4.0E-04 | 265-150-3 ... 6.2E-04 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 265-178-6 ... 1.4E-03 | 265-192-2 ... 3.7E-04 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 270-690-8 ... 2.1E-04 | 271-267-0 ... 2.6E-04 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 271-635-0 ... 7.3E-05 | 272-186-3 ... 8.8E-04 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 273-271-8 ... 2.0E-03 | 289-220-8 ... 3.6E-02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 295-279-0 ... 1.9E-05 | 295-433-7 ... 4.1E-04 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 297-401-8 ... 2.7E-04 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RCR - Waterkamergestuurd: | <table border="0"><thead><tr><th>EC nummer ... Waarde</th><th>EC nummer ... Waarde</th></tr></thead><tbody><tr><td>265-041-0 ... 2.0E-03</td><td>265-042-6 ... 8.4E-03</td></tr><tr><td>265-046-8 ... 2.0E-03</td><td>265-055-7 ... 5.2E-04</td></tr><tr><td>265-056-2 ... 1.4E-03</td><td>265-065-1 ... 5.9E-04</td></tr><tr><td>265-070-9 ... 6.9E-04</td><td>265-073-5 ... 2.7E-03</td></tr><tr><td>265-085-0 ... 1.3E-04</td><td>265-086-6 ... 7.3E-04</td></tr><tr><td>265-089-2 ... 1.1E-03</td><td>265-150-3 ... 1.5E-03</td></tr><tr><td>265-178-6 ... 1.9E-03</td><td>265-192-2 ... 6.6E-04</td></tr><tr><td>270-690-8 ... 5.0E-04</td><td>271-267-0 ... 4.0E-04</td></tr><tr><td>271-635-0 ... 4.5E-05</td><td>272-186-3 ... 7.1E-04</td></tr><tr><td>273-271-8 ... 2.8E-03</td><td>289-220-8 ... 1.8E-02</td></tr><tr><td>295-279-0 ... 2.7E-05</td><td>295-433-7 ... 9.0E-04</td></tr><tr><td>297-401-8 ... 3.6E-04</td><td></td></tr></tbody></table> | EC nummer ... Waarde | EC nummer ... Waarde | 265-041-0 ... 2.0E-03 | 265-042-6 ... 8.4E-03 | 265-046-8 ... 2.0E-03 | 265-055-7 ... 5.2E-04 | 265-056-2 ... 1.4E-03 | 265-065-1 ... 5.9E-04 | 265-070-9 ... 6.9E-04 | 265-073-5 ... 2.7E-03 | 265-085-0 ... 1.3E-04 | 265-086-6 ... 7.3E-04 | 265-089-2 ... 1.1E-03 | 265-150-3 ... 1.5E-03 | 265-178-6 ... 1.9E-03 | 265-192-2 ... 6.6E-04 | 270-690-8 ... 5.0E-04 | 271-267-0 ... 4.0E-04 | 271-635-0 ... 4.5E-05 | 272-186-3 ... 7.1E-04 | 273-271-8 ... 2.8E-03 | 289-220-8 ... 1.8E-02 | 295-279-0 ... 2.7E-05 | 295-433-7 ... 9.0E-04 | 297-401-8 ... 3.6E-04 | |
| EC nummer ... Waarde | EC nummer ... Waarde | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 265-041-0 ... 2.0E-03 | 265-042-6 ... 8.4E-03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 265-046-8 ... 2.0E-03 | 265-055-7 ... 5.2E-04 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 265-056-2 ... 1.4E-03 | 265-065-1 ... 5.9E-04 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 265-070-9 ... 6.9E-04 | 265-073-5 ... 2.7E-03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 265-085-0 ... 1.3E-04 | 265-086-6 ... 7.3E-04 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 265-089-2 ... 1.1E-03 | 265-150-3 ... 1.5E-03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 265-178-6 ... 1.9E-03 | 265-192-2 ... 6.6E-04 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 270-690-8 ... 5.0E-04 | 271-267-0 ... 4.0E-04 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 271-635-0 ... 4.5E-05 | 272-186-3 ... 7.1E-04 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 273-271-8 ... 2.8E-03 | 289-220-8 ... 1.8E-02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 295-279-0 ... 2.7E-05 | 295-433-7 ... 9.0E-04 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 297-401-8 ... 3.6E-04 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Sectie 3 Blootstellingsschatting en verwijzing naar zijn bron

| | |
|---|---|
| Blootstellingsschatting en verwijzing naar zijn bron - Milieu | |
| Blootstellingsbeoordeling (milieu): | Koolwaterstofblokkeermethode (Petrorisk) |
| Blootstellingsschatting en verwijzing naar zijn bron | Niet beschikbaar. |
| Blootstellingsschatting en verwijzing naar zijn bron - Verbruikers | |
| Blootstellingsbeoordeling (mens): | Het TRA-hulpmiddel (gerichte risicobeoordeling) van ECETOC is gebruikt om de consumentenblootstelling in te schatten, in overeenstemming met de inhoud van ECETOC-rapport 107 en hoofdstuk R15 van het Richtsnoer voor informatie-eisen en beoordeling chemische veiligheid (IR&CSA) en het transport van gevaarlijke stoffen (TDG). Wanneer blootstellingsdeterminanten afwijken van deze bronnen, worden deze aangegeven. |
| Blootstellingsschatting en verwijzing naar zijn bron | Niet beschikbaar. |

Sectie 4 Richtsnoer voor DU om te beoordelen of hij binnen de door het ES gestelde grenzen werkt

Milieu

Leidraad is gebaseerd op veronderstelde werkomstandigheden die mogelijk niet voor alle locaties van toepassing zijn; daarom kan schaling noodzakelijk zijn voor het definiëren van geschikte locatie specifieke risicobeheersmaatregelen.

Gezondheid

Voorspelde blootstellingen zullen naar verwachting de DN(M)EL niet overschrijden wanneer de risicobeheersmaatregelen/operationele omstandigheden die in sectie 2 worden beschreven, worden geïmplementeerd.

De beschikbare gevaargegevens laten niet de afleiding van een DNEL voor carcinogene effecten toe.

De beschikbare gevareengegevens maken de ontleding van een DNEL voor ademhalingseffecten niet mogelijk.

De beschikbare gevaargegevens laten niet de afleiding van een DNEL voor huid irriterende effecten toe.

De maatregelen van het risicobeheer zijn gebaseerd op kwalitatieve risicokarakterisering.



Bijlage bij het uitgebreid veiligheidsinformatieblad (eSDS)

Industrieel

Identificatie van de stof of het mengsel

| | |
|---------------------|------------|
| Productomschrijving | Mengsel |
| Code | SBX2123 |
| Productnaam | BP Euro 95 |

Sectie 1: Titel

| | |
|--|---|
| Korte titel van het blootstellingsscenario | Formuleren en (opnieuw) inpakken van stoffen en mengsels (Nafta met laag kookpunt) |
| Lijst van gebruiksoomschrijvingen | Naam geïdentificeerd gebruik: Formuleren en (opnieuw) inpakken van stoffen en mengsels (Benzeen 0-1%) Proces Categorie: PROC01, PROC02, PROC03, PROC08a, PROC08b, PROC15, PROC28 Verdere levensduur relevant voor dat gebruik: Nee. Milieu Vrijgave Categorie: ERC02 Specific Environmental Release Category ESVOC SpERC 2.2.v1 (Categorie Specifieke milieulozing): |

| | |
|--|--|
| Processen en activiteiten die zijn opgenomen in het blootstellingsscenario | Formuleren van een stof en zijn mengsels in batch- of continu-processen in gesloten of afgeschermd systemen, inclusief incidentele blootstelling tijdens opslag, transport van materiaal, mengen, onderhoud, bemonsteren en bijbehorende laboratoriumactiviteiten. Formuleren, verpakken en herpakken van de stof en zijn mengsels in batch- of continu-processen, inclusief opslag, transport van materiaal, mengen, tableteren, compressie, korrelvorming, extrusie, grootschalige en kleinschalige verpakking, bemonstering, onderhoud en bijbehorende laboratoriumactiviteiten. |
| Beoordelingsmethode | Zie sectie 3 |

Sectie 2 Operationele omstandigheden en risicobeheersmaatregelen

Sectie 2.1 Beheersing van blootstelling van werknemer

Producteigenschappen:

| | |
|---|---|
| Fysische toestand: | Vloeistof, dampdruk > 10 kPa bij standaardtemperatuur en -druk |
| Concentratie van de stof in het product: | Omvat een stofgehalte in het product tot 100%. (tenzij anders vermeld) Omvat concentraties tot <1% Benzeen |
| Gebruikte hoeveelheden: | Niet van toepassing. |
| Frequentie en duur van gebruik: | Omvat dagelijkse blootstelling tot 8 uur (tenzij anders vermeld) |
| Menselijke factoren die niet worden beïnvloed door risicobeheer: | Niet van toepassing. |
| Overige omstandigheden die invloed hebben op de blootstelling van werknemers: | Gaat ervan uit dat de basisrichtlijnen voor arbeidshygiëne worden geïmplementeerd Omvat gebruik bij omgevingstemperaturen. (tenzij anders vermeld) |

Bijdragende scenario's: Operationele omstandigheden en risicobeheersmaatregelen

Algemene maatregelen (huidirriterende stoffen): Zorg ervoor dat direct huidcontact wordt vermeden. Identificeer mogelijke gebieden voor indirect huidcontact. Draag geschikte handschoenen die voldoen aan EN374. Ruim gemorst product onmiddellijk op. Spoel elke huidbesmetting onmiddellijk af. Voor nadere specificatie wordt u verwezen naar rubriek 8 van het VIB.

Algemene maatregelen (carcinogenen): Overweeg technische verbeteringen en procesaanpassingen (inclusief automatisering) om het vrijkomen van stoffen tegen te gaan.
Minimaliseer de blootstelling door toepassing van maatregelen zoals gesloten systemen, speciale voorzieningen en geschikte algemene ventilatie/plaatselijke afzuiging.

Maak systemen en transportlijnen leeg voorafgaand aan het doorbreken van de omsluiting.

Reinig/spoel apparatuur, indien mogelijk, voorafgaand aan onderhoud.

In geval van kans op blootstelling: beperk de toegang tot geautoriseerde personen; geef operators specifieke training om blootstelling te minimaliseren; draag geschikte handschoenen en coveralls om verontreiniging van de huid te voorkomen; draag ademhalingsbescherming wanneer het gebruik ervan aangewezen is voor bepaalde bijdragende scenario's; ruim gemorst product onmiddellijk op en voer afval veilig af.

Zorg ervoor dat er veilige werksystemen zijn of gelijkwaardige maatregelen om de risico's te beheersen.

BP Euro 95

Formuleren en (opnieuw) inpakken van stoffen en mengsels (Nafta met laag kookpunt)

32/50

Inspecteer, test en onderhoud alle beheersmaatregelen op regelmatige basis.
Overweeg de noodzaak voor risico gebaseerde gezondheidsbewaking.

Algemene maatregelen (Ontvlambaarheid) (Vlampunt: $\leq 60^{\circ}\text{C}$): Raadpleeg voor maatregelen om de risico's van fysisch-chemische eigenschappen te beheersen het hoofddeel van het VIB, paragraaf 7 en/of 8.

Algemene maatregelen (Gevaar bij inademing) (Kinematische viscositeit bij 40°C (cSt): ≤ 20.5): Niet innemen. Als het product is ingeslikt, raadpleeg dan onmiddellijk een arts.

Algemene blootstellingen (gesloten systemen): Hanteer de stof in een gesloten systeem. Bemonster via een gesloten of ander systeem om blootstelling te voorkomen.

Algemene blootstellingen (gesloten systemen), Batchproces: Hanteer de stof in een gesloten systeem. Bemonster via een gesloten of ander systeem om blootstelling te voorkomen.

Laboratoriumactiviteiten: Hanteer in een zuurkast of implementeer geschikte gelijkwaardige methoden om de blootstelling te minimaliseren. Aanvullend advies goede werkwijze. Verplichtingen met betrekking tot artikel 37(4) van REACH zijn niet van toepassing Doe onmiddellijk na gebruik de deksels op de containers.

Bulktransporten, Transporten van vaten/batches, Gesloten systemen: Zorg ervoor dat materiaaltransporten onder insluiting of onder afzuiging plaatsvinden.

Schoonmaak en onderhoud van apparatuur: Maak systemen leeg en spoel voorafgaand aan het openmaken of onderhouden ervan. Aanvullend advies goede werkwijze. Verplichtingen met betrekking tot artikel 37(4) van REACH zijn niet van toepassing Draag geschikte beschermoplossingen om blootstelling van de huid te voorkomen. Ruim gemorst product onmiddellijk op.

Opslag: Bewaar de stof in een gesloten systeem.

Sectie 2.2: Beheersing van milieublootstelling

Producteigenschappen:

Stof is complex UVCB (onbekend, van variabele samenstelling, of van biologische oorsprong). Voornamelijk hydrofoob

Frequentie en duur van gebruik:

Continu vrijkomen

Emissiedagen

typische waarde: 300 dagen per jaar

EC nummer 265-071-4, 270-690-8, 295-279-0: 100 dagen per jaar

Omgevingsfactoren die niet worden beïnvloed door risicobeheer:

Verdunningsfactor voor plaatselijk zoetwater 10

Verdunningsfactor voor plaatselijk zeewater 100

In de lucht vrijkomende fractie vanuit proces (initiële emissie voorafgaand aan risicobeheersmaatregelen) EC nummer ... Waarde | EC nummer ... Waarde

265-041-0 ... 1.4E-02 | 265-042-6 ... 1.4E-02

265-046-8 ... 1.4E-02 | 265-055-7 ... 1.5E-02

265-056-2 ... 1.4E-02 | 265-065-1 ... 1.4E-02

265-070-9 ... 1.4E-02 | 265-071-4 ... 2.5E-02

265-073-5 ... 2.5E-02 | 265-085-0 ... 2.5E-02

265-086-6 ... 1.5E-02 | 265-089-2 ... 1.4E-02

265-150-3 ... 1.5E-02 | 265-178-6 ... 1.4E-02

265-192-2 ... 1.4E-02 | 270-690-8 ... 2.5E-02

271-267-0 ... 1.5E-02 | 271-635-0 ... 2.5E-02

272-186-3 ... 1.4E-02 | 273-271-8 ... 1.4E-02

289-220-8 ... 1.4E-02 | 295-279-0 ... 2.5E-02

295-433-7 ... 1.5E-02 | 297-401-8 ... 1.4E-02

In de bodem vrijkomende fractie vanuit proces (initiële emissie voorafgaand aan risicobeheersmaatregelen) 1.0E-04

In het afvalwater vrijkomende fractie vanuit proces (initiële emissie voorafgaand aan risicobeheersmaatregelen) EC nummer ... Waarde | EC nummer ... Waarde

265-041-0 ... 1.1E-03 | 265-042-6 ... 1.2E-03

265-046-8 ... 1.5E-03 | 265-055-7 ... 4.5E-04

265-056-2 ... 1.1E-03 | 265-065-1 ... 2.0E-03

265-070-9 ... 1.3E-03 | 265-071-4 ... 2.0E-03

265-073-5 ... 2.0E-03 | 265-085-0 ... 2.0E-03

265-086-6 ... 8.5E-04 | 265-089-2 ... 1.3E-03

265-150-3 ... 8.0E-04 | 265-178-6 ... 1.2E-03

265-192-2 ... 1.2E-03 | 270-690-8 ... 2.0E-03

271-267-0 ... 2.0E-04 | 271-635-0 ... 5.0E-03
 272-186-3 ... 9.5E-04 | 273-271-8 ... 2.0E-03
 289-220-8 ... 1.4E-03 | 295-279-0 ... 2.0E-03
 295-433-7 ... 6.5E-04 | 297-401-8 ... 8.0E-04

Technische omstandigheden en maatregelen op procesniveau (bron) ter voorkoming van emissie:

Algemene werkwijzen variëren per locatie, daarom worden voorzichtige schattingen van procesemissies gebruikt.

Technische omstandigheden en maatregelen op locatie om lozingen, uitstoot in de lucht en afgifte aan de bodem te verminderen of te beperken:

Voorkom afvoer van niet opgeloste stoffen naar plaatselijk afvalwater of win het terug. Als er wordt geloosd op een gemeentelijke rioolzuiveringsinstallatie, is er geen afvalwaterverwerking op locatie vereist.

typische waarde: Risico als gevolg van milieublootstelling wordt veroorzaakt door zoetwatersediment.

EC nummer 265-046-8, 265-073-5, 271-267-0: Risico als gevolg van milieublootstelling verloopt hoofdzakelijk door mensen via indirecte blootstelling (vnl. inhalatie).

0.0 %

Behandel luchtmissies voor het behalen van een gebruikelijke verwijderingsefficiëntie van

Behandel plaatselijk afvalwater (voorafgaand aan de ontvangst van de waterafvoer) voor het behalen van de vereiste verwijderingsefficiëntie van

| | | |
|--------------------|--|--------------------|
| EC nummer ... ≥ % | | EC nummer ... ≥ % |
| 265-041-0 ... 94.7 | | 265-042-6 ... 95.2 |
| 265-046-8 ... 96.4 | | 265-055-7 ... 94.0 |
| 265-056-2 ... 95.2 | | 265-065-1 ... 94.6 |
| 265-070-9 ... 94.2 | | 265-071-4 ... 86.6 |

| | | |
|--------------------|--|--------------------|
| 265-073-5 ... 95.9 | | 265-085-0 ... 82.9 |
| 265-086-6 ... 96.1 | | 265-089-2 ... 94.7 |
| 265-150-3 ... 94.4 | | 265-178-6 ... 96.1 |
| 265-192-2 ... 96.0 | | 270-690-8 ... 77.7 |

| | | |
|--------------------|--|--------------------|
| 271-267-0 ... 91.3 | | 271-635-0 ... 91.6 |
| 272-186-3 ... 94.6 | | 273-271-8 ... 95.3 |
| 289-220-8 ... 95.0 | | 295-279-0 ... 84.6 |
| 295-433-7 ... 94.6 | | 297-401-8 ... 94.6 |

≥ 0 %

Als er wordt geloosd op een gemeentelijke rioolzuiveringsinstallatie, moet de vereiste afvalwaterverwijderingsefficiëntie op locatie worden geboden van

Organisatorische maatregelen ter voorkoming/beperking van emissie vanuit locatie:

Breng geen industrieel slib aan op natuurlijke bodems. Sludge kan worden verbrand, ingesloten of teruggewonnen

Omstandigheden en maatregelen gerelateerd aan rioolwaterzuiveringsinstallaties:

Niet van toepassing omdat er geen emissie naar afvalwater plaatsvindt.

Geschatte stofverwijdering uit afvalwater via on-site behandeling van afvalwater

| | | |
|--------------------|--|--------------------|
| EC nummer ... % | | EC nummer ... % |
| 265-041-0 ... 95.3 | | 265-042-6 ... 95.7 |
| 265-046-8 ... 97.1 | | 265-055-7 ... 95.0 |
| 265-056-2 ... 95.8 | | 265-065-1 ... 94.9 |
| 265-070-9 ... 94.9 | | 265-071-4 ... 95.3 |

| | | |
|--------------------|--|--------------------|
| 265-073-5 ... 97.1 | | 265-085-0 ... 96.1 |
| 265-086-6 ... 96.6 | | 265-089-2 ... 95.2 |
| 265-150-3 ... 95.1 | | 265-178-6 ... 96.6 |
| 265-192-2 ... 96.5 | | 270-690-8 ... 96.2 |

| | | |
|--------------------|--|--------------------|
| 271-267-0 ... 97.0 | | 271-635-0 ... 94.8 |
| 272-186-3 ... 95.2 | | 273-271-8 ... 95.4 |
| 289-220-8 ... 95.5 | | 295-279-0 ... 95.1 |
| 295-433-7 ... 95.3 | | 297-401-8 ... 95.1 |

Totale efficiëntie van de verwijdering van afvalwater na RMM's op locatie en buiten de locatie (gemeentelijke zuiveringsinstallatie)

| | | |
|--------------------|--|--------------------|
| EC nummer ... % | | EC nummer ... % |
| 265-041-0 ... 95.3 | | 265-042-6 ... 95.7 |
| 265-046-8 ... 97.1 | | 265-055-7 ... 95.0 |
| 265-056-2 ... 95.8 | | 265-065-1 ... 94.9 |
| 265-070-9 ... 94.9 | | 265-071-4 ... 95.3 |

| | | |
|--------------------|--|--------------------|
| 265-073-5 ... 97.1 | | 265-085-0 ... 96.1 |
| 265-086-6 ... 96.6 | | 265-089-2 ... 95.2 |
| 265-150-3 ... 95.1 | | 265-178-6 ... 96.6 |
| 265-192-2 ... 96.5 | | 270-690-8 ... 96.2 |

| | | |
|--------------------|--|--------------------|
| 271-267-0 ... 97.0 | | 271-635-0 ... 94.8 |
|--------------------|--|--------------------|

272-186-3 ... 95.2 | 273-271-8 ... 95.4
289-220-8 ... 95.5 | 295-279-0 ... 95.1
295-433-7 ... 95.3 | 297-401-8 ... 95.1

Maximaal toegestane tonnage van de locatie (M_{safe}) op basis van emissie na totale verwijdering via afvalwaterbehandeling

EC nummer ... kg/dag | EC nummer ... kg/dag
265-041-0 ... 1.1E+05 | 265-042-6 ... 1.1E+05
265-046-8 ... 1.1E+05 | 265-055-7 ... 1.1E+05
265-056-2 ... 1.1E+05 | 265-065-1 ... 1.1E+05
265-070-9 ... 1.1E+05 | 265-071-4 ... 4.8E+04

265-073-5 ... 6.2E+04 | 265-085-0 ... 5.2E+04
265-086-6 ... 1.1E+05 | 265-089-2 ... 1.1E+05
265-150-3 ... 1.1E+05 | 265-178-6 ... 1.1E+05
265-192-2 ... 1.1E+05 | 270-690-8 ... 8.3E+04

271-267-0 ... 1.1E+05 | 271-635-0 ... 4.7E+04
272-186-3 ... 1.1E+05 | 273-271-8 ... 1.0E+05
289-220-8 ... 1.1E+05 | 295-279-0 ... 4.4E+04
295-433-7 ... 1.1E+05 | 297-401-8 ... 1.1E+05
2000 (m3/d)

Aangenomen stroom in on-site afvalwaterbehandelingsinstallatie

Aan externe behandeling van afval voor verwijdering gerelateerde omstandigheden en maatregelen:

Externe behandeling en verwijdering van afval moet voldoen aan van toepassing zijnde lokale en/of nationale regelgeving.

Aan externe terugwinning van afval gerelateerde omstandigheden en maatregelen:

Externe terugwinning en herwerking van afval moet voldoen aan de van toepassing zijnde lokale en/of nationale regelgeving.

RCR - Luchtkamergestuurd:

EC nummer ... Waarde | EC nummer ... Waarde
265-041-0 ... 8.2E-01 | 265-042-6 ... 8.2E-01
265-046-8 ... 8.1E-01 | 265-055-7 ... 8.3E-01
265-056-2 ... 8.2E-01 | 265-065-1 ... 8.1E-01
265-070-9 ... 8.2E-01 | 265-071-4 ... 8.3E-02

265-073-5 ... 8.1E-01 | 265-085-0 ... 1.7E-01
265-086-6 ... 8.5E-01 | 265-089-2 ... 8.2E-01
265-150-3 ... 8.4E-01 | 265-178-6 ... 8.3E-01
265-192-2 ... 8.3E-01 | 270-690-8 ... 6.9E-02

271-267-0 ... 6.8E-01 | 271-635-0 ... 4.5E-01
272-186-3 ... 8.2E-01 | 273-271-8 ... 8.1E-01
289-220-8 ... 8.2E-01 | 295-279-0 ... 6.8E-02
295-433-7 ... 8.4E-01 | 297-401-8 ... 8.1E-01

RCR - Waterkamergestuurd:

EC nummer ... Waarde | EC nummer ... Waarde
265-041-0 ... 8.9E-01 | 265-042-6 ... 8.9E-01
265-046-8 ... 8.1E-01 | 265-055-7 ... 8.4E-01
265-056-2 ... 8.8E-01 | 265-065-1 ... 9.4E-01
265-070-9 ... 8.8E-01 | 265-071-4 ... 3.5E-01

265-073-5 ... 7.2E-01 | 265-085-0 ... 2.3E-01
265-086-6 ... 8.8E-01 | 265-089-2 ... 9.0E-01
265-150-3 ... 8.7E-01 | 265-178-6 ... 8.8E-01
265-192-2 ... 8.8E-01 | 270-690-8 ... 1.7E-01

271-267-0 ... 3.4E-01 | 271-635-0 ... 6.2E-01
272-186-3 ... 8.9E-01 | 273-271-8 ... 9.9E-01
289-220-8 ... 8.9E-01 | 295-279-0 ... 3.2E-01
295-433-7 ... 8.7E-01 | 297-401-8 ... 9.1E-01

Sectie 3: Blootstellingsschatting en verwijzing naar zijn bron

Blootstellingsschatting en verwijzing naar zijn bron - Milieu

Blootstellingsbeoordeling (milieu): Koolwaterstofblokkeermethode (Petrorisk)

Blootstellingsschatting en verwijzing naar zijn bron - Werknemers

Blootstellingsbeoordeling (mens): Het ECETOC TRA hulpmiddel is gebruikt om de blootstelling op de werkplek te schatten, tenzij anders vermeld.

Sectie 4: Leidraad voor het controleren van overeenstemming met het blootstellingsscenario

| | |
|-------------------|--|
| Milieu | Leidraad is gebaseerd op veronderstelde werkomstandigheden die mogelijk niet voor alle locaties van toepassing zijn; daarom kan schaling noodzakelijk zijn voor het definiëren van geschikte locatie specifieke risicobeheersmaatregelen. Vereiste verwijderingsefficiëntie voor afvalwater kan worden bereikt door gebruikmaking van plaatselijke/niet plaatselijke technologieën, ofwel afzonderlijk, of in combinatie. Vereiste verwijderingsefficiëntie voor lucht kan worden bereikt door gebruikmaking van plaatselijke technologieën, ofwel afzonderlijk, of in combinatie. Nadere informatie over schaling en beheerstechnologieën is te vinden in SPERC-technisch blad. |
| Gezondheid | <p>Voorspelde blootstellingen zullen naar verwachting de DN(M)EL niet overschrijden wanneer de risicobeheersmaatregelen/operationele omstandigheden die in sectie 2 worden beschreven, worden geïmplementeerd. Indien andere risicobeheersmaatregelen/operationele omstandigheden worden toegepast, moeten de gebruikers ervoor zorgen dat de risico's worden beheerst tot minimaal een gelijkwaardig niveau.</p> <p>De beschikbare gevaargegevens laten niet de afleiding van een DNEL voor carcinogene effecten toe. De beschikbare gevarenggegevens maken de ontleding van een DNEL voor ademhalingseffecten niet mogelijk. De beschikbare gevaargegevens laten niet de afleiding van een DNEL voor huid irriterende effecten toe.</p> <p>De maatregelen van het risicobeheer zijn gebaseerd op kwalitatieve risicokarakterisering.</p> |



Bijlage bij het uitgebreid veiligheidsinformatieblad (eSDS)

Industrieel

Identificatie van de stof of het mengsel

| | |
|---------------------|------------|
| Productomschrijving | Mengsel |
| Code | SBX2123 |
| Productnaam | BP Euro 95 |

Sectie 1: Titel

| | |
|--|--|
| Korte titel van het blootstellingsscenario | Gebruik als een intermediair (Nafta met laag kookpunt) |
| Lijst van gebruiksoomschrijvingen | Naam geïdentificeerd gebruik: Gebruik als een intermediair (Benzeen 0-1%) Proces Categorie: PROC01, PROC02, PROC03, PROC08a, PROC08b, PROC15, PROC28 Gebruikssector: SU08, SU09 Verdere levensduur relevant voor dat gebruik: Nee. Milieu Vrijgave Categorie: ERC06a Specific Environmental Release Category ESVOC SpERC 6.1a.v1 (Categorie Specifieke milieulozing): |

| | |
|--|--|
| Processen en activiteiten die zijn opgenomen in het blootstellingsscenario | Gebruik van een stof als een intermediair in gesloten of afgeschermd systemen (niet gerelateerd aan Strikt Gecontroleerde Omstandigheden). Omvat incidentele blootstellingen tijdens herwerking/ terugwinning, transport, opslag en bemonsteren van materiaal, bijbehorende laboratoriumactiviteiten, onderhoud en laden (inclusief zeeschepen/binnenschepen, vrachtwagens en bulkcontainers via weg/spoor). Gebruik van een stof als een intermediair (niet gerelateerd aan Strikt Gecontroleerde Omstandigheden). Omvat herwerking/ terugwinning, transport, opslag en bemonstering van materiaal, bijbehorende laboratoriumactiviteiten, onderhoud en laden (inclusief zeeschepen/binnenschepen, vrachtwagens en bulkcontainers via weg/spoor). |
| Beoordelingsmethode | Zie sectie 3 |

Sectie 2 Operationele omstandigheden en risicobeheersmaatregelen

Sectie 2.1 Beheersing van blootstelling van werknemer

Producteigenschappen:

| | |
|---|---|
| Fysische toestand: | Vloeistof, dampdruk > 10 kPa bij standaardtemperatuur en -druk |
| Concentratie van de stof in het product: | Omvat een stofgehalte in het product tot 100%. (tenzij anders vermeld) |
| Gebruikte hoeveelheden: | Niet van toepassing. |
| Frequentie en duur van gebruik: | Omvat dagelijkse blootstelling tot 8 uur (tenzij anders vermeld) |
| Overige omstandigheden die invloed hebben op de blootstelling van werknemers: | Gaat ervan uit dat de basisrichtlijnen voor arbeidshygiëne worden geïmplementeerd. Omvat gebruik bij omgevingstemperaturen. (tenzij anders vermeld) |

Bijdragende scenario's: Operationele omstandigheden en risicobeheersmaatregelen

Algemene maatregelen (huidirriterende stoffen): Zorg ervoor dat direct huidcontact wordt vermeden. Identificeer mogelijke gebieden voor indirect huidcontact. Draag geschikte handschoenen die voldoen aan EN374. Ruim gemorst product onmiddellijk op. Spoel elke huidbesmetting onmiddellijk af. Voor nadere specificatie wordt u verwezen naar rubriek 8 van het VIB.

Algemene maatregelen (carcinogenen): Overweeg technische verbeteringen en procesaanpassingen (inclusief automatisering) om het vrijkomen van stoffen tegen te gaan.
Minimaliseer de blootstelling door toepassing van maatregelen zoals gesloten systemen, speciale voorzieningen en geschikte algemene ventilatie/plaatselijke afzuiging.
Maak systemen en transportlijnen leeg voorafgaand aan het doorbreken van de omsluiting.
Reinig/spoel apparatuur, indien mogelijk, voorafgaand aan onderhoud.
In geval van kans op blootstelling: beperk de toegang tot geautoriseerde personen; geef operators specifieke training om blootstelling te minimaliseren; draag geschikte handschoenen en coveralls om verontreiniging van de huid te voorkomen; draag ademhalingsbescherming wanneer het gebruik ervan aangewezen is voor bepaalde bijdragende scenario's; ruim gemorst product onmiddellijk op en voer afval veilig af.
Zorg ervoor dat er veilige werksystemen zijn of gelijkwaardige maatregelen om de risico's te beheersen.
Inspecteer, test en onderhoud alle beheersmaatregelen op regelmatige basis.

Overweeg de noodzaak voor risico gebaseerde gezondheidsbewaking.

Algemene maatregelen (Ontvlambaarheid) (Vlampunt: $\leq 60^{\circ}\text{C}$): Raadpleeg voor maatregelen om de risico's van fysisch-chemische eigenschappen te beheersen het hoofdgedeelte van het VIB, paragraaf 7 en/of 8.

Algemene maatregelen (Gevaar bij inademing) (Kinematische viscositeit bij 40°C (cSt): ≤ 20.5): Niet innemen. Als het product is ingeslikt, raadpleeg dan onmiddellijk een arts.

Algemene blootstellingen (gesloten systemen), Continu proces, Batchproces: Omvat concentraties tot $<1\%$ Benzeen. Hanteer de stof in een gesloten systeem. Bemonster via een gesloten of ander systeem om blootstelling te voorkomen.

Laboratoriumactiviteiten: Hanteer in een zuurkast of implementeer geschikte gelijkwaardige methoden om de blootstelling te minimaliseren. Aanvullend advies goede werkwijze. Verplichtingen met betrekking tot artikel 37(4) van REACH zijn niet van toepassing. Doe onmiddellijk na gebruik de deksels op de containers.

Bulktransporten, Gesloten systemen, Laden en lossen: Omvat concentraties tot $<1\%$ Benzeen. Zorg ervoor dat materiaaltransporten onder insluiting of onder afzuiging plaatsvinden.

Schoonmaak en onderhoud van apparatuur: Omvat concentraties tot $<1\%$ Benzeen. Maak systemen leeg en spoel voorafgaand aan het openmaken of onderhouden ervan. Aanvullend advies goede werkwijze. Verplichtingen met betrekking tot artikel 37(4) van REACH zijn niet van toepassing. Draag geschikte beschermoplossingen om blootstelling van de huid te voorkomen. Ruim gemorst product onmiddellijk op.

Opslag: Omvat concentraties tot $<1\%$ Benzeen. Bewaar de stof in een gesloten systeem.

Sectie 2.2: Beheersing van milieublootstelling

Producteigenschappen: Stof is complex UVCB (onbekend, van variabele samenstelling, of van biologische oorsprong). Voornamelijk hydrofoob

Frequentie en duur van gebruik: Continu vrijkomen

Emissiedagen 300 dagen per jaar

Omgevingsfactoren die niet worden beïnvloed door risicobeheer:

Verdunningsfactor voor plaatselijk zoetwater 10

Verdunningsfactor voor plaatselijk zeewater 100

In de lucht vrijkomende fractie vanuit proces typische waarde: $2.5\text{E-}02$

(initiële emissie voorafgaand aan risicobeheersmaatregelen)

EC nummer 265-055-7, 265-070-9, 297-401-8
Waarde: $1.0\text{E-}02$

In de bodem vrijkomende fractie vanuit proces (initiële emissie voorafgaand aan risicobeheersmaatregelen)

$1.0\text{E-}03$

In het afvalwater vrijkomende fractie vanuit proces (initiële emissie voorafgaand aan risicobeheersmaatregelen)

| EC nummer ... Waarde | EC nummer ... Waarde |
|--------------------------------|--------------------------------|
| 265-041-0 ... $2.0\text{E-}03$ | 265-089-2 ... $2.5\text{E-}03$ |
| 265-042-6 ... $2.0\text{E-}03$ | 265-150-3 ... $1.5\text{E-}03$ |
| 265-046-8 ... $3.0\text{E-}03$ | 265-178-6 ... $2.0\text{E-}03$ |
| 265-055-7 ... $9.5\text{E-}04$ | 265-192-2 ... $2.0\text{E-}03$ |

| | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| 265-056-2 ... $2.0\text{E-}03$ | 270-690-8 ... $3.0\text{E-}03$ |
| 265-065-1 ... $3.0\text{E-}03$ | 270-695-5 ... $3.0\text{E-}03$ |
| 265-070-9 ... $2.5\text{E-}03$ | 271-267-0 ... $3.0\text{E-}04$ |
| 265-071-4 ... $1.5\text{E-}03$ | 272-186-3 ... $1.5\text{E-}03$ |
| 265-073-5 ... $3.0\text{E-}03$ | 273-271-8 ... $3.0\text{E-}03$ |

| | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| 265-075-6 ... $3.0\text{E-}03$ | 289-220-8 ... $3.0\text{E-}03$ |
| 265-079-8 ... $1.5\text{E-}03$ | 295-433-7 ... $1.4\text{E-}03$ |
| 265-085-0 ... $1.5\text{E-}03$ | 297-401-8 ... $1.5\text{E-}03$ |
| 265-086-6 ... $1.5\text{E-}03$ | 309-879-8 ... $1.5\text{E-}03$ |

Technische omstandigheden en maatregelen op procesniveau (bron) ter voorkoming van emissie:

Algemene werkwijzen variëren per locatie, daarom worden voorzichtige schattingen van procesemissies gebruikt.

Technische omstandigheden en maatregelen op locatie om lozingen, uitstoot in de lucht en afgifte aan de bodem te verminderen of te beperken:

Risico als gevolg van milieublootstelling wordt veroorzaakt door zoetwatersediment. Voorkom afvoer van niet opgeloste stoffen naar plaatselijk afvalwater of win het terug. Als er wordt geloosd op een gemeentelijke rioolzuiveringsinstallatie, is er geen afvalwaterverwerking op locatie vereist.

Behandel luchtmissies voor het behalen van een gebruikelijke verwijderingsefficiëntie van

80 %

Behandel plaatselijk afvalwater (voorafgaand aan de ontvangst van de waterafvoer) voor het behalen van de vereiste verwijderingsefficiëntie van

| EC nummer ... ≥ % | EC nummer ... ≥ % |
|--------------------|--------------------|
| 265-041-0 ... 94.2 | 265-089-2 ... 94.7 |
| 265-042-6 ... 94.2 | 265-150-3 ... 94.0 |
| 265-046-8 ... 96.4 | 265-178-6 ... 95.3 |
| 265-055-7 ... 94.3 | 265-192-2 ... 95.2 |

| | |
|--------------------|--------------------|
| 265-056-2 ... 94.7 | 270-690-8 ... 95.8 |
| 265-065-1 ... 92.9 | 270-695-5 ... 89.7 |
| 265-070-9 ... 94.2 | 271-267-0 ... 90.7 |
| 265-071-4 ... 93.9 | 272-186-3 ... 93.2 |
| 265-073-5 ... 97.0 | 273-271-8 ... 93.8 |

| | |
|--------------------|--------------------|
| 265-075-6 ... 93.6 | 289-220-8 ... 95.5 |
| 265-079-8 ... 95.2 | 295-433-7 ... 94.8 |
| 265-085-0 ... 94.6 | 297-401-8 ... 94.2 |
| 265-086-6 ... 95.6 | 309-879-8 ... 95.4 |

Als er wordt geloofd op een gemeentelijke rioolzuiveringsinstallatie, moet de vereiste afvalwaterverwijderingsefficiëntie op locatie worden geboden van

0.0 %

Organisatorische maatregelen ter voorkoming/beperking van emissie vanuit locatie:

Breng geen industrieel slib aan op natuurlijke bodems. Sludge kan worden verbrand, ingesloten of teruggewonnen.

Omstandigheden en maatregelen gerelateerd aan rioolwaterzuiveringsinstallaties:

Niet van toepassing omdat er geen emissie naar afvalwater plaatsvindt.

Geschatte stofverwijdering uit afvalwater via on-site behandeling van afvalwater

| EC nummer ... % | EC nummer ... % |
|--------------------|--------------------|
| 265-041-0 ... 95.3 | 265-089-2 ... 95.2 |
| 265-042-6 ... 95.7 | 265-150-3 ... 95.1 |
| 265-046-8 ... 97.1 | 265-178-6 ... 96.6 |
| 265-055-7 ... 95.0 | 265-192-2 ... 96.5 |

| | |
|--------------------|--------------------|
| 265-056-2 ... 95.8 | 270-690-8 ... 96.2 |
| 265-065-1 ... 94.9 | 270-695-5 ... 97.2 |
| 265-070-9 ... 94.9 | 271-267-0 ... 97.0 |
| 265-071-4 ... 95.3 | 272-186-3 ... 95.2 |
| 265-073-5 ... 97.1 | 273-271-8 ... 95.4 |

| | |
|--------------------|--------------------|
| 265-075-6 ... 96.6 | 289-220-8 ... 95.5 |
| 265-079-8 ... 95.7 | 295-433-7 ... 95.3 |
| 265-085-0 ... 96.1 | 297-401-8 ... 95.1 |
| 265-086-6 ... 96.6 | 309-879-8 ... 95.9 |

Totale efficiëntie van de verwijdering van afvalwater na RMM's op locatie en buiten de locatie (gemeentelijke zuiveringsinstallatie)

| EC nummer ... % | EC nummer ... % |
|--------------------|--------------------|
| 265-041-0 ... 95.3 | 265-089-2 ... 95.2 |
| 265-042-6 ... 95.7 | 265-150-3 ... 95.1 |
| 265-046-8 ... 97.1 | 265-178-6 ... 96.6 |
| 265-055-7 ... 95.0 | 265-192-2 ... 96.5 |

| | |
|--------------------|--------------------|
| 265-056-2 ... 95.8 | 270-690-8 ... 96.2 |
| 265-065-1 ... 94.9 | 270-695-5 ... 97.2 |
| 265-070-9 ... 94.9 | 271-267-0 ... 97.0 |
| 265-071-4 ... 95.3 | 272-186-3 ... 95.2 |
| 265-073-5 ... 97.1 | 273-271-8 ... 95.4 |

| | |
|--------------------|--------------------|
| 265-075-6 ... 96.6 | 289-220-8 ... 95.5 |
| 265-079-8 ... 95.7 | 295-433-7 ... 95.3 |
| 265-085-0 ... 96.1 | 297-401-8 ... 95.1 |
| 265-086-6 ... 96.6 | 309-879-8 ... 95.9 |

Maximaal toegestane tonnage van de locatie (M_{Safe}) op basis van emissie na totale verwijdering via afvalwaterbehandeling

| EC nummer ... kg/dag | EC nummer ... kg/dag |
|-----------------------|-----------------------|
| 265-041-0 ... 6.2E+04 | 265-089-2 ... 5.6E+04 |
| 265-042-6 ... 6.8E+04 | 265-150-3 ... 6.1E+04 |
| 265-046-8 ... 6.2E+04 | 265-178-6 ... 6.8E+04 |
| 265-055-7 ... 5.6E+04 | 265-192-2 ... 6.8E+04 |

| | |
|-----------------------|-----------------------|
| 265-056-2 ... 6.3E+04 | 270-690-8 ... 5.6E+04 |
| 265-065-1 ... 7.1E+04 | 270-695-5 ... 7.7E+04 |
| 265-070-9 ... 5.7E+04 | 271-267-0 ... 1.5E+05 |
| 265-071-4 ... 6.5E+04 | 272-186-3 ... 7.1E+04 |
| 265-073-5 ... 5.0E+04 | 273-271-8 ... 6.7E+04 |

| | |
|-----------------------|-----------------------|
| 265-075-6 ... 4.0E+04 | 289-220-8 ... 5.1E+04 |
| 265-079-8 ... 5.6E+04 | 295-433-7 ... 5.5E+04 |
| 265-085-0 ... 6.9E+04 | 297-401-8 ... 5.9E+04 |
| 265-086-6 ... 6.4E+04 | 309-879-8 ... 5.6E+04 |

| Aangenomen stroom in on-site afvalwaterbehandelingsinstallatie | 2000 (m3/d) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Aan externe behandeling van afval voor verwijdering gerelateerde omstandigheden en maatregelen: | Deze stof wordt verbruikt tijdens het gebruik en er ontstaat geen afval van de stof. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aan externe teruggwinning van afval gerelateerde omstandigheden en maatregelen: | Deze stof wordt verbruikt tijdens het gebruik en er ontstaat geen afval van de stof. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RCR - Luchtkamergestuurd: | <table border="1"> <thead> <tr> <th>EC nummer ... Waarde</th> <th>EC nummer ... Waarde</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>265-041-0 ... 1.7E-01</td><td>265-089-2 ... 1.7E-01</td></tr> <tr><td>265-042-6 ... 1.7E-01</td><td>265-150-3 ... 1.6E-01</td></tr> <tr><td>265-046-8 ... 1.9E-01</td><td>265-178-6 ... 1.7E-01</td></tr> <tr><td>265-055-7 ... 7.4E-02</td><td>265-192-2 ... 1.7E-01</td></tr> <tr><td>265-056-2 ... 1.7E-01</td><td>270-690-8 ... 1.8E-01</td></tr> <tr><td>265-065-1 ... 1.8E-01</td><td>270-695-5 ... 7.9E-02</td></tr> <tr><td>265-070-9 ... 8.7E-02</td><td>271-267-0 ... 1.5E-01</td></tr> <tr><td>265-071-4 ... 1.6E-01</td><td>272-186-3 ... 1.6E-01</td></tr> <tr><td>265-073-5 ... 1.9E-01</td><td>273-271-8 ... 1.8E-01</td></tr> <tr><td>265-075-6 ... 7.7E-02</td><td>289-220-8 ... 1.8E-01</td></tr> <tr><td>265-079-8 ... 1.6E-01</td><td>295-433-7 ... 1.6E-01</td></tr> <tr><td>265-085-0 ... 1.6E-01</td><td>297-401-8 ... 8.4E-02</td></tr> <tr><td>265-086-6 ... 1.6E-01</td><td>309-879-8 ... 1.6E-01</td></tr> </tbody> </table> | EC nummer ... Waarde | EC nummer ... Waarde | 265-041-0 ... 1.7E-01 | 265-089-2 ... 1.7E-01 | 265-042-6 ... 1.7E-01 | 265-150-3 ... 1.6E-01 | 265-046-8 ... 1.9E-01 | 265-178-6 ... 1.7E-01 | 265-055-7 ... 7.4E-02 | 265-192-2 ... 1.7E-01 | 265-056-2 ... 1.7E-01 | 270-690-8 ... 1.8E-01 | 265-065-1 ... 1.8E-01 | 270-695-5 ... 7.9E-02 | 265-070-9 ... 8.7E-02 | 271-267-0 ... 1.5E-01 | 265-071-4 ... 1.6E-01 | 272-186-3 ... 1.6E-01 | 265-073-5 ... 1.9E-01 | 273-271-8 ... 1.8E-01 | 265-075-6 ... 7.7E-02 | 289-220-8 ... 1.8E-01 | 265-079-8 ... 1.6E-01 | 295-433-7 ... 1.6E-01 | 265-085-0 ... 1.6E-01 | 297-401-8 ... 8.4E-02 | 265-086-6 ... 1.6E-01 | 309-879-8 ... 1.6E-01 |
| EC nummer ... Waarde | EC nummer ... Waarde | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 265-041-0 ... 1.7E-01 | 265-089-2 ... 1.7E-01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 265-042-6 ... 1.7E-01 | 265-150-3 ... 1.6E-01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 265-046-8 ... 1.9E-01 | 265-178-6 ... 1.7E-01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 265-055-7 ... 7.4E-02 | 265-192-2 ... 1.7E-01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 265-056-2 ... 1.7E-01 | 270-690-8 ... 1.8E-01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 265-065-1 ... 1.8E-01 | 270-695-5 ... 7.9E-02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 265-070-9 ... 8.7E-02 | 271-267-0 ... 1.5E-01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 265-071-4 ... 1.6E-01 | 272-186-3 ... 1.6E-01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 265-073-5 ... 1.9E-01 | 273-271-8 ... 1.8E-01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 265-075-6 ... 7.7E-02 | 289-220-8 ... 1.8E-01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 265-079-8 ... 1.6E-01 | 295-433-7 ... 1.6E-01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 265-085-0 ... 1.6E-01 | 297-401-8 ... 8.4E-02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 265-086-6 ... 1.6E-01 | 309-879-8 ... 1.6E-01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RCR - Waterkamergestuurd: | <table border="1"> <thead> <tr> <th>EC nummer ... Waarde</th> <th>EC nummer ... Waarde</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>265-041-0 ... 8.1E-01</td><td>265-089-2 ... 9.0E-01</td></tr> <tr><td>265-042-6 ... 7.4E-01</td><td>265-150-3 ... 8.2E-01</td></tr> <tr><td>265-046-8 ... 8.1E-01</td><td>265-178-6 ... 7.3E-01</td></tr> <tr><td>265-055-7 ... 8.9E-01</td><td>265-192-2 ... 7.3E-01</td></tr> <tr><td>265-056-2 ... 8.0E-01</td><td>270-690-8 ... 9.0E-01</td></tr> <tr><td>265-065-1 ... 7.1E-01</td><td>270-695-5 ... 2.7E-01</td></tr> <tr><td>265-070-9 ... 8.8E-01</td><td>271-267-0 ... 3.2E-01</td></tr> <tr><td>265-071-4 ... 7.8E-01</td><td>272-186-3 ... 7.0E-01</td></tr> <tr><td>265-073-5 ... 9.9E-01</td><td>273-271-8 ... 7.4E-01</td></tr> <tr><td>265-075-6 ... 5.2E-01</td><td>289-220-8 ... 9.9E-01</td></tr> <tr><td>265-079-8 ... 8.9E-01</td><td>295-433-7 ... 9.1E-01</td></tr> <tr><td>265-085-0 ... 7.2E-01</td><td>297-401-8 ... 8.5E-01</td></tr> <tr><td>265-086-6 ... 7.8E-01</td><td>309-879-8 ... 8.9E-01</td></tr> </tbody> </table> | EC nummer ... Waarde | EC nummer ... Waarde | 265-041-0 ... 8.1E-01 | 265-089-2 ... 9.0E-01 | 265-042-6 ... 7.4E-01 | 265-150-3 ... 8.2E-01 | 265-046-8 ... 8.1E-01 | 265-178-6 ... 7.3E-01 | 265-055-7 ... 8.9E-01 | 265-192-2 ... 7.3E-01 | 265-056-2 ... 8.0E-01 | 270-690-8 ... 9.0E-01 | 265-065-1 ... 7.1E-01 | 270-695-5 ... 2.7E-01 | 265-070-9 ... 8.8E-01 | 271-267-0 ... 3.2E-01 | 265-071-4 ... 7.8E-01 | 272-186-3 ... 7.0E-01 | 265-073-5 ... 9.9E-01 | 273-271-8 ... 7.4E-01 | 265-075-6 ... 5.2E-01 | 289-220-8 ... 9.9E-01 | 265-079-8 ... 8.9E-01 | 295-433-7 ... 9.1E-01 | 265-085-0 ... 7.2E-01 | 297-401-8 ... 8.5E-01 | 265-086-6 ... 7.8E-01 | 309-879-8 ... 8.9E-01 |
| EC nummer ... Waarde | EC nummer ... Waarde | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 265-041-0 ... 8.1E-01 | 265-089-2 ... 9.0E-01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 265-042-6 ... 7.4E-01 | 265-150-3 ... 8.2E-01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 265-046-8 ... 8.1E-01 | 265-178-6 ... 7.3E-01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 265-055-7 ... 8.9E-01 | 265-192-2 ... 7.3E-01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 265-056-2 ... 8.0E-01 | 270-690-8 ... 9.0E-01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 265-065-1 ... 7.1E-01 | 270-695-5 ... 2.7E-01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 265-070-9 ... 8.8E-01 | 271-267-0 ... 3.2E-01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 265-071-4 ... 7.8E-01 | 272-186-3 ... 7.0E-01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 265-073-5 ... 9.9E-01 | 273-271-8 ... 7.4E-01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 265-075-6 ... 5.2E-01 | 289-220-8 ... 9.9E-01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 265-079-8 ... 8.9E-01 | 295-433-7 ... 9.1E-01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 265-085-0 ... 7.2E-01 | 297-401-8 ... 8.5E-01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 265-086-6 ... 7.8E-01 | 309-879-8 ... 8.9E-01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Sectie 3: Blootstellingsschatting en verwijzing naar zijn bron

| | |
|--|--|
| Blootstellingsschatting en verwijzing naar zijn bron - Milieu | |
| Blootstellingsbeoordeling (milieu): | Koolwaterstofblokkeermethode (Petrorisk) |
| Blootstellingsschatting en verwijzing naar zijn bron - Werknemers | |
| Blootstellingsbeoordeling (mens): | Het ECETOC TRA hulpmiddel is gebruikt om de blootstelling op de werkplek te schatten, tenzij anders vermeld. |

Sectie 4: Leidraad voor het controleren van overeenstemming met het blootstellingsscenario

| | |
|---------------|---|
| Milieu | Leidraad is gebaseerd op veronderstelde werkomstandigheden die mogelijk niet voor alle locaties van toepassing zijn; daarom kan schaling noodzakelijk zijn voor het definiëren van geschikte locatie specifieke risicobeheersmaatregelen. Vereiste verwijderingsefficiëntie voor afvalwater kan worden bereikt door gebruikmaking van plaatselijke/niet plaatselijke technologieën, ofwel afzonderlijk, of in combinatie. Vereiste verwijderingsefficiëntie voor lucht kan worden bereikt door gebruikmaking van plaatselijke technologieën, ofwel afzonderlijk, of in combinatie. Nadere informatie over schaling en beheerstrategieën is te vinden in SPERC-technisch blad. |
|---------------|---|

Gezondheid

Voorspelde blootstellingen zullen naar verwachting de DN(M)EL niet overschrijden wanneer de risicobeheersmaatregelen/operationele omstandigheden die in sectie 2 worden beschreven, worden geïmplementeerd. Indien andere risicobeheersmaatregelen/operationele omstandigheden worden toegepast, moeten de gebruikers ervoor zorgen dat de risico's worden beheerst tot minimaal een gelijkwaardig niveau.

De beschikbare gevaargegevens laten niet de afleiding van een DNEL voor carcinogene effecten toe.

De beschikbare gevarenggegevens maken de ontleding van een DNEL voor ademhalingseffecten niet mogelijk.

De beschikbare gevaargegevens laten niet de afleiding van een DNEL voor huid irriterende effecten toe.

De maatregelen van het risicobeheer zijn gebaseerd op kwalitatieve risicokarakterisering.



Bijlage bij het uitgebreid veiligheidsinformatieblad (eSDS)

Professioneel

Identificatie van de stof of het mengsel

| | |
|---------------------|------------|
| Productomschrijving | Mengsel |
| Code | SBX2123 |
| Productnaam | BP Euro 95 |

Sectie 1: Titel

| | |
|--|--|
| Korte titel van het blootstellingsscenario | Gebruik in brandstof (Nafta met laag kookpunt) - Professioneel |
| Lijst van gebruiksoomschrijvingen | Naam geïdentificeerd gebruik: Gebruik in brandstof - Professioneel (Benzeen 0-1%) Proces Categorie: PROC01, PROC02, PROC03, PROC08a, PROC08b, PROC16, PROC28 Verdere levensduur relevant voor dat gebruik: Nee. Milieu Vrijgave Categorie: ERC09a, ERC09b Specific Environmental Release Category ESVOC SpERC 9.12b.v1 (Categorie Specifieke milieulozing): |

| | |
|--|---|
| Processen en activiteiten die zijn opgenomen in het blootstellingsscenario | Omvat het gebruik als een brandstof (of brandstofadditieven en additiefbestanddelen) in gesloten of afgeschermd systemen, inclusief incidentele blootstelling tijdens activiteiten met betrekking tot het transport, het gebruik, het onderhoud van apparatuur en de hantering van afval. Omvat het gebruik als een brandstof (of brandstofadditief) inclusief activiteiten met betrekking tot het transport, het gebruik, het onderhoud van apparatuur en de hantering van afval. |
| Beoordelingsmethode | Zie sectie 3 |

Sectie 2 Operationele omstandigheden en risicobeheersmaatregelen

Sectie 2.1 Beheersing van blootstelling van werknemer

Producteigenschappen:

Fysische toestand: Vloeistof, dampdruk > 10 kPa bij standaardtemperatuur en -druk

Concentratie van de stof in het product: Omvat een stofgehalte in het product tot 100%. (tenzij anders vermeld)
Omvat concentraties tot <1% Benzeen.

Gebruikte hoeveelheden: Niet van toepassing.

Frequentie en duur van gebruik: Omvat dagelijkse blootstelling tot 8 uur (tenzij anders vermeld)

Overige omstandigheden die invloed hebben op de blootstelling van werknemers: Gaat ervan uit dat de basisrichtlijnen voor arbeidshygiëne worden geïmplementeerd. Omvat gebruik bij omgevingstemperaturen. (tenzij anders vermeld)

Bijdragende scenario's: Operationele omstandigheden en risicobeheersmaatregelen

Algemene maatregelen (huidirriterende stoffen): Zorg ervoor dat direct huidcontact wordt vermeden. Identificeer mogelijke gebieden voor indirect huidcontact. Draag geschikte handschoenen die voldoen aan EN374. Ruim gemorst product onmiddellijk op. Spoel elke huidbesmetting onmiddellijk af. Voor nadere specificatie wordt u verwezen naar rubriek 8 van het VIB.

Algemene maatregelen (carcinogenen): Overweeg technische verbeteringen en procesaanpassingen (inclusief automatisering) om het vrijkomen van stoffen tegen te gaan.

Minimaliseer de blootstelling door toepassing van maatregelen zoals gesloten systemen, speciale voorzieningen en geschikte algemene ventilatie/plaatselijke afzuiging.

Maak systemen en transportlijnen leeg voorafgaand aan het doorbreken van de omsluiting.

Reinig/spoel apparatuur, indien mogelijk, voorafgaand aan onderhoud.

In geval van kans op blootstelling: beperk de toegang tot geautoriseerde personen; geef operators specifieke training om blootstelling te minimaliseren; draag geschikte handschoenen en coveralls om verontreiniging van de huid te voorkomen; draag ademhalingsbescherming wanneer het gebruik ervan aangewezen is voor bepaalde bijdragende scenario's; ruim gemorst product onmiddellijk op en voer afval veilig af.

Zorg ervoor dat er veilige werksystemen zijn of gelijkwaardige maatregelen om de risico's te beheersen.

Inspecteer, test en onderhoud alle beheersmaatregelen op regelmatige basis.

Overweeg de noodzaak voor risico gebaseerde gezondheidsbewaking.

Algemene maatregelen (Ontvlambaarheid) (Vlampunt: $\leq 60^{\circ}\text{C}$): Raadpleeg voor maatregelen om de risico's van fysisch-chemische eigenschappen te beheersen het hoofdgedeelte van het VIB, paragraaf 7 en/of 8.

Algemene maatregelen (Gevaar bij inademing) (Kinematische viscositeit bij 40°C (cSt): ≤ 20.5): Niet innemen. Als het product is ingeslikt, raadpleeg dan onmiddellijk een arts.

Bulktransporten, Speciale voorziening: Zorg ervoor dat materiaaltransporten onder insluiting of onder afzuiging plaatsvinden.

Transporten van vaten/batches, Speciale voorziening: Zorg ervoor dat materiaaltransporten onder insluiting of onder afzuiging plaatsvinden.

Tanken: Zorg ervoor dat materiaaltransporten onder insluiting of onder afzuiging plaatsvinden.

Algemene blootstellingen (gesloten systemen):

Gebruik van brandstoffen, Gesloten systemen: Hanteer de stof in een gesloten systeem. Bemonster via een gesloten of ander systeem om blootstelling te voorkomen.

Schoonmaak en onderhoud van apparatuur: Omvat gebruik tot 4.0 u/dag . Maak systemen leeg en spoel voorafgaand aan het openmaken of onderhouden ervan. Draag een gas-/stofmasker conform EN140. Aanvullend advies goede werkwijze. Verplichtingen met betrekking tot artikel 37(4) van REACH zijn niet van toepassing Draag geschikte beschermepakken om blootstelling van de huid te voorkomen. Ruim gemorst product onmiddellijk op.

Opslag: Bewaar de stof in een gesloten systeem.

Sectie 2.2: Beheersing van milieublootstelling

Producteigenschappen:

Stof is complex UVCB (onbekend, van variabele samenstelling, of van biologische oorsprong). Voornamelijk hydrofoob

Frequentie en duur van gebruik:

Continu vrijkomen

Emissiedagen

365 dagen per jaar

Omgevingsfactoren die niet worden beïnvloed door risicobeheer:

Verdunningsfactor voor plaatselijk zoetwater 10

Verdunningsfactor voor plaatselijk zeewater 100

Technische omstandigheden en maatregelen op procesniveau (bron) ter voorkoming van emissie:

Algemene werkwijzen variëren per locatie, daarom worden voorzichtige schattingen van procesemissies gebruikt.

Technische omstandigheden en maatregelen op locatie om lozingen, uitstoot in de lucht en afgifte aan de bodem te verminderen of te beperken:

EC nummer 265-086-6, 271-635-0, 272-186-3, 289-220-8: Risico als gevolg van milieublootstelling verloopt hoofdzakelijk door mensen via indirecte blootstelling (vnl. inhalatie). Geen afvalwaterbehandeling vereist.

typische waarde:

Risico als gevolg van milieublootstelling verloopt hoofdzakelijk via zoetwater. Geen afvalwaterbehandeling vereist.

Behandel luchtmissies voor het behalen van een gebruikelijke verwijderingsefficiëntie van

Niet van toepassing.

Behandel plaatselijk afvalwater (voorafgaand aan de ontvangst van de waterafvoer) voor het behalen van de vereiste verwijderingsefficiëntie van

Als er wordt geloosd op een gemeentelijke rioolzuiveringsinstallatie, moet de vereiste afvalwaterverwijderingsefficiëntie op locatie worden geboden van $\geq 0\%$

Organisatorische maatregelen ter voorkoming/beperking van emissie vanuit locatie:

Breng geen industrieel slib aan op natuurlijke bodems. Sludge kan worden verbrand, ingesloten of teruggewonnen Niet van toepassing omdat er geen emissie naar afvalwater plaatsvindt.

Omstandigheden en maatregelen gerelateerd aan rioolwaterzuiveringsinstallaties:

Geschatte stofverwijdering uit afvalwater via on-site behandeling van afvalwater

| EC nummer ... % | EC nummer ... % |
|--------------------|--------------------|
| 265-042-6 ... 95.7 | 265-046-8 ... 97.1 |
| 265-055-7 ... 95.0 | 265-056-2 ... 95.8 |
| 265-065-1 ... 94.9 | 265-070-9 ... 94.9 |
| 265-073-5 ... 97.1 | 265-085-0 ... 96.1 |

| | |
|--------------------|--------------------|
| 265-086-6 ... 96.6 | 265-089-2 ... 95.2 |
| 265-150-3 ... 95.1 | 265-178-6 ... 96.6 |
| 265-192-2 ... 96.5 | 270-690-8 ... 96.2 |

| | |
|--------------------|--------------------|
| 271-267-0 ... 97.0 | 271-635-0 ... 94.8 |
| 272-186-3 ... 95.2 | 273-271-8 ... 95.4 |
| 289-220-8 ... 95.5 | 295-279-0 ... 95.1 |
| 295-433-7 ... 95.3 | 297-401-8 ... 95.1 |

Totale efficiëntie van de verwijdering van afvalwater na RMM's op locatie en buiten de locatie (gemeentelijke zuiveringsinstallatie)

| EC nummer ... % | EC nummer ... % |
|--------------------|--------------------|
| 265-042-6 ... 95.7 | 265-046-8 ... 97.1 |
| 265-055-7 ... 95.0 | 265-056-2 ... 95.8 |
| 265-065-1 ... 94.9 | 265-070-9 ... 94.9 |
| 265-073-5 ... 97.1 | 265-085-0 ... 96.1 |

| | |
|--------------------|--------------------|
| 265-086-6 ... 96.6 | 265-089-2 ... 95.2 |
| 265-150-3 ... 95.1 | 265-178-6 ... 96.6 |
| 265-192-2 ... 96.5 | 270-690-8 ... 96.2 |

| | |
|--------------------|--------------------|
| 271-267-0 ... 97.0 | 271-635-0 ... 94.8 |
| 272-186-3 ... 95.2 | 273-271-8 ... 95.4 |
| 289-220-8 ... 95.5 | 295-279-0 ... 95.1 |
| 295-433-7 ... 95.3 | 297-401-8 ... 95.1 |

Maximaal toegestane tonnage van de locatie (M_{safe}) op basis van emissie na totale verwijdering via afvalwaterbehandeling

| EC nummer ... kg/dag | EC nummer ... kg/dag |
|-----------------------|-----------------------|
| 265-042-6 ... 1.0E+04 | 265-046-8 ... 2.5E+04 |
| 265-055-7 ... 2.7E+04 | 265-056-2 ... 1.0E+04 |
| 265-065-1 ... 9.2E+03 | 265-070-9 ... 2.7E+04 |
| 265-073-5 ... 8.0E+02 | 265-085-0 ... 6.3E+03 |

| | |
|-----------------------|-----------------------|
| 265-086-6 ... 6.0E+02 | 265-089-2 ... 1.5E+04 |
| 265-150-3 ... 1.5E+02 | 265-178-6 ... 5.2E+04 |
| 265-192-2 ... 1.3E+04 | 270-690-8 ... 3.8E+02 |

| | |
|-----------------------|-----------------------|
| 271-267-0 ... 3.0E+04 | 271-635-0 ... 3.4E+04 |
| 272-186-3 ... 4.8E+04 | 273-271-8 ... 1.7E+04 |
| 289-220-8 ... 3.3E+04 | 295-279-0 ... 1.3E+04 |
| 295-433-7 ... 3.3E+04 | 297-401-8 ... 9.1E+03 |

Aangenomen stroom in on-site afvalwaterbehandelingsinstallatie

2000 (m3/d)

Aan externe behandeling van afval voor verwijdering gerelateerde omstandigheden en maatregelen:

Verbrandingsemissies beperkt door vereiste emissiebeheersmaatregelen. Verbrandingsemissies meegenomen in regionale blootstellingsbeoordeling. Externe behandeling en verwijdering van afval moet voldoen aan van toepassing zijnde lokale en/of nationale regelgeving.

Aan externe terugwinning van afval gerelateerde omstandigheden en maatregelen:

Deze stof wordt verbruikt tijdens het gebruik en er ontstaat geen afval van de stof.

RCR - Luchtkamergestuurd:

| EC nummer ... Waarde | EC nummer ... Waarde |
|-----------------------|-----------------------|
| 265-042-6 ... 3.6E-03 | 265-046-8 ... 9.9E-04 |
| 265-055-7 ... 2.1E-04 | 265-056-2 ... 4.6E-04 |
| 265-065-1 ... 5.5E-04 | 265-070-9 ... 3.8E-04 |
| 265-073-5 ... 7.2E-04 | 265-085-0 ... 6.7E-05 |

| | |
|-----------------------|-----------------------|
| 265-086-6 ... 8.0E-04 | 265-089-2 ... 4.0E-04 |
| 265-150-3 ... 6.2E-04 | 265-178-6 ... 1.4E-03 |
| 265-192-2 ... 3.7E-04 | 270-690-8 ... 2.1E-04 |

| | |
|-----------------------|-----------------------|
| 271-267-0 ... 2.6E-04 | 271-635-0 ... 7.3E-05 |
| 272-186-3 ... 8.7E-04 | 273-271-8 ... 2.0E-03 |
| 289-220-8 ... 3.6E-02 | 295-279-0 ... 1.9E-05 |
| 295-433-7 ... 4.1E-04 | 297-401-8 ... 2.7E-04 |

RCR - Waterkamergestuurd:

| EC nummer ... Waarde | EC nummer ... Waarde |
|-----------------------|-----------------------|
| 265-042-6 ... 3.6E-03 | 265-046-8 ... 9.9E-04 |
| 265-055-7 ... 2.1E-04 | 265-056-2 ... 4.6E-04 |
| 265-065-1 ... 5.5E-04 | 265-070-9 ... 3.8E-04 |
| 265-073-5 ... 7.2E-04 | 265-085-0 ... 6.7E-05 |

| | |
|-----------------------|-----------------------|
| 265-086-6 ... 8.0E-04 | 265-089-2 ... 4.0E-04 |
| 265-150-3 ... 6.2E-04 | 265-178-6 ... 1.4E-03 |

265-192-2 ... 3.7E-04 | 270-690-8 ... 2.1E-04

271-267-0 ... 2.6E-04 | 271-635-0 ... 7.3E-05

272-186-3 ... 8.7E-04 | 273-271-8 ... 2.0E-03

289-220-8 ... 3.6E-02 | 295-279-0 ... 1.9E-05

295-433-7 ... 4.1E-04 | 297-401-8 ... 2.7E-04

Sectie 3: Blootstellingsschatting en verwijzing naar zijn bron

Blootstellingsschatting en verwijzing naar zijn bron - Milieu

Blootstellingsbeoordeling (milieu): Koolwaterstofblokkeermethode (Petrorisk)

Blootstellingsschatting en verwijzing naar zijn bron - Werknemers

Blootstellingsbeoordeling (mens): Het ECETOC TRA hulpmiddel is gebruikt om de blootstelling op de werkplek te schatten, tenzij anders vermeld.

Sectie 4: Leidraad voor het controleren van overeenstemming met het blootstellingsscenario

Milieu

Leidraad is gebaseerd op veronderstelde werkomstandigheden die mogelijk niet voor alle locaties van toepassing zijn; daarom kan schaling noodzakelijk zijn voor het definiëren van geschikte locatie specifieke risicobeheersmaatregelen. Vereiste verwijderingsefficiëntie voor afvalwater kan worden bereikt door gebruikmaking van plaatselijke/niet plaatselijke technologieën, ofwel afzonderlijk, of in combinatie. Vereiste verwijderingsefficiëntie voor lucht kan worden bereikt door gebruikmaking van plaatselijke technologieën, ofwel afzonderlijk, of in combinatie. Nadere informatie over schaling en beheer technologieën is te vinden in SPERC-technisch blad.

Gezondheid

Voorspelde blootstellingen zullen naar verwachting de DN(M)EL niet overschrijden wanneer de risicobeheersmaatregelen/operationele omstandigheden die in sectie 2 worden beschreven, worden geïmplementeerd. Indien andere risicobeheersmaatregelen/operationele omstandigheden worden toegepast, moeten de gebruikers ervoor zorgen dat de risico's worden beheerst tot minimaal een gelijkwaardig niveau.

De beschikbare gevaargegevens laten niet de afleiding van een DNEL voor carcinogene effecten toe.

De beschikbare gevareengegevens maken de ontleding van een DNEL voor ademhalingseffecten niet mogelijk.

De beschikbare gevaargegevens laten niet de afleiding van een DNEL voor huid irriterende effecten toe.

De maatregelen van het risicobeheer zijn gebaseerd op kwalitatieve risicokarakterisering.



Bijlage bij het uitgebreid veiligheidsinformatieblad (eSDS)

Industrieel

Identificatie van de stof of het mengsel

| | |
|---------------------|------------|
| Productomschrijving | Mengsel |
| Code | SBX2123 |
| Productnaam | BP Euro 95 |

Sectie 1: Titel

| | |
|--|---|
| Korte titel van het blootstellingsscenario | Gebruik in brandstof (Nafta met laag kookpunt) - Industrieel |
| Lijst van gebruiksoomschrijvingen | Naam geïdentificeerd gebruik: Gebruik in brandstof - Industrieel (Benzeen 0-1%) Proces Categorie: PROC01, PROC02, PROC03, PROC08a, PROC08b, PROC16, PROC28 Verdere levensduur relevant voor dat gebruik: Nee. Milieu Vrijgave Categorie: ERC07 Specific Environmental Release Category ESVOC SpERC 7.12a.v1 (Categorie Specifieke milieulozing): |

| | |
|--|---|
| Processen en activiteiten die zijn opgenomen in het blootstellingsscenario | Omvat het gebruik als een brandstof (of brandstofadditieven en additiefbestanddelen) in gesloten of afgeschermd systemen, inclusief incidentele blootstelling tijdens activiteiten met betrekking tot het transport, het gebruik, het onderhoud van apparatuur en de hantering van afval. Omvat het gebruik als een brandstof (of brandstofadditief) inclusief activiteiten met betrekking tot het transport, het gebruik, het onderhoud van apparatuur en de hantering van afval. |
| Beoordelingsmethode | Zie sectie 3 |

Sectie 2 Operationele omstandigheden en risicobeheersmaatregelen

Sectie 2.1 Beheersing van blootstelling van werknemer

Producteigenschappen:

Fysische toestand: Vloeistof, dampdruk > 10 kPa bij standaardtemperatuur en -druk

Concentratie van de stof in het product: Omvat een stofgehalte in het product tot 100%. (tenzij anders vermeld)
Omvat concentraties tot <1% Benzene.

Gebruikte hoeveelheden: Niet van toepassing.

Frequentie en duur van gebruik: Omvat dagelijkse blootstelling tot 8 uur (tenzij anders vermeld)

Menselijke factoren die niet worden beïnvloed door risicobeheer: Niet van toepassing.

Overige omstandigheden die invloed hebben op de blootstelling van werknemers: Gaat ervan uit dat de basisrichtlijnen voor arbeidshygiëne worden geïmplementeerd Omvat gebruik bij omgevingstemperaturen. (tenzij anders vermeld)

Bijdragende scenario's: Operationele omstandigheden en risicobeheersmaatregelen

Algemene maatregelen (huidirriterende stoffen): Zorg ervoor dat direct huidcontact wordt vermeden. Identificeer mogelijke gebieden voor indirect huidcontact. Draag geschikte handschoenen die voldoen aan EN374. Ruim gemorst product onmiddellijk op. Spoel elke huidbesmetting onmiddellijk af. Voor nadere specificatie wordt u verwezen naar rubriek 8 van het VIB.

Algemene maatregelen (carcinogenen): Overweeg technische verbeteringen en procesaanpassingen (inclusief automatisering) om het vrijkomen van stoffen tegen te gaan.

Minimaliseer de blootstelling door toepassing van maatregelen zoals gesloten systemen, speciale voorzieningen en geschikte algemene ventilatie/plaatselijke afzuiging.

Maak systemen en transportlijnen leeg voorafgaand aan het doorbreken van de omsluiting.

Reinig/spoel apparatuur, indien mogelijk, voorafgaand aan onderhoud.

In geval van kans op blootstelling: beperk de toegang tot geautoriseerde personen; geef operators specifieke training om blootstelling te minimaliseren; draag geschikte handschoenen en coveralls om verontreiniging van de huid te voorkomen; draag ademhalingsbescherming wanneer het gebruik ervan aangewezen is voor bepaalde bijdragende scenario's; ruim gemorst product onmiddellijk op en voer afval veilig af.

Zorg ervoor dat er veilige werksystemen zijn of gelijkwaardige maatregelen om de risico's te beheersen.

Inspecteer, test en onderhoud alle beheersmaatregelen op regelmatige basis.

Overweeg de noodzaak voor risico gebaseerde gezondheidsbewaking.

BP Euro 95

Gebruik in brandstof (Nafta met laag kookpunt) - Industrieel

46/50

Algemene maatregelen (Ontvlambaarheid) (Vlampunt: $\leq 60^{\circ}\text{C}$): Raadpleeg voor maatregelen om de risico's van fysisch-chemische eigenschappen te beheersen het hoofdgedeelte van het VIB, paragraaf 7 en/of 8.

Algemene maatregelen (Gevaar bij inademing) (Kinematische viscositeit bij 40°C (cSt): ≤ 20.5): Niet innemen. Als het product is ingeslikt, raadpleeg dan onmiddellijk een arts.

Bulktransporten, Speciale voorziening: Zorg ervoor dat materiaaltransporten onder insluiting of onder afzuiging plaatsvinden.

Transporten van vaten/batches, Speciale voorziening: Zorg ervoor dat materiaaltransporten onder insluiting of onder afzuiging plaatsvinden.

Algemene blootstellingen (gesloten systemen): Zorg voor een goed niveau van algehele ventilatie (niet minder dan 3 tot 5 luchtwisselingen per uur). Hanteer de stof in een gesloten systeem. Bemonster via een gesloten of ander systeem om blootstelling te voorkomen.

Gebruik in brandstof Gesloten systemen: Hanteer de stof in een gesloten systeem.

Schoonmaak en onderhoud van apparatuur: Zorg voor een goed niveau van algehele ventilatie (niet minder dan 3 tot 5 luchtwisselingen per uur). Maak systemen leeg en spoel voorafgaand aan het openmaken of onderhouden ervan. Aanvullend advies goede werkwijze. Verplichtingen met betrekking tot artikel 37(4) van REACH zijn niet van toepassing Draag geschikte beschermepakken om blootstelling van de huid te voorkomen. Ruim gemorst product onmiddellijk op.

Opslag: Bewaar de stof in een gesloten systeem.

Sectie 2.2: Beheersing van milieublootstelling

Producteigenschappen:

Stof is complex UVCB (onbekend, van variabele samenstelling, of van biologische oorsprong). Voornamelijk hydrofoob

Frequentie en duur van gebruik:

Continu vrijkomen

Emissiedagen

EC nummer ... dagen per jaar | EC nummer ... dagen per jaar

265-041-0 ... 300 | 265-042-6 ... 300

265-046-8 ... 300 | 265-055-7 ... 300

265-056-2 ... 300 | 265-065-1 ... 300

265-070-9 ... 300 | 265-071-4 ... 100

265-073-5 ... 100 | 265-085-0 ... 20

265-086-6 ... 20 | 265-089-2 ... 100

265-150-3 ... 20 | 265-178-6 ... 300

265-192-2 ... 300 | 270-690-8 ... 20

271-267-0 ... 300 | 271-635-0 ... 100

272-186-3 ... 300 | 273-271-8 ... 300

289-220-8 ... 300 | 295-279-0 ... 20

297-401-8 ... 300 |

Omgevingsfactoren die niet worden beïnvloed door risicobeheer:

Verdunningsfactor voor plaatselijk zoetwater 10

Verdunningsfactor voor plaatselijk zeewater 100

In de lucht vrijkomende fractie vanuit proces typische waarde: $5.0\text{E}-02$

(initiële emissie voorafgaand aan risicobeheersmaatregelen)

EC nummer ... Waarde

265-042-6 ... $4.0\text{E}-02$

289-220-8 ... $9.0\text{E}-03$

In de bodem vrijkomende fractie vanuit proces (initiële emissie voorafgaand aan risicobeheersmaatregelen)

0

In het afvalwater vrijkomende fractie vanuit proces (initiële emissie voorafgaand aan risicobeheersmaatregelen)

$1.0\text{E}-05$

Technische omstandigheden en maatregelen op procesniveau (bron) ter voorkoming van emissie:

Algemene werkwijzen variëren per locatie, daarom worden voorzichtige schattingen van procesemissies gebruikt.

Technische omstandigheden en maatregelen op locatie om lozingen, uitstoot in de lucht en afgifte aan de bodem te verminderen of te beperken:

EC nummer
265-041-0 | 265-046-8
265-055-7 | 265-056-2
265-065-1 | 265-070-9
265-071-4 | 265-073-5

265-089-2 | 265-192-2
270-690-8 | 271-267-0
271-635-0 | 272-186-3

273-271-8 | 297-401-8
Risico als gevolg van milieublootstelling verloopt hoofdzakelijk door mensen via indirecte blootstelling (vnl. inhalatie). Geen afvalwaterbehandeling vereist.

EC nummer 265-042-6, 265-178-6, 289-220-8:
Risico als gevolg van milieublootstelling verloopt hoofdzakelijk door mensen via indirecte blootstelling (vnl. inhalatie). Als er wordt geloosd op een gemeentelijke rioolzuiveringsinstallatie, is er geen afvalwaterverwerking op locatie vereist.

EC nummer: 265-085-0, 265-086-6, 265-150-3, 295-279-0
Risico als gevolg van milieublootstelling wordt veroorzaakt door zoetwatersediment. Geen afvalwaterbehandeling vereist.

Behandel luchtmissies voor het behalen van een gebruikelijke verwijderingsefficiëntie van

95 %

Behandel plaatselijk afvalwater (voorafgaand aan de ontvangst van de waterafvoer) voor het behalen van de vereiste verwijderingsefficiëntie van

typische waarde: 0 %

EC nummer ... %
265-042-6 ... 27.0
265-178-6 ... 10.4
289-220-8 ... 79.7

Als er wordt geloosd op een gemeentelijke rioolzuiveringsinstallatie, moet de vereiste afvalwaterverwijderingsefficiëntie op locatie worden geboden van

≥ 0%

Organisatorische maatregelen ter voorkoming/beperking van emissie vanuit locatie:

Breng geen industrieel slib aan op natuurlijke bodems. Sludge kan worden verbrand, ingesloten of teruggewonnen

Omstandigheden en maatregelen gerelateerd aan rioolwaterzuiveringsinstallaties:

Niet van toepassing omdat er geen emissie naar afvalwater plaatsvindt.

Geschatte stofverwijdering uit afvalwater via on-site behandeling van afvalwater

| EC nummer ... % | EC nummer ... % |
|--------------------|--------------------|
| 265-041-0 ... 95.3 | 265-042-6 ... 95.7 |
| 265-046-8 ... 97.1 | 265-055-7 ... 95.0 |
| 265-056-2 ... 95.8 | 265-065-1 ... 94.9 |
| 265-070-9 ... 94.9 | 265-071-4 ... 95.3 |

| | |
|--------------------|--------------------|
| 265-073-5 ... 97.1 | 265-085-0 ... 96.1 |
| 265-086-6 ... 96.6 | 265-089-2 ... 95.2 |
| 265-150-3 ... 95.1 | 265-178-6 ... 96.6 |
| 265-192-2 ... 96.5 | 270-690-8 ... 96.2 |

| | |
|--------------------|--------------------|
| 271-267-0 ... 97.0 | 271-635-0 ... 94.8 |
| 272-186-3 ... 95.2 | 273-271-8 ... 95.4 |
| 289-220-8 ... 95.5 | 295-279-0 ... 95.1 |
| 297-401-8 ... 95.1 | |

Totale efficiëntie van de verwijdering van afvalwater na RMM's op locatie en buiten de locatie (gemeentelijke zuiveringsinstallatie)

| EC nummer ... % | EC nummer ... % |
|--------------------|--------------------|
| 265-041-0 ... 95.3 | 265-042-6 ... 95.7 |
| 265-046-8 ... 97.1 | 265-055-7 ... 95.0 |
| 265-056-2 ... 95.8 | 265-065-1 ... 94.9 |
| 265-070-9 ... 94.9 | 265-071-4 ... 95.3 |

| | |
|--------------------|--------------------|
| 265-073-5 ... 97.1 | 265-085-0 ... 96.1 |
| 265-086-6 ... 96.6 | 265-089-2 ... 95.2 |
| 265-150-3 ... 95.1 | 265-178-6 ... 96.6 |
| 265-192-2 ... 96.5 | 270-690-8 ... 96.2 |

| | |
|--------------------|--------------------|
| 271-267-0 ... 97.0 | 271-635-0 ... 94.8 |
| 272-186-3 ... 95.2 | 273-271-8 ... 95.4 |
| 289-220-8 ... 95.5 | 295-279-0 ... 95.1 |
| 297-401-8 ... 95.1 | |

Maximaal toegestane tonnage van de locatie (M_{Safe}) op basis van emissie na totale verwijdering via afvalwaterbehandeling

| EC nummer ... kg/dag | EC nummer ... kg/dag |
|-----------------------|-----------------------|
| 265-041-0 ... 7.0E+05 | 265-042-6 ... 8.8E+05 |
| 265-046-8 ... 7.0E+05 | 265-055-7 ... 7.0E+05 |
| 265-056-2 ... 7.0E+05 | 265-065-1 ... 7.0E+05 |
| 265-070-9 ... 7.0E+05 | 265-071-4 ... 2.1E+06 |
| 265-073-5 ... 2.0E+06 | 265-085-0 ... 1.0E+07 |
| 265-086-6 ... 9.6E+06 | 265-089-2 ... 2.1E+06 |
| 265-150-3 ... 9.2E+06 | 265-178-6 ... 7.0E+05 |
| 265-192-2 ... 7.0E+05 | 270-690-8 ... 1.0E+07 |

| | |
|-----------------------|-----------------------|
| 271-267-0 ... 7.0E+05 | 271-635-0 ... 2.1E+06 |
| 272-186-3 ... 7.0E+05 | 273-271-8 ... 7.0E+05 |
| 289-220-8 ... 3.8E+06 | 295-279-0 ... 8.7E+06 |
| 297-401-8 ... 7.0E+05 | |

2000 (m3/d)

Aangenomen stroom in on-site afvalwaterbehandelingsinstallatie

Aan externe behandeling van afval voor verwijdering gerelateerde omstandigheden en maatregelen:

Verbrandingsemissies beperkt door vereiste emissiebeheersmaatregelen. Verbrandingsemissies meegenomen in regionale blootstellingsbeoordeling. Externe behandeling en verwijdering van afval moet voldoen aan van toepassing zijnde lokale en/of nationale regelgeving.

Aan externe terugwinning van afval gerelateerde omstandigheden en maatregelen:

Deze stof wordt verbruikt tijdens het gebruik en er ontstaat geen afval van de stof.

RCR - Luchtkamergestuurd:

| EC nummer ... Waarde | EC nummer ... Waarde |
|-----------------------|-----------------------|
| 265-041-0 ... 7.7E-02 | 265-042-6 ... 9.0E-01 |
| 265-046-8 ... 1.7E-01 | 265-055-7 ... 9.3E-02 |
| 265-056-2 ... 2.0E-01 | 265-065-1 ... 4.5E-02 |
| 265-070-9 ... 1.3E-01 | 265-071-4 ... 8.0E-03 |

| | |
|-----------------------|-----------------------|
| 265-073-5 ... 1.2E-02 | 265-085-0 ... 3.8E-03 |
| 265-086-6 ... 3.8E-03 | 265-089-2 ... 2.2E-02 |
| 265-150-3 ... 3.7E-03 | 265-178-6 ... 7.4E-01 |
| 265-192-2 ... 3.9E-02 | 270-690-8 ... 3.1E-03 |

| | |
|-----------------------|-----------------------|
| 271-267-0 ... 5.8E-02 | 271-635-0 ... 2.1E-02 |
| 272-186-3 ... 3.3E-01 | 273-271-8 ... 9.4E-01 |
| 289-220-8 ... 8.6E-01 | 295-279-0 ... 3.3E-03 |
| 297-401-8 ... 4.3E-02 | |

RCR - Waterkamergestuurd:

| EC nummer ... Waarde | EC nummer ... Waarde |
|-----------------------|-----------------------|
| 265-041-0 ... 4.4E-03 | 265-042-6 ... 5.8E-02 |
| 265-046-8 ... 6.6E-03 | 265-055-7 ... 1.2E-02 |
| 265-056-2 ... 1.1E-02 | 265-065-1 ... 1.5E-03 |
| 265-070-9 ... 6.2E-03 | 265-071-4 ... 1.8E-03 |

| | |
|-----------------------|-----------------------|
| 265-073-5 ... 4.1E-03 | 265-085-0 ... 3.9E-03 |
| 265-086-6 ... 4.2E-03 | 265-089-2 ... 3.3E-03 |
| 265-150-3 ... 4.3E-03 | 265-178-6 ... 3.8E-02 |
| 265-192-2 ... 2.0E-03 | 270-690-8 ... 2.0E-03 |

| | |
|-----------------------|-----------------------|
| 271-267-0 ... 8.9E-03 | 271-635-0 ... 1.9E-03 |
| 272-186-3 ... 2.2E-02 | 273-271-8 ... 3.3E-02 |
| 289-220-8 ... 2.2E-01 | 295-279-0 ... 4.0E-03 |
| 297-401-8 ... 3.4E-03 | |

Sectie 3: Blootstellingsschatting en verwijzing naar zijn bron

Blootstellingsschatting en verwijzing naar zijn bron - Milieu

Blootstellingsbeoordeling (milieu): Koolwaterstofblokkeermethode (Petrorisk)

Blootstellingsschatting en verwijzing naar zijn bron - Werknemers

Blootstellingsbeoordeling (mens): Het ECETOC TRA hulpmiddel is gebruikt om de blootstelling op de werkplek te schatten, tenzij anders vermeld.

Sectie 4: Leidraad voor het controleren van overeenstemming met het blootstellingsscenario

Milieu

Leidraad is gebaseerd op veronderstelde werkomstandigheden die mogelijk niet voor alle locaties van toepassing zijn; daarom kan schaling noodzakelijk zijn voor het definiëren van geschikte locatie specifieke risicobeheersmaatregelen. Vereiste verwijderingsefficiëntie voor afvalwater kan worden bereikt door gebruikmaking van plaatselijke/niet plaatselijke technologieën, ofwel afzonderlijk, of in combinatie. Vereiste verwijderingsefficiëntie voor lucht kan worden bereikt door gebruikmaking van plaatselijke technologieën, ofwel afzonderlijk, of in combinatie. Nadere informatie over schaling en beheerstechnologieën is te vinden in SPERC-technisch blad.

Gezondheid

Indien andere risicobeheersmaatregelen/operationele omstandigheden worden toegepast, moeten de gebruikers ervoor zorgen dat de risico's worden beheerst tot minimaal een gelijkwaardig niveau. Voorspelde blootstellingen zullen naar verwachting de DN(M) EL niet overschrijden wanneer de risicobeheersmaatregelen/operationele omstandigheden die in sectie 2 worden beschreven, worden geïmplementeerd.

De beschikbare gevaargegevens laten niet de afleiding van een DNEL voor carcinogene effecten toe.

De beschikbare gevareengegevens maken de ontleding van een DNEL voor ademhalingseffecten niet mogelijk.

De beschikbare gevaargegevens laten niet de afleiding van een DNEL voor huid irriterende effecten toe.

De maatregelen van het risicobeheer zijn gebaseerd op kwalitatieve risicokarakterisering.